quiklo
opening solutions
home
automation
the new
fashion

Indice / *Index* / Índice

2 **Introduzione**
Introduction
Introducción

15 **Come leggere questo catalogo**
How to read this catalogue
Cómo leer este catálogo

16 **Automazioni per cancelli a battente**
Automations for swing gates
Automatizaciones para cancelas batientes

18 Rotello
24 Rotello kit
26 Hydro
32 Hydro kit
34 Scarabeo
40 Scarabeo kit
42 Spider
48 Spider kit
50 Sub
56 Sub kit

58 **Automazioni per cancelli scorrevoli**
Automations for sliding gates
Automatizaciones para cancelas correderas

60 Moovy
66 Moovy kit
68 Titano

74 **Automazioni per porte da garage**
Automations for garage doors
Automatizaciones para puertas de garajes

76 Boxter
82 Boxter kit
86 Boxter kit duo

90 **Automazioni per tapparelle, tende da sole e persiane**
Automations for roller shutters, awnings and shutters
Automatizaciones para persianas enrolla bles, toldos y persianas

92 Pinko
98 Twingo

104 **Porte automatiche**
Automatic doors
Puertas automaticas

106 Winny kit

112 **Automazioni per serrande**
Automations for roller shutters
Automatizaciones para puertas enrollables

114 Opera

120 **Automazioni per portoni industriali**
Automations for industrial doors
Automatizaciones para puertas industriales

122 Hercules
128 Hercules plus

134 **Automazioni per parcheggi ed aree urbane**
Automations for car parks and urban areas
Automatizaciones para aparcamientos y areas urbanas

136 Icarus
142 Icarus kit
144 Parky kit
150 Centurion

156 **Sistemi di controllo accessi**
Access control systems
Sistemas de control de accesos

158 Domino

164 **Citofoni**
Intercoms
Citófonos

166 Intersonix

172 **Centrali di comando**
Control boards
Centrales de mando

180 **Dispositivi di comando**
Control devices
Dispositivos de mando

186 **Dispositivi di sicurezza**
Safety devices
Dispositivos de seguridad

200 **Condizioni generali di vendita**
General sales conditions
Condiciones generales de venta

Since 1968 quality looks ahead

Quiko nasce nel 1968, compiendo nel 2008 i suoi primi 40 anni di ideazione, progettazione e produzione di motoriduttori per sistemi di automazione nel solco della tradizione veneta di affidabilità, spirito imprenditoriale e attenzione all'innovazione tecnologica che ha reso le industrie del Nord Est leader nei settori più disparati. Una lunga esperienza nella costruzione testimonia oggi il raggiungimento dell'eccellenza nell'affidabilità e nella durata dei numerosi prodotti che fanno parte della gamma offerta, con una specifica attenzione alla mission aziendale, che da sempre è incentrata nell'osservazione delle esigenze del cliente, sull'anticipazione degli spunti del mercato e su un rapporto di partenership con i propri utenti mirato ad offrire un prodotto tagliato sulle specifiche richieste.

Quiko was founded in 1968, completing in 2008 its first 40 years of invention, design and production of gearmotors for automation systems along the furrow of traditional Venetian reliability, entrepreneurial spirit and attention to technological innovation which has made the industries in the North East of Italy leaders in many disparate sectors. Long experience in manufacturing testifies today the attainment of excellence for the reliability and durability of the numerous products which make up the range offered, with specific attention to the Company mission, which has always been centred on customers' needs, on anticipating market ideas and on a partnership with its users aimed at offering a suitable product based on specific requirements.

Quiko nace en 1968, y cumple así en 2008 sus primeros 40 años en la ideación, el diseño y la producción de motorreductores para sistemas de automatización siguiendo las huellas de la tradición véneta de confiabilidad, espíritu de emprendimiento y atención a la innovación tecnológica que ha transformado a las industrias del nordeste de Italia en líderes en los más variados sectores. Una amplia experiencia en la construcción es testigo hoy del alcance de la excelencia en cuanto a la fiabilidad y a la duración de numerosos productos que forman parte de la gama propuesta, con una atención específica a la misión de la empresa, que desde siempre se concentra en la observación de las exigencias del cliente, en la previsión de las exigencias del mercado y en una relación de partnership con sus usuarios, que busca ofrecer un producto confeccionado a la medida.

quiklö opening solutions

Project and hi-materials

Quiko realizza i propri motoriduttori partendo da una filosofia semplice e rivoluzionaria insieme: se il progetto e l'ideazione sono ai massimi livelli, così devono essere anche tutti i componenti utilizzati, perchè il prodotto finale sia il meglio del mercato dal design sino alla realizzazione. Non ci sono, nei prodotti dell'azienda, parti o accessori realizzati con materiali di scarsa qualità, ogni dettaglio viene creato senza risparmiare nella materia prima, nel costo, o nel tempo impiegato per raggiungere l'eccellenza. Anche le maestranze che realizzano ogni particolare degli automatismi Quiko sono composte di tecnici altamente qualificati, e costantemente addestrati sulle necessità del mercato e sulle più aggiornate tecniche di lavorazione e progettazione, dai componenti al montaggio finale.

Quiko manufactures its gearmotors starting from a philosophy which is both simple and revolutionary: if product design and invention are at maximum levels, all product components used must also be at the same level for the final product to be the best on the market from design to manufacturing. Company products have no parts or accessories manufactured with low quality materials, each detail is created without savings on raw material costs or the time needed to attain excellence. Even the personnel manufacturing every single component of Quiko automation mechanisms are fully qualified technicians, constantly trained on market needs and on the latest techniques of design and production of components up to final assembly.

Quiko realiza sus motorreductores a partir de una filosofía simple y revolucionaria a la vez: si el proyecto y la ideación son de primera calidad, así tendrán que ser todos los componentes empleados, para que el producto final represente lo mejor del mercado desde el diseño hasta la realización. Los productos de la empresa no llevan partes o accesorios realizados con materiales de baja calidad; todos los detalles se realizan sin ahorrar en materia prima, recursos o tiempo empleado para alcanzar la excelencia. Además los maestros que realizan cada detalle de los dispositivos de automatización Quiko son técnicos altamente cualificados, y constantemente formados para hacer frente a las necesidades del mercado y en cuanto a las técnicas más avanzadas de mecanización y diseño, desde los componentes hasta el montaje final.



quiklo® opening solutions

Design & Performance

Quiko crea una gamma di automatismi pensati per molteplici esigenze, trasformando gli accessori e i movimenti in autentici oggetti di arredo e di design con i quali è piacevole vivere: oltre all'affidabilità totale e garantita, oltre alla progettazione ai massimi livelli infatti, uno studio particolarmente attento è dedicato al design di ogni pezzo prodotto. Linee eleganti e minimaliste, cura nel colore e nei dettagli, attenzione all'inserimento nel contesto abitativo e funzionale trasformano ogni prodotto Quiko in un compagno di vita e di attività insostituibile.

Quiko creates a range of automation mechanisms designed for a wide range of needs, transforming their accessories and movements into authentic objects of furnishing and design with which it is pleasant to live: Further to total and guaranteed reliability and to design at maximum levels, particular attention is dedicated to the design of each piece produced. Elegant and minimalist lines, care for colour and details, attention when placing the product in residential and functional contexts transforms each Quiko product into an irreplaceable companion for living and activity purposes.

Quiko crea una gama de dispositivos de automatización ideados para múltiples exigencias, transformando los accesorios y los movimientos en auténticos objetos de decoración y diseño con los cuales es agradable vivir: además de una fiabilidad total y garantizada, además de un diseño de primera calidad, se estudia con particular atención el diseño de cada pieza producida. Líneas elegantes y minimalistas, atención al color y al detalle así como a la introducción en el contexto habitativo y funcional, transforman cada producto Quiko en un compañero de vida y de actividad irremplazable.

quiklo® opening solutions

Neverending supply

Attenta al benessere dei propri consumatori, Quiko offre un servizio di assistenza tecnica attraverso una rete di tecnici altamente specializzati pronti ad intervenire in caso di problemi per risolvere ogni situazione che si venga a creare. I tecnici Quiko sono dei consulenti a 360 gradi per quanto riguarda l'analisi e la gestione delle esigenze del cliente, in grado di suggerire l'installazione più adatta alle specifiche richieste o alle modalità di utilizzo dell'automatismo: dalla villa di campagna alle aziende, dalla movimentazione di portoni industriali al controllo dei parcheggi i tecnici Quiko sanno suggerire e progettare la soluzione ideale per trasformare i problemi in serenità.

Careful for the comfort of its consumers, Quiko offers a technical assistance service through a network of highly specialized technicians ready to intervene if problems should arise and to resolve all situations which may come about. Quiko technicians are consultants at 360 degrees regarding the analysis and management of customer needs, able to suggest the most suitable installation based on the specific requirements and use of the automation mechanism: from country villas to industries, from industrial doors to parking controls the Quiko technicians know how to suggest and design the ideal solution to transform problems into serenity.

Atenta al bienestar de sus consumidores, Quiko ofrece un servicio de asistencia técnica mediante una red de técnicos altamente especializados listos para intervenir en caso de problemas, para resolver cualquier situación que se pueda presentar. Los técnicos Quiko proporcionan asesoría a 360 en términos de análisis y gestión de las exigencias del cliente, y tienen la capacidad de proponer la instalación más adecuada según las exigencias específicas o las modalidades de uso del dispositivo: en casas de campo y empresas, para el movimiento de portones industriales o el control de estacionamientos, los técnicos Quiko saben proponer y diseñar la solución ideal para transformar los problemas en tranquilidad.





quiklo® opening solutions

Quality across seasons

Il risultato finale di un'attenzione estrema a tutte le particolarità costruttive dà vita a una gamma di prodotti ampia ed articolata, studiata per ogni tipo di esigenza che il consumatore possa esprimere, e soprattutto atta a perdurare nel tempo. Infatti, tutti gli automatismi Quiko vengono sottoposti a rigorosi test di qualità nelle condizioni atmosferiche più difficili per poter essere certificati dall'azienda in durata, stabilità ed affidabilità, e per poter quindi offrire agli utilizzatori la serena certezza di un prodotto destinato a durare nel tempo.

The final result of extreme attention to all manufacturing details gives life to a wide and articulated product range, studied to meet all the needs a consumer can ask for and above all made for long life. In fact all Quiko automation mechanisms undergo rigorous quality tests in the most severe atmospheric conditions to be certified by the company for durability, stability and reliability and hence offered to users as a serene certainty that the product will have a long life.

El resultado final de una atención extrema a todos los particulares de fabricación da vida a una gama de productos amplia y articulada, estudiada para cualquier tipo de exigencias por parte del consumidor, y sobre todo apta para durar en el tiempo. De hecho, todos los dispositivos Quiko se someten a rigurosas pruebas de calidad en las condiciones atmosféricas más gravosas para poder ser certificados por la empresa en cuanto a duración, estabilidad y fiabilidad, y para poder así ofrecer al usuario la seguridad y la tranquilidad de un producto destinado a durar en el tiempo.

quiklo®
opening solutions

Smart Home

Automatizzare l'abitazione e risolvere ogni problema con semplici gesti pratici è il sogno di tutti: oggi non è più solo un sogno, grazie ad una gamma di prodotti pensata da Quiko per rispondere con efficienza e affidabilità alla vita di tutti i giorni. Cancelli, porte, portoni basculanti, finestre e tapparelle, movimenti automatici: ogni cosa è sotto controllo attraverso i sistemi Quiko, che semplificano la vita e creano intorno al consumatore un'atmosfera di raffinato comfort.

Automating the home and resolving all problems through simple practical movements is everyone's dream: today it is no longer a dream, thanks to a product range designed by Quiko to efficiently and reliably resolve the problems of everyday life. Gates, doors, tilting doors, windows and roller shutters, automatic movement mechanisms: everything is under control using Quiko systems, which simplify life and create an atmosphere of refined comfort around the consumer.

Todos soñamos poder automatizar nuestra vivienda y resolver cualquier problema de manera fácil y práctica. Quiko permite convertir este sueño en realidad, gracias a una gama de productos pensada para hacer frente con eficiencia y fiabilidad a la vida cotidiana. Cancelas, puertas, portones basculantes, ventanas y persianas, movimientos automáticos: todo bajo control mediante los sistemas Quiko, que simplifican la vida y crean alrededor del consumidor una atmósfera de refinado confort.

quiklo® opening solutions

quiklo® opening solutions

News 2009

Opera

Intersonix

Centurion

Parky kit

Twingo

Domino

Winny kit

Come leggere questo catalogo
How to read this catalogue
Cómo leer este catálogo

Nome della serie di prodotto
Product series
Series de producto

Esempio di impianto completo
Example of installation
Ejemplo de instalación

Componenti
Components
Componentes

Un solo gesto per migliorare la vita.

Rotello kit

QK-R300KIT 230Vac max 2,5m (x2)
QK-R400KIT 230Vac max 4,5m (x2)
QK-R300BKIT 24Vdc max 2,5m (x2)
QK-R400BKIT 24Vdc max 4,5m (x2)

Sblocco manuale con chiave
Key operated manual release
Desbloqueo manual con llave

Finecorsa meccanici
Mechanical limit switches
Finales de carrera mecánicos

QK-R300KIT / QK-R300BKIT

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-R300KIT	QK-R400KIT	QK-R300BKIT	QK-R400BKIT
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz		24Vdc	
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,2		2,5	
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	280		35	
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	10		-	
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44			
Tempo apertura (sec)	Opening time (sec)	Tiempo de abertura (seg)	18			
Corsa (mm)	Travel (mm)	Carrera (mm)	300	400	300	400
Spinta max. (N)	Max thrust (N)	Empuje máx. (N)	2100			
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Min/Máx)	-30/+70			
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140			
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	40		100	
Peso motore (kg)	Motor weight (kg)	Peso motor (kg)	9			
Lunghezza max. anta (m)	Max. leaf length (m)	Longitud máx. hoja (m)	2,5	4,5	2,5	4,5
Peso max. anta (kg)	Max. leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	400			

Disponibile anche in 110V / *Also available in 110V* / También disponible en 110V

QK-R300KIT / QK-R300BKIT (mm)



QK-R400KIT / QK-R400BKIT (mm)



Coppia di attuatori con staffe a saldare e chiavi di sblocco
Pair of gear motors with weld brackets and unlocking keys
Par de accionadores con soportes a soldar y llaves para desbloquear

Centralina con radioricevente 433,92 MHz
Control board with 433,92 MHz radioreceiver
Cuadro eléctrico con radiorreceptor 433,92 MHz

Telecomando quadricanale 433,92 MHz
4ch transmitter 433,92 MHz
Transmisor 433,92MHz de 4 canales

Lampeggiante con antenna
Flashing light with antenna
Luz intermitente con antena

Coppia di fotocellule
Pair of photocells
Par de fotocélulas

Selettore a chiave
Key selector switch
Selector de llave

Cartello di avviso
Signboard
Placa de señalización

N.B.
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paquete puede variar: consulte con el vendedor.

Enhance the performances of your home.

COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES

Tabella tecnica comparativa
Comparative technical table
Cuadro técnico comparativo

Disegno tecnico e dimensioni
Technical drawing and dimension
Dibujo técnico y dimensión

Tabella di consultazione rapida
Quick reference table
Tabla de referencia rápida

Optionals
Optionals
Opciones

OPTIONALS

QK-CE220BATRL
Centrale di ricambio 230V con radioricevente 433,92 MHz
230V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver
Cuadro eléctrico de repuesto 230V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-CE24RLI
Centrale di ricambio 24V con radioricevente 433,92 MHz
24V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver
Cuadro eléctrico de repuesto 24V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-BPACK
Kit caricabatterie + 2 batterie 12V
Battery charger +2 12V batteries kit
Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V

QK-ELS
Elettroserratura 12V verticale
12V electrical lock
Electrocerradura 12V vertical

QK-BRAR300
Staffe ad avvitare per QK-R300/R300B
QK-R300/R300B screwing brackets
Soportes a atornillar para QK-R300/R300B

QK-BRAR400
Staffe ad avvitare per QK-R400/R400B
QK-R400/R400B screwing brackets
Soportes a atornillar para QK-R400/R400B

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo
For other optionals go to the relativepage of the catalogue
Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

Automazioni per cancelli a battente

Automations for swing gates

Automatizaciones para cancelas batientes

Lineari / *linear* / lineales

Braccio articolato / *articulated arm* / brazo articulado

Montaggio interrato / *underground installation* / instalacion enterrada

- Elettromeccaniche / *electromechanic* / electromecanicos
  - **ROTELLO**
    - max 2,5m
      - 230Vac → QK-R300
      - 24Vdc → QK-R300B
    - max 4,5m
      - 230Vac → QK-R400
      - 24Vdc → QK-R400B
- Oleodinamiche / *hydraulic* / oleodinamicos
  - **HYDRO**
    - max 4m → 230Vac
      - Senza blocco / *without block* / sin bloqueo → QK-H300
      - Blocco in chiusura / *block on closure* / bloqueo en cierre → QK-H300BC
    - max 7m → 230Vac
      - Senza blocco / *without block* / sin bloqueo → QK-H400
      - Blocco in chiusura / *block on closure* / bloqueo en cierre → QK-H400BC
- Elettromeccaniche / *electromechanic* / electromecanicos
  - **SCARABEO** → max 2m → 24Vdc → QK-SCA24
  - **SPIDER** → max 3,5m
    - 230Vac → QK-S400
    - 24Vdc → QK-S400B
- Elettromeccaniche / *electromechanic* / electromecanicos
  - **SUB** → max 3m
    - 230Vac → QK-SUB220
    - 24Vdc → QK-SUB24

Rotello

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli ad ante battenti - Veloce da installare - Affidabile - Silenzioso - Di facile manutenzione - Meccanismi ultra-resistenti in acciaio e bronzo - Scocca in alluminio pressofuso verniciato. Creati per soddisfare molteplici esigenze, gli attuatori elettromeccanici QUIKO della serie ROTELLO si possono installare su cancelli ad ante battenti di lunghezza massima 4,5 mt, con estrema facilità. La meccanica è disegnata per un utilizzo intensivo e garantisce durata nel tempo e silenziosità; il design sobrio si inserisce con garbo in ogni tipo di cancello. In caso di mancanza di elettricità sarà possibile movimentare il cancello manualmente mediante l'apposito sblocco manuale con chiave. I finecorsa meccanici a bordo (montati solo nei modelli QK-R300 e QK-R300B), agendo sia in apertura sia in chiusura garantiscono la massima precisione del sistema.

Irreversible operator for swing gates - quick installation - Reliable - Noiseless - Easy to maintain - Ultra-resistant steel and bronze mechanisms - Die-cast, powder painted aluminium body. QUIKO ROTELLO series electromechanical swing gate openers have been studied to satisfy a variety of utilizations. They can be installed on swing gates up to 4,5 mt long and they have been created to be extremely easy to install. The interior-work, completely designed for a heavy use, guarantees a noiseless and long-lasting work of the whole system. Moreover, thanks to their sober design and their clean and rational shapes, QUIKO actuators are suitable for any kind of swing gate. In case of electrical black-out the key operated manual release lever allows the user to move the gate manually. The built-in mechanical limit switches (only available for QK-R300 and QK-R300B models) that act on both opening and closing, guarantee a maximum precision.

Motorreductor electromecánico irreversible para portones-cancelas y puertas - Instalación rápida - Fiable - Silencioso - De fácil mantenimiento - Mecanismos muy resistentes en acero y bronce - Estructura en aluminio fundido lacado. Los actores electromecánicos de la serie ROTELLO han sido estudiados para satisfacer a los distintos tipos de usuarios. Se pueden instalar en cancelas y en puertas de longitud máxima 4,5 mt y se han diseñado para que puedan ser montadas con extrema facilidad. La mecánica, diseñada completamente para un uso intensivo, garantiza el correcto funcionamiento de todo el sistema durante mucho tiempo y totalmente en silencio. El diseño sobrio y las formas racionales y limpias de sus componentes convierten a los motorreductores QUIKO adecuados para todo tipo de cancelas. Para abrir el portón-cancela, en caso de apagón, solo habrá que desbloquear el motorreductor con el correspondiente mecanismo de llave personalizada.

Un solo gesto per migliorare la vita.

Rotello

Sblocco manuale con chiave
Key operated manual release
Desbloqueo manual con llave

QK-R300 230Vac max 2,5m
QK-R400 230Vac max 4,5m
QK-R300B 24Vdc max 2,5m
QK-R400B 24Vdc max 4,5m

Finecorsa meccanici
Mechanical limit switches
Finales de carrera mecánicos

QK-R300 / QK-R300B

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-R300	QK-R400	QK-R300B	QK-R400B
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz		24Vdc	
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,2		2,5	
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	280		35	
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	10		-	
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44			
Tempo apertura (sec)	Opening time (sec)	Tiempo de abertura (seg)	18			
Corsa (mm)	Travel (mm)	Carrera (mm)	300	400	300	400
Spinta max. (N)	Max thrust (N)	Empuje máx. (N)	2100			
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70			
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140			
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	40		100	
Peso (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	9			
Lunghezza max. anta (m)	Max. leaf length (m)	Longitud máx. hoja (m)	2,5	4,5	2,5	4,5
Peso max. anta (kg)	Max. leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	400			

Disponibile anche in 110V / *Also available in 110V* / También disponible en 110V

QK-R300 / QK-R300B (mm)





QK-R400 / QK-R400B (mm)



Enhance the performances of your home.

QK-CE220BATRL

Centrale 230V con radioricevente 433,92 MHz

230V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 230V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-CE24RLI

Centrale 24V con radioricevente 433,92 MHz

24V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 24V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie 12V

Battery charger +2 12V batteries kit

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V

QK-ELS

Elettroserratura 12V verticale

12V electrical lock

Electrocerradura 12V vertical

QK-BRAR300

Staffe ad avvitare per QK-R300/R300B

QK-R300/R300B screwing brackets

Soportes a atornillar para QK-R300/R300B

QK-BRAR400

Staffe ad avvitare per QK-R400/R400B

QK-R400/R400B screwing brackets

Soportes a atornillar para QK-R400/R400B

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità dei motoriduttori della serie ROTELLO per creare l'innovativo KIT ROTELLO.

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of ROTELLO series geared motors to create the innovative ROTELLO KIT.

La refinada tecnología de la electrónica QUIKO se une a la potencia y a la fiabilidad de los motoreductores de la serie ROTELLO para crear el innovador KIT ROTELLO.

Un solo gesto per migliorare la vita.

Rotello kit

QK-R300KIT 230Vac max 2,5m (x2)
QK-R400KIT 230Vac max 4,5m (x2)
QK-R300BKIT 24Vdc max 2,5m (x2)
QK-R400BKIT 24Vdc max 4,5m (x2)

Sblocco manuale con chiave
Key operated manual release
Desbloqueo manual con llave

Finecorsa meccanici
Mechanical limit switches
Finales de carrera mecánicos

QK-R300KIT / QK-R300BKIT

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-R300KIT	QK-R400KIT	QK-R300BKIT	QK-R400BKIT
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz		24Vdc	
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,2		2,5	
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	280		35	
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	10		-	
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44			
Tempo apertura (sec)	Opening time (sec)	Tiempo de abertura (seg)	18			
Corsa (mm)	Travel (mm)	Carrera (mm)	300	400	300	400
Spinta max. (N)	Max thrust (N)	Empuje máx. (N)	2100			
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70			
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140			
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	40		100	
Peso motore (kg)	Motor weight (kg)	Peso motor (kg)	9			
Lunghezza max. anta (m)	Max. leaf length (m)	Longitud máx. hoja (m)	2,5	4,5	2,5	4,5
Peso max. anta (kg)	Max. leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	400			

Disponibile anche in 110V / ***Also available in 110V*** / **También disponible en 110V**

QK-R300KIT / QK-R300BKIT (mm)





QK-R400KIT / QK-R400BKIT (mm)





COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES

Coppia di attuatori con staffe a saldare e chiavi di sblocco

Pair of gear motors with weld brackets and unlocking keys

Par de accionadores con soportes a soldar y llaves para desbloquear

Centralina con radioricevente 433,92 MHz

Control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico con radiorreceptor 433,92 MHz

Telecomando quadricanale 433,92 MHz

4ch transmitter 433,92 MHz

Transmisor 433,92MHz de 4 canales

Lampeggiante con antenna

Flashing light with antenna

Luz intermitente con antena

Coppia di fotocellule

Pair of photocells

Par de fotocélulas

Selettore a chiave

Key selector switch

Selector de llave

Cartello di avviso

Signboard

Placa de señalización

N.B.
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paqute puede variar: consulte con el vendedor.

Enhance the performances of your home.

Hydro

Gli operatori oleodinamici QUIKO della serie HYDRO sono stati studiati per un utilizzo sia residenziale che intensivo. L'enorme potenza scaturita dagli attuatori li rende ideali ad installazioni su ante battenti di grandi dimensioni (fino a 7m). La potenza viene affiancata da un alto grado di sicurezza grazie alla regolazione della forza di spianta differenziata per apertura e chiusura. Il funzionamento degli operatori tramite olio e la lubrificazione interna di tutti i componenti meccanici garantisce una durata nel tempo ai vertici della categoria. Tutti i componenti principali vengono realizzati da QUIKO e passano rigorosi test di qualità prima dell'immissione sul mercato. Disponibili sia nella versione senza blocco sia nella versione con blocco in chiusura.

HYDRO series hydraulic door operators by QUIKO have been studied for both residential and intensive use. The huge power released from the actuators makes them ideal for installations on large sized swing doors (up to 7m). This power is flanked by a high degree of safety thanks to the thrust adjustment differentiated for opening and closing. The functioning of the door operators using oil and the internal lubrication of all the mechanical components guarantee long-term duration at the top of the category. All the main components are made by QUIKO and pass rigorous quality tests before their release onto the market. Both the version without block and the version with block on closure are available.

Los automatismos oleodinámicos QUIKO de la serie HYDRO han sido estudiados para una utilización tanto residencial como intensiva. La enorme potencia que generan los actuadores hace de ellos un instrumento ideal para ser instalado en puertas batientes de grandes dimensiones (de hasta 7 m). La potencia se acompaña de un alto nivel de seguridad, gracias a la regulación de la fuerza de empuje diferenciada para la apertura y el cierre. El funcionamiento de los automatismos mediante aceite y la lubricación interna de todos los componentes mecánicos garantizan una duración de vida que lo ubican en la cúspide de la categoría. Todos los componentes principales son realizados por QUIKO y se someten a rigurosas pruebas de calidad antes de ser lanzados al mercado. Disponibles en las versiones sin bloqueo y con bloqueo en cierre.

La potenza della continuità.

Hydro

Sblocco manuale con chiave
Key operated manual release
Desbloqueo manual con llave



Regolazione forza
Thrust adjustment
Regulación de la fuerza

QK-H300* 230Vac max 4m
QK-H300BC** 230Vac max 4m
QK-H400* 230Vac max 7m
QK-H400BC** 230Vac max 7m

* **Senza blocco / *Without block* / Sin bloqueo**
** **Blocco in chiusura / *Block on closure* / Bloqueo en cierre**

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-H300 QK-H300BC	QK-H400 QK-H400BC
Alimentazione	Power	Alimentación	230 Vac 50Hz	
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,6	
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	300	
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	10	
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	55	
Tempo apertura (sec)	Opening time (sec)	Tiempo de abertura (seg)	19	
Corsa (mm)	Travel (mm)	Carrera (mm)	280	380
Spinta max. (N)	Max thrust (N)	Empuje máx. (N)	9400	
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70	
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	120	
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	80	
Peso motore (kg)	Motor weight (kg)	Peso motor (kg)	9	10
Lunghezza max. anta (m)	Max. leaf length (m)	Longitud máx. hoja (m)	4	7
Dimensioni (A/B/C/D mm)	Dimensions (A/B/C/D mm)	Dimensiones (A/B/C/D mm)	280 / 370 / 340 / 1010	380 / 470 / 440 / 1210
Peso max. anta (kg)	Max. leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	700	

Disponibile anche in 110V / *Also available in 110V* / También disponible en 110V



Long lasting power.

QK-CE220BATRL

Centrale 230V con radioricevente 433,92 MHz

230V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 230V con radiorreceptor 433,92 MHz



QK-ELS

Elettroserratura 12V verticale

12V electrical lock

Electrocerradura 12V vertical

QK-BRAH

Staffe ad avvitare per motori HYDRO

HYDRO motors screwing brackets

Soportes a atornillar para motores HYDRO

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità degli attuatori della serie HYDRO per creare l'innovativo KIT HYDRO.

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of HYDRO series actuators to create the innovative HYDRO KIT.

La refinada tecnología de la electrónica QUIKO se une a la potencia y a la fiabilidad de los accionadores de la serie HYDRO para crear el innovador KIT HYDRO.

La potenza della continuità.



Hydro kit

Sblocco manuale con chiave
Key operated manual release
Desbloqueo manual con llave



Regolazione forza
Thrust adjustment
Regulación de la fuerza

QK-H300KIT* 230Vac max 4m (x2)
QK-H300BCKIT** 230Vac max 4m (x2)
QK-H400KIT* 230Vac max 7m (x2)
QK-H400BCKIT** 230Vac max 7m (x2)

* **Senza blocco / *Without block* / Sin bloqueo**
** **Blocco in chiusura / *Block on closure* / Bloqueo en cierre**

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-H300KIT QK-H300BCKIT	QK-H400KIT QK-H400BCKIT
Alimentazione	Power	Alimentación	230 Vac 50Hz	
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,6	
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	300	
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	10	
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	55	
Tempo apertura (sec)	Opening time (sec)	Tiempo de abertura (seg)	19	
Corsa (mm)	Travel (mm)	Carrera (mm)	280	380
Spinta max. (N)	Max thrust (N)	Empuje máx. (N)	9400	
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70	
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	120	
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	80	
Peso motore (kg)	Motor weight (kg)	Peso motor (kg)	9	10
Lunghezza max. anta (m)	Max. leaf length (m)	Longitud máx. hoja (m)	4	7
Dimensioni (A/B/C/D mm)	Dimensions (A/B/C/D mm)	Dimensiones (A/B/C/D mm)	280 / 370 / 340 / 1010	380 / 470 / 440 / 1210
Peso max. anta (kg)	Max. leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	700	

Disponibile anche in 110V / *Also available in 110V* / También disponible en 110V



COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES

Coppia di attuatori con staffe a saldare e chiave di sblocco

Pair of actuators with weld brackets and unlocking key

Par de accionadores con soportes a soldar y llave para desbloquear

Centralina con radioricevente 433,92 MHz

Control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico con radiorreceptor 433,92 MHz

Telecomando quadricanale 433,92 MHz

4ch transmitter 433,92 MHz

Transmisor 433,92MHz de 4 canales

Lampeggiante con antenna

Flashing light with antenna

Luz intermitente con antena

Coppia di fotocellule

Pair of photocells

Par de fotocélulas

Selettore a chiave

Key selector switch

Selector de llave

Cartello di avviso

Signboard

Placa de señalización

N.B.
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paqute puede variar: consulte con el vendedor.

Long lasting power.

Scarabeo

QUIKO introduce SCARABEO, la nuova linea di automatismi a braccio articolato per ante battenti di lunghezza massima 2m. Disponibili nelle versioni con o senza centrale di comando a bordo, i motoriduttori della serie SCARABEO sono caratterizzati dalla semplicità di installazione. L'apposito accessorio consentirà di sbloccare il motoriduttore dall'esterno dell'abitazione in tutta sicurezza. L'elettronica di SCARABEO possiede tutte le caratteristiche e le funzionalità per rispettare a pieno le normative europee in fatto di sicurezza per l'automazione.

QUIKO introduces SCARABEO, the new serie of articulated arm gearmotors for swing gates having a maximum length of 2m per leaf. Available either with or without control board, the SCARABEO series gearmotors are characterized by their ease of installation. The apposite optional accessory allows the geared motor to be unlocked from the external easily and securely. The electronic of SCARABEO have all the features and the functionalities to meet the European Normative regarding security for the automation.

Quiko presenta SCARABEO, la nueva línea de automatismos de brazo articulado para puertas batientes de una longitud máxima de 2 m c/hoja. Disponible con o sin central de mandos, los Motores de la serie SCARABEO, se caracterizan por la simplicidad de la instalación. Los accesorios especiales permiten la liberación de motor fuera de la casa en condiciones de seguridad. La electrónica del SCARABEO tiene todas las características y funcionalidad para satisfacer plenamente las normas europeas en materia de seguridad para la automatización.

Il gusto della semplicità.

Scarabeo

Settaggio rapido
Fast setup
Programación rápida

Finecorsa meccanici
Mechanical limit switches
Finales de carrera mecánicos

QK-SCA24 24Vdc max 2m
QK-SCA24Q* 24Vdc max 2m

*** Centrale incorporata / Built-in control board / Central incorporada**

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-SCA24 QK-SCA24Q
Alimentazione	Power supply	Alimentación	24Vdc
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	3
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	75
Grado di protezione (IP)	Protection rate (IP)	Grado de protección (IP)	44
Potenza massima (Nm)	Maximum output torque (Nm)	Potencia máxima de par (Nm)	180
Tempo di apertura (sec)	Opening time (sec)	Tiempo de abertura (seg)	13
Massimo angolo di apertura (°)	Maximum opening angle (°)	Máximo ángulo de apertura (°)	110
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Operating temperature (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70
Ciclo di lavoro (%)	Work Cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	80
Peso del motore (kg)	Weight of the motor (kg)	Peso del motor (kg)	11
Lunghezza max. anta (m)	Maximum leaf length (m)	Longitud máx. hoja (m)	2
Peso max. anta (kg)	Maximum leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	200

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V









The taste of simplicity.

QK-CE24RLIS

Centrale 24V di ricambio con radioricevente 433,92 MHz

Replacement 24V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 24V con radiorreceptor 433,92 Mhz (de repuesto)

QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie12V

Battery charger + 2 12V batteries kit

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V



QK-ELS

Elettroserratura 12V verticale

12V electrical lock

Electrocerradura 12V vertical

QK-WIRE6

Corda metallica per lo sblocco dall'esterno (6m)

Metal wire for unlocking from the external (6m)

Cable metalico para el desbloqueo desde el exterior (6m)

QK-ARMO

Scatola a chiave blindata da esterno con sistema di sblocco manuale e pulsante

Armoured surface mount key switch with manual release system and pushbutton

Selector de llave blindado para montaje en superficie con desbloqueo y interruptor

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità dei motoriduttori della serie SCARABEO per creare l'innovativo KIT SCARABEO.

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of SCARABEO series geared motors to create the innovative SCARABEO KIT.

La refinada tecnología de la electrónica QUIKO se une a la potencia y a la fiabilidad de los motoreductores de la serie SCARABEO para crear el innovador KIT SCARABEO.

Il gusto della semplicità.



Scarabeo kit

Settaggio rapido
Fast setup
Programación rápida

Finecorsa meccanici
Mechanical limit switches
Finales de carrera mecánicos

QK-SCA24KIT 24Vdc max 2m (x2)

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-SCA24KIT
Alimentazione	Power supply	Alimentación	24Vdc
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	3
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	75
Grado di protezione (IP)	Protection rate (IP)	Grado de protección (IP)	44
Potenza massima (Nm)	Maximum output torque (Nm)	Potencia máxima de par (Nm)	180
Tempo di apertura (sec)	Opening time (sec)	Tiempo de abertura (seg)	13
Massimo angolo di apertura (°)	Maximum opening angle (°)	Máximo ángulo de apertura (°)	110
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Operating temperature (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70
Ciclo di lavoro (%)	Work Cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	80
Peso del motore (kg)	Weight of the motor (kg)	Peso del motor (kg)	11
Lunghezza max. anta (m)	Maximum leaf length (m)	Longitud máx. hoja (m)	2
Peso max. anta (kg)	Maximum leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	200

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V







Coppia di motoriduttori a braccio articolato con staffe di fissaggio e chiave di sblocco.
Centrale di comando a bordo

Pair of articulated arm gearmotors with mounting brackets and unlocking key.
Built-in control board

Par de motorreductores con brazo articulado, sopportes para la instalación y llave para desbloquear.
Central de mando encorporada

COMPONENTI *COMPONENTS* COMPONENTES

Telecomando quadricanale 433,92 MHz

4ch transmitter 433,92 MHz

Transmisor 433,92MHz de 4 canales

Lampeggiante con antenna

Flashing light with antenna

Luz intermitente con antena

Coppia di fotocellule

Pair of photocells

Par de fotocélulas

Selettore a chiave

Key selector switch

Selector de llave

Cartello di avviso

Signboard

Placa de señalización

N.B.
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paqute puede variar: consulte con el vendedor.

The taste of simplicity.

Spider

I motoriduttori elettromeccanici a braccio articolato QUIKO della serie SPIDER consentono di automatizzare cancelli ad ante battenti anche con grandi colonne. Il design ergonomico e i finecorsa a bordo consentiranno una veloce installazione e una sostanziale diminuzione dei tempi di settaggio. I materiali a lunga resistenza usati per la costruzione permetteranno un utilizzo intensivo e duraturo. Le versioni disponibili sono due: una a 230V e una a 24V; su quest'ultimo modello sarà possibile installare il kit batterie tampone (opzionale) per far fronte a eventuali black-out elettrici.

SPIDER series electro mechanic articulated arm QUIKO geared motors allow to automate swing gates even with big posts. The ergonomic design and the built-in limit switches will allow both a fast installation and a substantial reduction of the setting time. The long lasting materials used for the construction will accept a intensive and enduring use. Two versions are available: one is operated in 230V and one is operated in 24V; in the 24V model it is possible to install the battery pack (optional) to face any case of electrical black out.

Los motorreductores electromecánicos con brazo articulado QUIKO de la serie SPIDER permiten automatizar cancelas de puertas batientes incluso con grandes columnas. El diseño ergonómico y los finales de carrera instalados facilitan la instalación y reducen sustancialmente los tiempos de configuración. Los materiales de larga resistencia empleados para su fabricación garantizan un uso intensivo y duradero. Las versiones disponibles son dos: una de 230 V y una de 24 V; en este último modelo es posible instalar el kit de baterías de reserva (opcional) para enfrentar posibles interrupciones eléctricas.

La tecnologia apre la strada al fascino.



Spider

Braccio maggiorato
Strenghtened arm
Brazo reforzado



Finecorsa meccanici
Mechanical limit switches
Finales de carrera mecánicos

QK-S400 230Vac max 3,5m
QK-S400B 24Vdc max 3,5m

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-S400	QK-S400B
Alimentazione	Power supply	Alimentación	230Vac 50Hz	24Vdc
Assorbimento motore (A	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,5	3,5
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	300	85
Velocità albero d'uscita (r.p.m.)	Output speed (r.p.m.)	Velocidad del eje de salida (r.p.m.)	1,70	1,76
Condensatore (µF)	Capacitor (µF)	Condensador (µF)	10	-
Grado di protezione (IP)	Protection rate (IP)	Grado de protección (IP)	44	
Coppia massima (Nm)	Maximum output torque (Nm)	Potencia máxima de par (Nm)	350	400
Tempo di apertura (sec)	Opening time (sec)	Tiempo de abertura (seg)	14	13
Massimo angolo di apertura (°)	Maximum opening angle (°)	Máximo ángulo de apertura (°)	110	
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Operating temperature (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70	
Termoprotezione (°C)	Thermal protection (°C)	Protección térmica (°C)	140	-
Ciclo di lavoro (%)	Work Cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	60	100
Peso del motore (kg)	Weight of the motor (kg)	Peso del motor (kg)	9,5	
Lunghezza max. anta (m)	Maximum leaf length (m)	Longitud máx. hoja (m)	3,5	
Peso max. anta (kg)	Maximum leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	400	

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
160	220	794	445
160	370	750	480
160	480	670	540
160	Max 530	640	580

Technology leads to charme.

QK-CE220BATRL

Centrale 230V con radioricevente 433,92 MHz

230V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 230V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-CE24RLI

Centrale 24V con radioricevente 433,92 MHz

24V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 24V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie 12V

Battery charger +2 12V batteries kit

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V

QK-ELS

Elettroserratura 12V verticale

12V electrical lock

Electrocerradura 12V vertical

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità dei motoriduttori della serie SPIDER per creare l'innovativo KIT SPIDER.

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of SPIDER series geared motors to create the innovative SPIDER KIT.

La refinada tecnología de la electrónica QUIKO se une a la potencia y a la fiabilidad de los motoreductores de la serie SPIDER para crear el innovador KIT SPIDER.

La tecnologia apre la strada al fascino.

Spider kit

Braccio maggiorato
Strenghtened arm
Brazo reforzado

Finecorsa meccanici
Mechanical limit switches
Finales de carrera mecánicos

QK-S400KIT 230Vac max 3,5m (x2)
QK-S400BKIT 24Vdc max 3,5m (x2)

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-S400KIT	QK-S400BKIT
Alimentazione	Power supply	Alimentación	230Vac 50Hz	24Vdc
Assorbimento motore (A	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,5	3,5
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	300	85
Velocità albero d'uscita (r.p.m.)	Output speed (r.p.m.)	Velocidad del eje de salida (r.p.m.)	1,70	1,76
Condensatore (µF)	Capacitor (µF)	Condensador (µF)	10	-
Grado di protezione (IP)	Protection rate (IP)	Grado de protección (IP)	44	
Coppia massima (Nm)	Maximum output torque (Nm)	Potencia máxima de par (Nm)	350	400
Tempo di apertura (sec)	Opening time (sec)	Tiempo de abertura (seg)	14	13
Massimo angolo di apertura (°)	Maximum opening angle (°)	Máximo ángulo de apertura (°)	110	
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Operating temperature (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70	
Termoprotezione (°C)	Thermal protection (°C)	Protección térmica (°C)	140	-
Ciclo di lavoro (%)	Work Cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	60	100
Peso del motore (kg)	Weight of the motor (kg)	Peso del motor (kg)	9,5	
Lunghezza max. anta (m)	Maximum leaf length (m)	Longitud máx. hoja (m)	3,5	
Peso max. anta (kg)	Maximum leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	400	

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V





A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
160	220	794	445
160	370	750	480
160	480	670	540
160	Max 530	640	580

COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES

Coppia di motoriduttori a braccio articolato con staffe di fissaggio e chiave di sblocco

Pair of articulated arm gearmotors with mounting brackets and unlocking key

Par de motorreductores con brazo articulado, sopportes para la instalación y llave para desbloquear

Centralina con radioricevente 433,92 MHz

Control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico con radiorreceptor 433,92 MHz

Telecomando quadricanale 433,92 MHz

4ch transmitter 433,92 MHz

Transmisor 433,92MHz de 4 canales

Lampeggiante con antenna

Flashing light with antenna

Luz intermitente con antena

Coppia di fotocellule

Pair of photocells

Par de fotocélulas

Selettore a chiave

Key selector switch

Selector de llave

Cartello di avviso

Signboard

Placa de señalización

N.B.
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paqute puede variar: consulte con el vendedor.

Technology leads to charme.

Progettisti e restauratori particolarmente attenti richiedono che per mantenere inalterata l'estetica del cancello soprattutto nel caso del recupero di edifici storici, il meccanismo di apertura del cancello sia invisibile. Per mantenere inalterata l'estetica del cancello i motoriduttori interrati QUIKO della serie SUB rappresentano la scelta migliore: facili da istallare grazie alle casse di fondazione in lamiera zincata munite di fori per lo scarico dell'acqua piovana, hanno un meccanismo di sblocco manuale facilmente accessibile che permette di aprire il cancello anche in caso di black-out. Il motoriduttore è lubrificato con grasso permanente, e non richiede quindi manutenzione garantendo un funzionamento inalterato nel tempo; inoltre un accessorio opzionale (QK-KIT180) permette l'apertura dell'anta fino a 180°. Tutti i componenti sono estremamente robusti, costruiti in acciaio, ferro, alluminio e bronzo con tecnologie e metodi di lavorazione attenti e scrupolosi che garantiscono la durata nel tempo e l'affidabilità della gamma SUB.

Discerning architects and builders insist that automatic gate mechanisms have to be invisible; this is especially important during the renovation of historic buildings. One of the best ways of maintaining the clean lines of a gate is to use QUIKO underground swing gate openers from the SUB range. These can be installed underground, safely out of sight, in their special zinc-plated containers with drainage holes to deal with rainwater. A handy feature is their easily accessible manual unblocking mechanism so that the gate can be opened during power cuts. The motor reducers are lubricated with permanent grease so that they do not require maintenance. An optional accessory (QK-KIT180) gives a 180° opening. All the components are tough and hard-wearing, made in steel, iron, aluminium and bronze using cutting edge technology and expert workmanship that guarantees reliability in the long lasting SUB range.

Los proyectistas y los restauradores más escrupulosos requieren, para mantener inalterada la estética de los portones, sobre todo en caso de recuperación de edificios históricos, que el mecanismo de apertura del portón sea invisible. Para mantener inalterada la estética del portón, los motorreductores enterrados QUIKO, de la serie SUB, representan la mejor solución: fáciles de instalar gracias a las cajas de fundación de chapa cincada, con orificios para la descarga del agua de lluvia, están dotados de mecanismo de desbloqueo manual, fácilmente accesible, que permite abrir el portón incluso en caso de apagón. El motorreductor está lubricado con grasa permanente y no requiere, por lo tanto, mantenimiento, garantizando así un funcionamiento inalterado en el tiempo; además, un accesorio opcional (QK-KIT180) permite la apertura de las hojas hasta 180°. Todos los componentes son sumamente robustos, construidos con acero, hierro, aluminio y bronce, con tecnologías y métodos de elaboración precisos y escrupulosos, que garantizan una larga duración y la confiabilidad de la gama SUB.



Sub



Il fascino discreto dell'eleganza.

Sub



Sblocco manuale
Manual release
Desbloqueo manual



Assolutamente silenzioso
Absolutely noiseless
Absolutamente silencioso

QK-SUB220 230Vac max 3m
QK-SUB24 24Vdc max 3m

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-SUB220	QK-SUB24
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz	24Vdc
Assorbimento da linea (A)	Current absorbed (line) (A)	Absorción de línea (A)	2,1	3,4
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	350	80
Condensatore in dotazione (µF)	Supplied capacitor (µF)	Condensador (µF)	12,5	-
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	67	
Coppia (Nm)	Torque (Nm)	Par (Nm)	380	300
Tempo apertura (s)	Opening time (s)	Tiempo de abertura (s)	16	
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70	
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	150	-
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	50	100
Peso (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	10	
Lunghezza max. anta (m)	Max. leaf length (m)	Longitud máx. hoja (m)	3	
Peso max. anta (kg)	Max. leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	400	

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V



Elegance is a discrete charme.

QK-CE220BATRL

Centrale 230V con radioricevente 433,92 MHz

230V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 230V con radiorreceptor 433,92 MHz



QK-CE24RLI

Centrale 24V con radioricevente 433,92 MHz

24V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 24V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie 12V

Battery charger + 2 12V batteries kit

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V



QK-CFSUB

Cassa di fondazione in ferro zincato a caldo con sistema di sblocco

Hot-galvanized iron foundation box with unlocking system

Caja de cimentación de hierro galvanizado en caliente con sistema de desbloqueo



QK-CFSUBI

Cassa di fondazione in acciaio inox con sistema di sblocco

Stainless steel foundation box with unlocking system

Caja de cimentación de acero inoxidable con sistema de desbloqueo

QK-FCKIT

Kit finecorsa meccanici per apertura e chiusura

Mechanical limit switches kit for opening and closing

Kit de topes mecánicos para la abertura y la cierre



QK-KIT180

Accessorio per aperture fino a 180°

Accessory for opening up to 180°

Accesorio para aberturas de hasta 180°



QK-ELS

Elettroserratura 12V verticale

12V electrical lock

Electrocerradura 12V vertical

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità dei motoriduttori della serie SUB per creare l'innovativo KIT SUB.

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of SUB series geared motors to create the innovative SUB KIT.

La refinada tecnología de la electrónica QUIKO se une a la potencia y a la fiabilidad de los motoreductores de la serie SUB para crear el innovador KIT SUB.

Il fascino discreto dell'eleganza.

Sub kit

Sblocco manuale
Manual release
Desbloqueo manual



Assolutamente silenzioso
Absolutely noiseless
Absolutamente silencioso

QK-SUB220KIT 230Vac max 3m (x2)
QK-SUB24KIT 24Vdc max 3m (x2)
QK-SUB220IKIT* 230Vac max 3m (x2)
QK-SUB24IKIT* 24Vdc max 3m (x2)

*** casse di fondazione in acciaio inox / *stainless steel foundation boxes* / caje de cimentación de acero inoxidable**

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-SUB220KIT QK-SUB220IKIT	QK-SUB24KIT QK-SUB24IKIT
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz	24Vdc
Assorbimento da linea (A)	Current absorbed (line) (A)	Absorción de línea (A)	2,1	3,4
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	350	80
Condensatore in dotazione (µF)	Supplied capacitor (µF)	Condensador (µF)	12,5	-
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	67	
Coppia (Nm)	Torque (Nm)	Par (Nm)	380	300
Tempo apertura (s)	Opening time (s)	Tiempo de abertura (s)	16	
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70	
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	150	-
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	50	100
Peso (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	10	
Lunghezza max. anta (m)	Max. leaf length (m)	Longitud máx. hoja (m)	3	
Peso max. anta (kg)	Max. leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	400	

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V



COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES

Coppia di motoriduttori e casse di fondazione con sistema di sblocco e finecorsa meccanici

Pair of gear motors and foundation boxes with unlocking system and mechanical limit switches

Par de accionadores y cajas de cimentación con sistema de desbloqueo y topes mecánicos

Centralina con radioricevente 433,92 MHz

Control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico con radiorreceptor 433,92 MHz

Telecomando quadricanale 433,92 MHz

4ch transmitter 433,92 MHz

Transmisor 433,92MHz de 4 canales

Lampeggiante con antenna

Flashing light with antenna

Luz intermitente con antena

Coppia di fotocellule

Pair of photocells

Par de fotocélulas

Selettore a chiave

Key selector switch

Selector de llave

Cartello di avviso

Signboard

Placa de señalización

N.B.
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paqute puede variar: consulte con el vendedor.

Elegance is a discrete charme.

Automazioni per cancelli scorrevoli

Automations for sliding gates

Automatizaciones para cancelas correderas

Elettromeccaniche / *electromechanic* / electromecanicos

- Lubrificazione a grasso / *Lubricated with grease* / Lubrificación con grasa → **MOOVY**
  - max 300Kg → 24Vdc → QK-M300B
  - max 600Kg → 230Vac → QK-M600
  - max 600Kg → 24Vdc → QK-M600B
  - max 800Kg → 230Vac → QK-M800
  - max 1200Kg → 230Vac → QK-M1200
- Lubrificazione ad olio / *Lubricated with oil* / Lubrificación con aceite
  - **MOOVY**
    - max 1500Kg → 230Vac → Frizione meccanica / *mechanical clutch* / fricción mecánica → QK-M1500
    - max 2000Kg → 230/400Vac → Frizione meccanica / *mechanical clutch* / fricción mecánica → QK-M2000
  - **TITANO**
    - max 4000Kg → 230/400Vac → Frizione meccanica / *mechanical clutch* / fricción mecánica → QK-T4000
    - max 6000Kg → 230/400Vac → Frizione meccanica / *mechanical clutch* / fricción mecánica → QK-T6000

quiclo
MADE IN ITALY

Moovy

Semplici da installare, i motoriduttori QUIKO della serie MOOVY costituiscono la giusta scelta per l'automatizzazione di qualsiasi tipo di cancello scorrevole; grazie alla vasta gamma di modelli disponibili infatti, l'utente può scegliere il motoriduttore più adatto a se, a seconda del peso del cancello da movimentare. La leva di sblocco frontale consente all'utente di movimentare il cancello manualmente per bypassare casi di emergenza, come per esempio i black-out elettrici. Il corretto funzionamento del motoriduttore negli anni è garantito dalla robustezza dei materiali utilizzati per la sua costruzione: alluminio per il riduttore, lamiera zincata per la base del carter. L'usura della meccanica interna è ridotta al minimo mediante l'elevata lubrificazione del riduttore, che avviene a grasso permanente (nei modelli QK-M300B, QK-M600B, QK-M600, QK-M800, QK-M1200) o a olio (in tutte le altre versioni). La serie di motoriduttori MOOVY di QUIKO riesce a movimentare cancelli scorrevoli di notevoli dimensioni ed è quindi adatta anche ad un utilizzo intensivo in campo industriale; il modello QK-M2000 infatti, grazie al potente motore trifase montato, può movimentare scorrevoli dal peso massimo di 2000 Kg. Il tutto avviene in totale sicurezza grazie alla frizione meccanica antischiacciamento.

Easy to install, QUIKO MOOVY series sliding gate operators are the perfect choice to automate any type of sliding gate; indeed, thanks to the wide range of available models, customers can choose the most appropriate opener depending on the weigth of the gate to be automated. The frontal manual release lever allows the user to manually handle the gate in case of emergency, for example, during electrical black-outs. The proper operation of the motor is guaranteed for long time thanks to the sturdy materials used for its production: aluminium for the reducer and zinc sheet for the crankcaseís base. Wear and tear of the internal mechanical parts is kept to a minimum since the reducer is highly lubricated with permanent grease (for the QK-M300B, QK-M600B, QK-M600, QK-M800, QK-M1200 models) or with oil (for all other models). QUIKO MOOVY series gearmotors can handle sliding gates of large sizes and are, therefore, also suitable for extensive use in the industrial field; indeed, the QK-M2000 model, thanks to its assembled three-phase motor, can handle sliding gates with a maximum weight of 2000 Kg. Everything takes place safely: indeed crash prevention is guaranteed by mechanical friction.

Fáciles de instalar, los motorreductores QUIKO de la serie MOOVY representan la opción ideal para automatizar cualquier tipo de puertas correderas. De hecho, gracias a la amplia gama de modelos disponibles, el usuario puede elegir el motorreductor que más se adapta a sus necesidades, según el peso de la cancela que se deba desplazar. El desbloqueo con llave frontal permite al usuario desplazar la cancela de forma manual, incluso en casos de emergencia, como por ejemplo ante una falta de corriente eléctrica. Queda garantizado el correcto funcionamiento del motorreductor a lo largo del tiempo gracias a la solidez de los materiales utilizados para su fabricación: aluminio para el reductor, chapa de zinc para la base del cárter. La posibilidad de deterioro de la mecánica interna queda reducida al mínimo gracias a la elevada lubrificación del reductor con grasa permanente (en los modelos QK-M300B, QK-M600B, QK-M600, QK-M800, QK-M1200) o con aceite (en todas las demás versiones). La serie MOOVY de QUIKO puede desplazar cancelas correderas de dimensiones importantes y, por tanto, se puede utilizar de forma intensiva en el sector industrial. De hecho, el modelo QK-M2000, gracias al potente motor trifásico que llevan incorporado, puede desplazar correderas de hasta 2000 Kg. Todo ello se realiza con la máxima seguridad. De hecho, se garantiza la función "antiaplastamiento" gracias a la fricción mecánica.

Movimento senza frontiere.

QK-M300B
QK-M600B
QK-M600
QK-M800
QK-M1200

QK-M1500
QK-M2000

Moovy

QK-M300B*1	**24Vdc max 300kg**
QK-M600B*1	**24Vdc max 600kg**
QK-M600*1	**230Vac max 600kg**
QK-M800*1	**230Vac max 800kg**
QK-M1200*1	**230Vac max 1200kg**
QK-M1500*1*2	**230Vac max 1500kg**
QK-M2000*1*2	**230/400Vac max 2000kg**

Ingranaggi lunga durata
Long lasting gears
Engranajes duraderos

Sblocco manuale con chiave
Key operated manual release
Desbloqueo manual con llave

*1 **Centrale incorporata / *Built-in control board* / Central incorporada**
*2 **Ventilato, con frizione meccanica / *Ventilated, with mechanical clutch* / Ventilado, con fricción mecánica**

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-M300B	QK-M600B	QK-M600	QK-M800	QK-M1200	QK-M1500	QK-M2000
Alimentazione	Power	Alimentación	24Vdc		230Vac 50Hz				230/400 Vac 50Hz
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	120	210	220	490	870	870	1400
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	5	8	1,2	2,4	4,2	4,2	4,2/2,8
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador incorporado (µF)	-		12,5	16			
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44						
Velocità (m/s)	Speed (m/s)	Velocidad (m/s)	0,20		0,18				
Peso max. cancello (kg)	Max gate weight (kg)	Peso máx. cancela (kg)	300	600		800	1200	1500	2000
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temperatura de servicio (°C Mín./Máx)	-30/+70						
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140						
Classe di isolamento	Insulation class	Clase de aislamiento	F						
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de funcionamiento (%)	100		50				
Dimensioni (a/b/c mm)	Dimensions (a/b/c mm)	Dimensiones (a/b/c mm)	330/310/190					350/310/235	
Peso (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	10			18	19	22	23

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V





Neverending movement.



QK-CE220RL

Centrale di ricambio 230V con radioricevente 433,92 MHz

230V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico de repusto 230V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-CE220RLX

Centrale di ricambio 230/400V per QK-M2000 con radioricevente 433,92 MHz

230/400V replacement control board for QK-M2000 with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico de repuesto 230/400V para QK-M2000 con radiorreceptor 433,92 MHz



QK-CRN

Cremagliera in nylon M4 22x22mm (1m)

M4 22x22mm nylon rack (1m)

Cremallera M4 de nylon 22x22mm (1m)

QK-CRF3012

Cremagliera zincata M4 30x12mm (1m)

M4 30x12mm zinc coated rack (1m)

Cremallera M4 galvanizada 30x12mm (1m)



QK-CP1

Contropiastra di ricambio per QK-M1500/2000

Replacement counterplate for QK-M1500/2000

Placa de fijacion de repuesto para QK-M1500/2000



QK-CE24RLIM

Centrale di ricambio 24V con radioricevente 433,92 MHz

24V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico de repuesto 24V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie 12V

Battery charger + 2 12V batteries kit

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V



QK-CRF2222

Cremagliera zincata M4 22x22mm (1m)

M4 22x22mm zinc coated rack (1m)

Cremallera M4 galvanizada 22x22mm (1m)



QK-CP

Contropiastra di ricambio

Replacement counterplate

Placa de fijacion de repuesto

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità dei motoriduttori della serie MOOVY per creare l'innovativo KIT MOOVY.

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of MOOVY series geared motors to create the innovative MOOVY KIT.

La refinada tecnología de la electrónica QUIKO se une a la potencia y a la fiabilidad de los motoreductores de la serie MOOVY para crear el innovador KIT MOOVY.

Movimento senza frontiere.

QK-M300BKIT
QK-M600BKIT
QK-M600KIT
QK-M800KIT
QK-M1200KIT

QK-M1500KIT
QK-M2000KIT

Moovy kit

Ingranaggi lunga durata
Long lasting gears
Engranajes duraderos

QK-M300BKIT*[1] 24Vdc max 300kg
QK-M600BKIT*[1] 24Vdc max 600kg
QK-M600KIT*[1] 230Vac max 600kg
QK-M800KIT*[1] 230Vac max 800kg
QK-M1200KIT*[1] 230Vac max 1200kg
QK-M1500KIT*[1]*[2] 230Vac max 1500kg
QK-M2000KIT*[1]*[2] 230/400Vac max 2000kg

Sblocco manuale con chiave
Key operated manual release
Desbloqueo manual con llave

*[1] **Centrale incorporata** / ***Built-in control board*** / **Central incorporada***
*[2] **Ventilato, con frizione meccanica** / ***Ventilated, with mechanical clutch*** / **Ventilado, con fricción mecánica***

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-M300BKIT	QK-M600BKIT	QK-M600KIT	QK-M800KIT	QK-M1200KIT	QK-M1500KIT	QK-M2000KIT
Alimentazione	Power	Alimentación	24Vdc		230Vac 50Hz				230/400 Vac 50Hz
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	120	210	220	490	870	870	1400
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	5	8	1,2	2,4	4,2	4,2	4,2/2,8
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador incorporado (µF)	-		12,5	16			
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44						
Velocità (m/s)	Speed (m/s)	Velocidad (m/s)	0,20		0,18				
Peso max. cancello (kg)	Max gate weight (kg)	Peso máx. cancela (kg)	300	600		800	1200	1500	2000
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temperatura de servicio (°C Mín./Máx)	-30/+70						
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140						
Classe di isolamento	Insulation class	Clase de aislamiento	F						
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de funcionamiento (%)	100		50				
Dimensioni (a/b/c mm)	Dimensions (a/b/c mm)	Dimensiones (a/b/c mm)	330/310/190					350/310/235	
Peso (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	10			18	19	22	23

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V



COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES

Motoriduttore con centrale di comando, camme finecorsa e chiavi di sblocco

Gearmotor with control board, end limit cammes and unlocking keys

Motorreductor con cuadro eléctrico, camme finales de carrera y llaves para desbloquear

Contropiastra di fissaggio

Counterplate for fixation

Placa de fijacion

Telecomando quadricanale 433,92 MHz

4ch transmitter 433,92 MHz

Transmisor 433,92MHz de 4 canales

Lampeggiante con antenna

Flashing light with antenna

Luz intermitente con antena

Coppia di fotocellule

Pair of photocells

Par de fotocélulas

Selettore a chiave

Key selector switch

Selector de llave

Cartello di avviso

Signboard

Placa de señalización

N.B.
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paqute puede variar: consulte con el vendedor.

Neverending movement.

Titano

La meccanica Quiko raggiunge la sua massima potenza nei motoriduttori della serie TITANO. Questi infatti, composti esclusivamente da elementi ad alta resistenza, sono stati progettati per automatizzare cancelli scorrevoli di peso molto elevato (fino a Kg 6000). Lo sblocco manuale consente la movimentazione del cancello anche in caso di black-out elettrico ed il potente motoriduttore trifase autoventilato con riduttore in bagno d'olio garantisce un utilizzo intensivo. La centrale di comando con inverter e rampe di accelerazione e decelerazione rende i motoriduttori della serie TITANO altamente sicuri oltre che estremamente potenti.

Quiko automations reach their maximum power with the TITANO series gearmotors. These mechanisms are exclusively made of highly resistant components and have been designed for the automation of very heavy sliding gates (up to 6000 Kg). A manual unlocking mechanism allows the gate to be moved if an electrical power black-out situation occurs and the powerful three-phase self-ventilated gear-motor with its reducer gears immersed in oil guarantees intensive use. The control unit with an inverter and acceleration/deceleration ramps makes the TITANO series gearmotors very safe and not only extremely powerful.

La mecánica Quiko alcanza su máxima potencia en los motorreductores de la serie TITANO, compuestos exclusivamente con elementos de alta resistencia e ideados para automatizar cancelas correderas de pesos muy elevados (hasta 6000 kg). El desbloqueo manual permite manipular la cancela incluso en caso de corte de energía y el potente motorreductor trifásico autoventilado con reductor en baño de aceite garantiza un uso intensivo. La unidad de mando con inversor y rampas de aceleración y desaceleración hace de los motorreductores de la serie TITANO productos altamente seguros y extremamente potentes.

La massima potenza per una resistenza totale.

Titano

QK-T4000 230/400Vac max 4000Kg
QK-T6000 230/400Vac max 6000Kg

Facile accesso al vano motore
Easy access to the motor bay
Fácil acceso al compartimento de motor

Motore ventilato
Ventilated motor
Motor ventilado

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-T4000	QK-T6000
Alimentazione (Vac)	Power (Vac)	Alimentación (Vac)	230/400	
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	1100	1500
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	4.5/2.6	6/3.5
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44	
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Relación de reducción	1/30	
Velocità albero motore (rpm)	Motor shaft speed (rpm)	Velocidad del eje del motor (rpm)	1400	
Velocità (m/min)	Speed (m/min)	Velocidad (m/min)	10	
Coppia (Nm)	Torque (Nm)	Par (Nm)	250	340
Peso max. cancello (kg)	Max gate weight (kg)	Peso máx. cancela (kg)	4000	6000
Classe di isolamento	Insulation class	Clase de aislamiento	1	
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temperatura de servicio (°C Mín./Máx)	-30/+70	
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de funcionamiento (%)	60	
Peso (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	58	66

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V



Total resistance means the maximun strength.

QK-CE220RLINV

Centrale di ricambio 230/400V con radioricevente 433,92 MHz ed inverter

230/400V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver and inverter

Cuadro eléctrico de repuesto 230/400V con radiorreceptor 433,92 MHz y inverter



QK-CRF3030

Cremagliera zincata M6 30x30mm (1m)

M6 30x30mm zinc plated rack (1m)

Cremallera M6 galvanizada 30x30mm (1m)



QK-CPT

Contropiastra di fissaggio con zanche

Counterplate with clamps

Base de cimentación con grapas

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

Total resistance means the maximun strength.



Automazioni per porte da garage

Automations for garage doors

Automatizaciones para puertas de garajes

Elettromeccaniche / *electromechanic* / electromecanicos → **BOXTER** → max 10m² → 230Vac → QK-B220

Elettromeccaniche / *electromechanic* / electromecanicos → **BOXTER** → max 10m² → 24Vdc → QK-B24

I motoriduttori elettromeccanici QUIKO della serie BOXTER possono movimentare porte basculanti bilanciate a contrappesi con superficie massima di 10m² (con un motore) oppure 14m² (con 2 motori). La silenziosità nel movimento e la robustezza dei materiali utilizzati per la sua costruzione ne faranno dimenticare la presenza; la porta basculante rimane perfettamente bloccata in chiusura senza l'ausilio di ulteriori chiavistelli. Il modello QK-B220Q (230V) grazie all'elettronica incorporata può essere installato velocemente e con estrema facilità; il modello QK-B24 (24V) invece, mediante l'apposito kit batterie tampone (QK-BPACK) fornito su richiesta, consente di movimentare il portone anche in caso di assenza di corrente, per prevenire i casi di black-out elettrico. In qualsiasi caso, il portone potrà essere movimentato manualmente utilizzando la chiavetta fornita per azionare lo sblocco. La sicurezza antischiacciamento è garantita nella versione a 24V (QK-B24) dalla frizione amperometrica e nella versione a 230V (QK-B220Q) dalla regolazione di coppia del motore.

BOXTER series garage door openers from QUIKO are electromechanical gear motors designed to automate projecting and non-projecting up-and-over doors up to 10m² (with one motor) or up to 14m² (with 2 motors). The silent movement and resistant construction materials that characterize the motor make it virtually invisible; the door remains perfectly blocked upon closure without needing additional locks. The control board incorporated in the QK-B220Q motor (230V), allows a quick and easy installation. The QK-B24 motor (24V) thanks to the optional batteries kit (QK-BPACK) available upon request, allows for continued garage door movement in case of electrical black-out. The door can always be moved manually through the unlocking mechanism. More safety: the QK-B24 model (24V) comes with an amperometric anti-crush clutch and the QK-B220Q model (230V) comes with the motor torque adjustment mechanism.

Los motorreductores electromecànicos QUIKO de la serie BOXTER pueden accionar puertas basculantes desbordantes y no desbordantes, de hasta 10m² (de hasta 14m² con la utilización de 2 motores). La silenciosidad del movimiento y la rubustez de los materiales utilizados para su construcción harán que no se note su presencia; la puerta basculante permanece perfectamente bloqueada al cerrarse, sin necesidad de ulteriores pasadores. El modelo QK-B220Q (230V), gracias a su central electrónica incorporada, puede ser instalado velozmente y con suma facilidad; el modelo QK-B24 (24V) por medio de la correspondiente batería compensadora provista bajo pedido (QK-BPACK), permite accionar el portón también en el caso de falta de corriente, para prevenir casos de black-out eléctricos. De todos modos, el portón podrá ser accionado en forma manual utilizando la llave provista para accionar el desbloqueo. La seguridad antiaplastamiento está garantizada en la versión a 24V (QK-B24) por la embrague amperométrica y en la versión de 230V QK-B220Q por la regulación de par motor.

Boxter

Disegnato per durare nel tempo.

Boxter

Sblocco manuale con chiave
Key operated manual release
Desbloqueo manual con llave

Assolutamente silenzioso
Absolutely noiseless
Absolutamente silencioso

QK-B220 230Vac max 10m²
QK-B220Q* 230Vac max 10m²
QK-B24 24Vdc max 10m²
QK-B24Q* 24Vdc max 10m²

*** Centrale incorporata / *Built-in control board* / Central incorporada**

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-B220 QK-B220Q	QK-B24 QK-B24Q
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz	24Vdc
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	250	80
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,3	2,5
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	10	-
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44	
Velocità albero motore (rpm)	Motor shaft speed (rpm)	Velocidad del eje del motor (rpm)	1400	
Velocità albero d'uscita (rpm)	Output shaft speed (rpm)	Velocidad del eje de salida (rpm)	1,7	
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Relación de reducción	1/820	
Tempo di apertura (s)	Opening time (s)	Tiempos de apertura (s)	15	
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín./Máx)	-30/+70	
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	60	100
Peso motore (kg)	Motor weight (kg)	Peso motor (kg)	9,5	
Classe di isolamento	Insulation class	Clase de aislamiento	F	
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140	-
Centrale incorporata	Built-in control board	Central incorporada	-	-

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V



Designed to last long.

QK-CE220RL

Centrale 230V con radioricevente 433,92 MHz

230V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 230V con radiorreceptor 433,92 MHz



QK-CE24RLIMB

Centrale 24V con radioricevente 433,92 MHz

24V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 24V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie 12V

Battery charger + 2 12V batteries kit

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V

QK-BBD

Braccio dritto telescopico

Straight telescopic arm

Brazo recto telescópico

QK-BBDBOC
QK-BBDTON

Braccio dritto telescopico con bussola / tondino

Straight telescopic arm with bushing / round rod

Brazo recto telescópico con casquillo / barra redonda

QK-BBC

Braccio curvo telescopico

Curved telescopic arm

Brazo curvo telescópico





QK-BBCBOC
QK-BBCTON

Coppia di bracci curvi telescopici con bussola / tondino

Pair of curved telescopic arms with bushing / round rod

Par de brazos curvos telescópicos con casquillo / barra redonda

QK-BLONGS
QK-BLONGM
QK-BLONGL

Staffa supporto motore da 550 / 1600 / 2000 mm

550 / 1600 / 2000 mm long motor support bracket

Soporte del motor de longitud 550 / 1600 / 2000 mm

QK-BBOC

Boccola

Bushing

Casquillo

QK-BALBS
QK-BALBL

Albero di trasmissione da 1500 / 2000 mm

1500 / 2000 mm long drive shaft

Arbol de transmisión de longitud 1500 / 2000 mm

QK-SEBE

Kit per lo sblocco dall'esterno con nottolino a chiave

Kit for external unlocking with key ratchet

Kit para el desbloqueo desde el exterior con trinquete con llave

QK-SEBF

Kit per lo sblocco dall'esterno con cordino metallico

Kit for unlocking from the external with metal cord

Kit para el desbloqueo desde el exterior con tirador con cable metálico

QK-BFCKIT

Kit finecorsa

Limit switches kit

Kit de finales de carrera

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità dei motoriduttori della serie BOXTER per creare l'innovativo KIT BOXTER.

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of BOXTER series geared motors to create the innovative BOXTER KIT.

La refinada tecnología de la electrónica QUIKO se une a la potencia y a la fiabilidad de los motoreductores de la serie BOXTER para crear el innovador KIT BOXTER.

Disegnato per durare nel tempo.

Boxter kit

Sblocco manuale con chiave
Key operated manual release
Desbloqueo manual con llave

Assolutamente silenzioso
Absolutely noiseless
Absolutamente silencioso

QK-B220KIT 230Vac max 10m²
QK-B24KIT 24Vdc max 10m²

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-B220 KIT	QK-B24 KIT
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz	24Vdc
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	250	80
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,3	2,5
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	10	-
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44	
Velocità albero motore (rpm)	Motor shaft speed (rpm)	Velocidad del eje del motor (rpm)	1400	
Velocità albero d'uscita (rpm)	Output shaft speed (rpm)	Velocidad del eje de salida (rpm)	1,7	
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Relación de reducción	1/820	
Tempo di apertura (s)	Opening time (s)	Tiempos de apertura (s)	15	
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín./Máx)	-30/+70	
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	60	100
Peso motore (kg)	Motor weight (kg)	Peso motor (kg)	9,5	
Classe di isolamento	Insulation class	Clase de aislamiento	F	
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140	-
Centrale incorporata	Built-in control board	Central incorporada	✓	-

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V



COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES

Motore, centrale con radioricevente 433,92 MHz e chiave di sblocco

Motor, control board with 433,92 MHz radio receiver and unlocking key

Motor, cuadro eléctrico con radiorreceptor 433,92 MHz y llave para desbloquear

Gruppo di fissaggio centrale

Brackets for central installation

Soportes para la instalación central

Telecomando quadricanale 433,92 MHz

4ch transmitter 433,92 MHz

Transmisor 433,92MHz de 4 canales

Lampeggiante con antenna

Flashing light with antenna

Luz intermitente con antena

Coppia di fotocellule

Pair of photocells

Par de fotocélulas

Cartello di avviso

Signboard

Placa de señalización

N.B.
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paqute puede variar: consulte con el vendedor.

Designed to last long.



QK-CE220RL

Centrale di ricambio 230V con radioricevente 433,92 MHz

230V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico de repuesto 230V con radiorreceptor 433,92 MHz



QK-CE24RLIMB

Centrale di ricambio 24V con radioricevente 433,92 MHz

24V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico de repuesto 24V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie 12V

Battery charger + 2 12V batteries kit

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V

QK-BFCKIT

Kit finecorsa

Limit switches kit

Kit de finales de carrera

QK-SEBE

Kit per lo sblocco dall'esterno con nottolino a chiave

Kit for external unlocking with key ratchet

Kit para el desbloqueo desde el exterior con trinquete con llave

QK-SEBF

Kit per lo sblocco dall'esterno con cordino metallico

Kit for unlocking from the external with metal cord

Kit para el desbloqueo desde el exterior con tirador con cable metálico



QK-GFCT

Gruppo di fissaggio centrale di ricambio

Replacement brackets for central installation

Soportes de repuesto para la instalación central

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità dei motoriduttori della serie BOXTER per creare l'innovativo BOXTER KIT DUO.

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of BOXTER series geared motors to create the innovative BOXTER KIT DUO.

La refinada tecnología de la electrónica QUIKO se une a la potencia y a la fiabilidad de los motoreductores de la serie BOXTER para crear el innovador BOXTER KIT DUO.

Disegnato per durare nel tempo.



Boxter
kit duo

Sblocco manuale con chiave
Key operated manual release
Desbloqueo manual con llave

Assolutamente silenzioso
Absolutely noiseless
Absolutamente silencioso

QK-B220KITDUO 230Vac max 14m²
QK-B24KITDUO 24Vdc max 14m²

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-B220KITDUO	QK-B24KITDUO
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz	24 Vdc
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	250	80
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,3	2,5
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	10	-
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44	
Velocità albero motore (rpm)	Motor shaft speed (rpm)	Velocidad del eje del motor (rpm)	1400	
Velocità albero d'uscita (rpm)	Output shaft speed (rpm)	Velocidad del eje de salida (rpm)	1,7	
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Relación de reducción	1/820	
Tempo di apertura (s)	Opening time (s)	Tiempos de apertura (s)	15	
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín./Máx)	-30/+70	
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	60	100
Peso motore (kg)	Motor weight (kg)	Peso motor (kg)	9,5	
Classe di isolamento	Insulation class	Clase de aislamiento	F	
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140	-
Centrale incorporata	Built-in control board	Central incorporada	✓	-

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V



COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES



Coppia di motori, centrale con radioricevente 433,92 MHz e chiavi di sblocco

Pair of motors, control board with 433,92 MHz radioreceiver and unlocking keys

Par de motores, cuadro eléctrico con radiorreceptor 433,92 MHz y llaves para desbloquear



Gruppo di fissaggio laterale

Brackets for lateral installation

Soportes para la instalación lateral

Telecomando quadricanale 433,92 MHz

4ch transmitter 433,92 MHz

Transmisor 433,92MHz de 4 canales

Lampeggiante con antenna

Flashing light with antenna

Luz intermitente con antena

Coppia di fotocellule

Pair of photocells

Par de fotocélulas

Cartello di avviso

Signboard

Placa de señalización

N.B.
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paqute puede variar: consulte con el vendedor.

Designed to last long.



QK-CE220RL

Centrale di ricambio 230V con radioricevente 433,92 MHz

230V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico de repuesto 230V con radiorreceptor 433,92 MHz



QK-CE24RLIMB

Centrale di ricambio 24V con radioricevente 433,92 MHz

24V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico de repuesto 24V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie 12V

Battery charger + 2 12V batteries kit

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V

QK-BFCKIT

Kit finecorsa

Limit switches kit

Kit de finales de carrera

QK-SEBE

Kit per lo sblocco dall'esterno con nottolino a chiave

Kit for external unlocking with key ratchet

Kit para el desbloqueo desde el exterior con trinquete con llave

QK-SEBF

Kit per lo sblocco dall'esterno con cordino metallico

Kit for unlocking from the external with metal cord

Kit para el desbloqueo desde el exterior con tirador con cable metálico



QK-GFLT

Gruppo di fissaggio laterale di ricambio

Replacement brackets for lateral installation

Soportes de repuesto para la instalación lateral

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

Designed to last long.

Automazioni per tapparelle, tende da sole e persiane

Automations for roller shutters, awnings and shutters

Automatizaciones para persianas enrollables, toldos y persianas

Tubolari / *tubular* / tubulares

Braccio articolato / *articulated arm* / brazo articulado

- Elettromeccaniche / *electromechanic* / electromecanicos
  - **PINKO**
    - max 46Kg → 230Vac → QK-P46
    - max 85Kg → 230Vac → QK-P85
    - max 85Kg → 230Vac → Con manovra di soccorso / *with safety operation* / con operación manual → QK-P85S
    - max 100Kg → 230Vac → QK-P100
    - max 140Kg → 230Vac → QK-P140
    - max 200Kg → 230Vac → QK-P200
  - **TWINGO**
    - max 75cm → 230Vac → QK-TW1
    - max 150cm → 230Vac → QK-TW1PLUS
    - max 75cm (x2) → 230Vac → QK-TW2
    - max 150cm (x2) → 230Vac → QK-TW2PLUS

TUBULAR MOTOR
QK-P100
230V~ 50Hz
50Nm
1.3A
300W
12/min
Class F
4 min
IP44
EN 60335-2-97
CE

Pinko

I motori tubolari QUIKO della serie PINKO sono stati progettati per l'automazione di tapparelle e tende da sole del peso massimo di Kg 200. Grazie al sistema dei finecorsa la tapparella/tenda da sole si fermerà automaticamente ad apertura/chiusura avvenuta; questo evita all'utente di dover tener premuto il pulsante d'apertura/chiusura per tutta la corsa. I componenti e le parti elettromeccaniche di altissima qualità consentiranno un utilizzo duraturo e intensivo. Tramite gli adattatori forniti su richiesta i motori tubolari della serie PINKO potranno essere montati indistintamente su tubi guida da 60mm, 70mm o 80mm. L'installazione del motore risulterà essere semplice e veloce grazie al cavo di alimentazione di 1,5 m già collegato al motore. Il modello QK-P85S, inoltre, consente di aprire/chiudere la tapperell/tenda da sole manualmente, per baypassare casi di black-out elettrico.

QUIKO's PINKO series tubular motors were designed to automate shutters and awnings of up to 200 Kg. Thanks to the limit switches system, the shutter/awning stop automatically upon completion of opening or closing. This feature prevents the user from having to press the button throughout the entire operation. Electromechanical components and parts of the highest quality allow for long-term and intensive use. Thanks to adaptors, available by request, PINKO series tubular motors can be mounted on 60mm to 80mm guide tubes. Installation is quick and simple thanks to the 1,5 m power cord connected to the motor. The QK-P85S model allows manual opening/closing in case of electric black-out.

Los motores tubulares QUIKO de la serie PINKO han sido proyectados para la automatización de persianas y toldos para sol de 200 Kg de peso máximo. Gracias al sistema de final de carrera las persianas/toldos para el sol se detendrán automáticamente luego de la apertura/cierre; esto evita que el usuario tenga que tener oprimido el botón de apertura/cierre durante toda la carrera. Los componentes y las partes electromecánicas de muy alta calidad permitirán un uso duradero e intensivo. Los motores tubulares de la serie PINKO podrán montarse indistintamente sobre tubos guías de 60mm, 70mm o 80mm por medio de los adaptadores provistos bajo pedido. La instalación del motor será sencilla y veloz, gracias al tubo de alimentación de 1,5 m ya conectado al motor. El modelo QK-P85S permite abrir y cerrar manualmente el toldo para sol o la persiana, en casos de black-out eléctrico.

Tecnologia per tutta la casa.

Pinko

QK-P46 230Vac 20Nm max 46Kg ø45mm
QK-P85 230Vac 40Nm max 85Kg ø45mm
QK-P85S* 230Vac 40Nm max 85Kg ø45mm
QK-P100 230Vac 50Nm max 100Kg ø45mm
QK-P140 230Vac 70Nm max 140Kg ø59mm
QK-P200 230Vac 100Nm max 200Kg ø59mm

*** Con meccanismo di azionamento manuale / *With manual operation mechanism* / Con mecanismo para la operación manual**

Finecorsa regolabili
Adjustable limit switches
Finales de carrera ajustables

Meccanismo di azionamento manuale
Manual operation mechanism
Mecanismo para la operación manual

QK-P85S

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-P46	QK-P85	QK-P85S	QK-P100	QK-P140	QK-P200
Alimentazione (Vac 50Hz)	Power (Vac 50Hz)	Alimentación (Vac 50Hz)	230					
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1	1,3			1,8	2,2
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	230	300			410	500
Spinta (Nm)	Torque (Nm)	Empuje (Nm)	20	40	40	50	70	100
Velocità (Rpm)	Speed (Rpm)	Velocidad (Rpm)	12					
Classe di isolamento	Insulation class	Clase del aislamiento	F					
Tempo di funzionamento (min)	Working time (min)	Tiempo de trabajo (minutos)	4					
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44					
Lunghezza del cavo (m)	Cable length (m)	Longitud del alambre (m)	1,5					
Tipo di cavo	Cable type	Tipo del alambre	4G0,75					
Rumorosità (dB)	Noise level (dB)	Nivel de ruidos (dB)	≤48				≤ 56	
Peso sollevato (Kg)	Lifted weight (Kg)	Peso levantado (Kg)	46	85	85	100	140	200
Dimensione A (mm)	A dimension (mm)	Dimensión A (mm)	540,5	590,5		646	653	
Dimensione B (Ø mm)	B dimension (Ø mm)	Dimensión B (Ø mm)	60/70/80				70/80	
Dimensione C (mm)	C dimension (mm)	Dimensión C (mm)	45				59	
Dimensione D (mm)	D dimension (mm)	Dimensión D (mm)	10x10				16x16	
Peso motore (Kg)	Motor weight (Kg)	Peso del motor (Kg)	2,53	2,9		3,84	5,18	



Technology for all your home needs.



QK-REMRX

Radioricevente 433,92 MHz stand-alone

Stand-alone 433,92 MHz radioreceiver

Radiorreceptor 433,92 MHz stand-alone

QK-REMTX

Telecomando 433,92 MHz per QK-REMRX

433,92 MHz transmitter for QK-REMRX

Transmisor 433,92 MHz para QK-REMRX

QK-CE220TUB

Centrale 230V con radioricevente 433,92 MHz

230V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 230V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-TXTUB

Telecomando 433,92 MHz per QK-CE220TUB

433,92 MHz transmitter for QK-CE220TUB

Transmisor 433,92 MHz para QK-CE220TUB

QK-WRL

Sensore sole/vento/pioggia per QK-CE220TUB

Sun/wind/rain sensor for QK-CE220TUB

Sensor del sol, viento y de la lluvia para QK-CE220TUB

QK-UDSW

Pulsante apre/chiude

Open/close switch

Interruptor para abrir/cerrar

QK-SN

Snodo per connessione a manovella

Swivel for crank connection

Nudo de conexión para manivela



QK-MAN

Manovella per azionamento manuale

Crank for manual operation

Manivela para la operación manual

QK-MAN90

Snodo a 90° per connessione a manovella

90° swivel for crank connection

Nudo de conexión a 90° para manivela

QK-SUP

Supporto per l'installazione a muro

Wall mount bracket

Soporte del montaje para la pared

QK-ADXXX

Adattatore e corona Ø 60 / 70 / 80 mm

Ø 60 / 70 / 80 mm adapter and crown

Adaptador y corona Ø 60 / 70 / 80 mm

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

Technology for all your home needs.

Twingo

Le automazioni QUIKO della serie TWINGO, studiate per movimentare persiane ed infissi, nascono dall'incontro fra estetica e funzionalità poiché offrono un ingombro ridotto e una grande versatilità di utilizzo. Grazie alle loro ridotte dimensioni, possono essere facilmente installate anche su persiane/infissi esistenti senza comprometterne l'estetica e senza dover modificare muri e battenti. Il movimento è regolare e silenzioso, con la possibilità di fermare le ante in qualsiasi posizione; è prevista inoltre la manovra manuale in caso di emergenza. Le automazioni della serie TWINGO sono costituite da motoriduttori (230 Volt) con meccanica in acciaio esenti da manutenzione, assemblati internamente ad un cassonetto in alluminio estruso preverniciato. Il braccio a lunghezza variabile e la guida di scorrimento a forma sinusoidale permettono un facile adattamento alle varie tipologie di serramenti e quindi un miglior funzionamento. Una frizione meccanica di sicurezza rende l'automatismo sicuro a qualsiasi sollecitazione anche in caso di forti raffiche di vento. Tutti i componenti in acciaio sono sottoposti a trattamento anticorrosivo. L'insieme delle varie parti forma una solida struttura a monoblocco portante, fornita nella misura richiesta e pronta da installare. Le elettroserrature (fornite a richiesta), aumentano la tenuta in chiusura contro eventuali tentativi di manomissione esterna. Il sistema è integrabile con le tecnologie domotiche per la casa.

TWINGO series automations from QUIKO, conceived to automate shutters and mobile frames, have been designed to fulfil the aesthetic and the functionality as they have reduced dimensions and a great versatility of use. Thanks to theirs reduced dimensions; they can easily be installed on existing shutters/mobile frames without to compromise of the aesthetic and without any change on walls and frames. The movement is regular and silent, with the possibility to stop the shutter in whichever position. The manual operating is also allowed in emergency case. TWINGO series automations are provided of gearmotors (230V) having the gears manufactured in alloy carbon steel free of maintenance, coupled inside a die cast aluminium box. The arm has an adjustable length and the sliding guide has a spline shape in order to be easily adapted to the several types of fixtures allowing a reliable and safe fastening. A mechanical clutch assures an affordable operation of the device in any case and also in case of strong wind. All the steel parts have been bonded with anticorrosive treatment. The automation assembly consists of a solid state structure and it is supplied according to the client dimensions READY TO INSTALL. The electric locks (optional) increase the holding power on closure against house-breaking. The automation can be connected to the home domotic system.

Las automatizaciones QUIKO de la serie TWINGO, estudiadas para dar movimiento a celosías y armazones de puertas y ventanas, nacen gracias al encuentro entre la estética y la funcionalidad ya que ofrecen dimensiones reducidas y una gran versatilidad de uso. El tamaño compacto permite instalarlas fácilmente incluso en celosías/armazones de puertas y ventanas ya presentes sin comprometer la estética y sin necesidad de modificar paredes ni batientes. El movimiento es regular y silencioso, con la posibilidad de parar las puertas en cualquier posición; puede manejarse además manualmente en caso de emergencia. Las automatizaciones de la serie TWINGO están constituidas por motorreductores (230 voltios) con mecánica de acero que no requieren mantenimiento, ensamblados al interior de un cajón de aluminio extruido prebarnizado. El brazo con longitud variable y la corredera de desplazamiento sinusoidal hacen posible una fácil adaptación a los diferentes tipos de cerramientos y ofrecen por tanto un mejor funcionamiento. Un acoplamiento mecánico de seguridad protege el automatismo contra cualquier solicitación, incluso en caso de fuertes ráfagas de viento. Todos los componentes de acero se someten a tratamiento anticorrosivo. El conjunto de las diferentes partes forma una sólida estructura portante en monobloque, suministrada con las dimensiones requeridas y lista para instalar. Las electrocerraduras (suministradas bajo petición), aumentan la protección contra posibles intentos de manipulación exterior. El sistema puede integrarse con la tecnología domótica para el hogar.

Eleganza e funzionalità ***automatica.***



Twingo



Dimensioni ridotte
Reduced dimensions
Dimensiones reducidas

Assolutamente silenzioso
Absolutely noiseless
Absolutamente silencioso

QK-TW1	**230Vac max 75cm**
QK-TW1PLUS	**230Vac max 150cm**
QK-TW2	**230Vac max 75cm (x2)**
QK-TW2PLUS	**230Vac max 150cm (x2)**

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-TW1	QK-TW1PLUS	QK-TW2	QK-TW2PLUS
Alimentazione (Vac 50Hz)	Power (Vac 50Hz)	Alimentación (Vac 50Hz)	230			
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	0,45	0,8	0,45	0,8
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	100	200	100	100
Velocità albero d'uscita (r.p.m.)	Output speed (r.p.m.)	Velocidad del eje de salida (r.p.m.)	1,60	1,30	1,60	1,3
Condensatore (µF)	Capacitor (µF)	Condensador (µF)	4 - 6,3	4 - 6,3	4 - 6,3	4 - 6,3
Grado di protezione (IP)	Protection rate (IP)	Grado de protección (IP)	44			
Potenza massima (Nm)	Maximum output torque (Nm)	Potencia máxima de par (Nm)	42	80	42	80
Tempo di apertura 180° (sec)	180° opening time (sec)	Tiempo de abertura 180° (seg)	13	23	13	23
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Operating temperature (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70			
Termoprotezione (°C)	Thermal protection (°C)	Protección térmica (°C)	140			
Ciclo di lavoro (%)	Work Cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	13	13	13	13
Peso (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	4	7	8	16
Lunghezza max. anta (cm)	Maximum leaf length (cm)	Longitud máx. hoja (cm)	75	150	75	150
Peso max. anta (kg)	Maximum leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	30	100	30	100



Automatic functionality and elegance.

QK-CE220BATTW

Centrale 230V

230V control board

Cuadro eléctrico 230V

QK-CE220BATTWU

Centrale 230V (solo per comando a uomo presente)

230V control board (only for hold-to-run command)

Cuadro eléctrico 230V (solo par mando con hombre presente)



QK-ELSTW

Elettroserratura per la parte superiore della persiana (solo per QK-TW2 e QK-TW2PLUS)

Electrical lock for the top of the shutter (only for QK-TW2 and QK-TW2PLUS)

Electrocerradura para la parte superior de la contraventana (solo par QK-TW2 y QK-TW2PLUS)



QK-ELS2TW

Elettroserratura per la parte inferiore della persiana

Electrical lock for the bottom of the shutter

Electrocerradura para la parte inferior de la contraventana

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

Automatic functionality and elegance.



Porte automatiche

Automatic doors

Puertas automaticas

1 anta / *1 leaf* / 1 hoja → **WINNY**

A=90cm	max 160Kg	QK-W1090KIT
A=100cm	max 160Kg	QK-W1100KIT
A=120cm	max 160Kg	QK-W1120KIT
A=140cm	max 160Kg	QK-W1140KIT
A=160cm	max 160Kg	QK-W1160KIT
A=180cm	max 160Kg	QK-W1180KIT
A=200cm	max 160Kg	QK-W1200KIT

2 ante / *2 leaves* / 2 hojas → **WINNY**

A=90cm	max 130+130Kg	QK-W2090KIT
A=100cm	max 130+130Kg	QK-W2100KIT
A=120cm	max 130+130Kg	QK-W2120KIT
A=140cm	max 130+130Kg	QK-W2140KIT
A=160cm	max 130+130Kg	QK-W2160KIT
A=180cm	max 130+130Kg	QK-W2180KIT
A=200cm	max 130+130Kg	QK-W2200KIT



Winny kit

La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità delle automazioni della serie WINNY per creare l'innovativo KIT WINNY.

Semplicità prima di tutto. Grazie al facile accesso al vano motore e alla programmazione da effettuare completamente tramite selettore digitale esterno, l'installazione di WINNY è tra le più facili e veloci della sua fascia. Il motoriduttore 24V consente un utilizzo intensivo contemporaneamente a una massima silenziosità; la tecnologia e i materiali utilizzati per la progettazione e la costruzione dell'automazione sono ai vertici di categoria. L'accesso alle vie di fuga in caso di necessità è garantito dal dispositivo antipanico a sfondamento totale (opzionale). La tecnologia ad encoder garantisce la massima precisione nel movimento mentre la sicurezza è assicurata dal dispositivo antischiacciamento di serie. Il kit batterie di serie consente il funzionamento della porta anche in assenza di elettricità.

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of WINNY series automations to create the innovative WINNY KIT.

Above all simplicity. Thanks to easy access to the motor bay and programming completely performed through an external digital selector switch, WINNY installation is one of the easiest and fastest in its product range. The 24V gearmotor enables intensive use together with a very low degree of noise; the technology and materials used during design and manufacturing of the automatism are at the top of its category. In an emergency the escape route is guaranteed by a breakout anti-panic device (optional). Encoder technology guarantees maximum precision during movement and safety is ensured by a special anti-crush device. A battery kit (supplied) allows the door to be operated even if no power supply is available.

La refinada tecnología de la electrónica QUIKO se une a la potencia y a la fiabilidad de los motoreductores de la serie WINNY para crear el innovador KIT WINNY.

Simplicidad antes que nada. Gracias al cómodo acceso al vano motor y a la programación completamente efectuada por medio de un selector digital externo, la instalación de WINNY es una de las más fáciles y veloces de su clase. El motoreductor 24V permite un uso intensivo y silencioso al mismo tiempo; la tecnología y los materiales utilizados para el proyecto y la fabricación de la automatización se colocan en la cúspide de la categoría. El acceso a las vías de fuga, en caso de necesidad, es garantizado por el dispositivo de emergencia antipánico (opcional). La tecnología a codificador garantiza la máxima precisión de movimiento mientras la seguridad es certificada por el dispositivo anti-pinzamiento de serie. El kit de baterías de serie permite el funcionamiento de la puerta aún con ausencia de electricidad.

Semplicità affidabile.



Winny kit

Programmabile interamente tramite selettore digitale

Completely programmable by digital selector

Totalmente programable con el selector digital

Facile accesso al vano motore

Easy access to the motor bay

Fácil acceso al compartimiento de motor

QK-W1090KIT 24Vdc A=90cm max 160Kg
QK-W1100KIT 24Vdc A=100cm max 160Kg
QK-W1120KIT 24Vdc A=120cm max 160Kg
QK-W1140KIT 24Vdc A=140cm max 160Kg
QK-W1160KIT 24Vdc A=160cm max 160Kg
QK-W1180KIT 24Vdc A=180cm max 160Kg
QK-W1200KIT 24Vdc A=200cm max 160Kg
QK-W2090KIT 24Vdc A=90cm max 130+130Kg
QK-W2100KIT 24Vdc A=100cm max 130+130Kg
QK-W2120KIT 24Vdc A=120cm max 130+130Kg
QK-W2140KIT 24Vdc A=140cm max 130+130Kg
QK-W2160KIT 24Vdc A=160cm max 130+130Kg
QK-W2180KIT 24Vdc A=180cm max 130+130Kg
QK-W2200KIT 24Vdc A=200cm max 130+130Kg

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-W1090KIT	QK-W1100KIT	QK-W1120KIT	QK-W1140KIT	QK-W1160KIT	QK-W1180KIT	QK-W1200KIT	QK-W2090KIT	QK-W2100KIT	QK-W2120KIT	QK-W2140KIT	QK-W2160KIT	QK-W2180KIT	QK-W2200KIT
Alimentazione motore (Vdc)	Motor power (Vdc)	Alimentación motor (Vdc)	24													
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	5													
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	120													
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	41													
Tempo apertura/chiusura (sec)	Opening/closing time (sec)	Tiempo de abertura/cierre (seg)	Selezionabile / *Selectable* / Seleccionable													
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-10/+80													
Numero ante	Number of leafs	Numero de la hoja	1							2						
Lunghezza A (cm)	Length A (cm)	Longitud A (cm)	90	100	120	140	160	180	200	90	100	120	140	160	180	200
Lunghezza B (cm)	Length B (cm)	Longitud B (cm)	190	210	250	290	330	370	420	190	210	250	290	330	370	420
Peso max. anta (kg)	Max. leaf weight (kg)	Peso máx. hoja (kg)	160							130						







COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES

Automazione completa con centrale e kit batterie

Complete automation with control board and backup battery kit

Automacion completa con cuadro eléctrico y kit de baterias

Selettore digitale/programmatore

Digital selector/programmer

Selector digital/programmador

Fotocellula a singolo raggio

Single-ray photocell

Fotocélula de un solo rayo

Guida e binario a pavimento

Guide and floor rail

Guìa y carril para el piso

N.B.
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paqute puede variar: consulte con el vendedor.

Reliable simplicity.

QK-CE24W

Centrale di ricambio 24V

24V replacement control board

Cuadro eléctrico de repuesto 24V

QK-SELPRW

Selettore digitale/ programmatore di ricambio

Replacement digital selector/ programmer

Selector digital/programmador de repuesto

QK-RADAR

Radar IR attivo.
Campo largo/stretto

Active IR radar.
Wide/tight field

Radar IR activo.
Campo amplio/estrecho

QK-RADARBI

Radar a microonde bidirezionale

Microwave bidirectional radar

Radar de microondas bidireccional

QK-RADARMONO

Radar a microonde monodirezionale

Microwave monodirectional radar

Radar de microondas monodireccional



QK-PROFW

Profilo e copriprofilo trave anodizzato di ricambio

Replacement anodized beam profile and cover

Perfil anodizado y cobertura de repuesto

QK-FTPMINI

Fotocellula a singolo raggio di ricambio

Replacement single-ray photocell

Fotocélula de un solo rayo de repuesto

QK-FTPMINI2

Fotocellula a doppio raggio

Double-ray photocell

Fotocélula de doble rayo

QK-ARMO

Scatola a chiave blindata multifunzione da esterno

Armoured multifunctional wall mount key switch

Selector de llave blindado multifuncional para superficie

QK-CINGW

Cinghia di ricambio

Replacement belt

Correa de repuesto



QK-TAPW

Set di tappi di ricambio

Replacement caps set

Kit de tapas de repuesto

QK-GLASSW

Kit attacco per anta di cristallo

Fastening kit for glass door

Kit de fijación de puerta de cristal



QK-PANICW1

Sistema antipanico a sfondamento totale per 1 anta 1100mm

Full crash anti-panic system for 1 door 1100mm

Sistema antipánico para 1 puerta 1100mm



QK-PANICW2

Sistema antipanico a sfondamento totale per 2 ante 1100mm

Full crash anti-panic system for 2 doors 1100mm

Sistema antipánico para 2 puertas 1100mm

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

Reliable simplicity.



Automazioni per serrande

Automations for roller shutters

Automatizaciones para puertas enrollables

Installazione centrale / *central installation* / instalacion central

Senza elettrofreno / *without electronic brake* / sin electrofreno → **OPERA**

- max 150Kg → 230Vac → Ø 200/60 → QK-OP150
- max 180Kg → 230Vac → Ø 200/60 → QK-OP180
- max 210Kg → 230Vac → Ø 240/76 → QK-OP210
- max 360Kg → 230Vac → Ø 240/76 doppio motore / *dual motor* / doble motor → QK-OP360
- max 380Kg → 230Vac → Ø 240/101.6 doppio motore / *dual motor* / doble motor → QK-OP380

Con elettrofreno / *with electronic brake* / con electrofreno → **OPERA**

- max 150Kg → 230Vac → Ø 200/60 → QK-OP150E
- max 180Kg → 230Vac → Ø 200/60 → QK-OP180E
- max 210Kg → 230Vac → Ø 240/76 → QK-OP210E
- max 360Kg → 230Vac → Ø 240/76 doppio motore / *dual motor* / doble motor → QK-OP360E
- max 380Kg → 230Vac → Ø 240/101.6 doppio motore / *dual motor* / doble motor → QK-OP380E

Opera

I motoriduttori QUIKO della serie OPERA, caratterizzati dalla semplicità di installazione, costituiscono una gamma completa per l'automazione di serrande di ogni tipo e dimensione. Il ciclo di lavoro elevato assicura un utilizzo intensivo e l'alta affidabilità del motoriduttore consentirà un funzionamento impeccabile e duraturo nel tempo. I materiali e i componenti utilizzati per la sua costruzione passano rigorosi test di qualità prima di venire adottati. I finecorsa di apertura/chiusura a bordo, di semplice regolazione, unitamente all'intuitiva centrale di comando, evitano lunghi tempi di settaggio. Compatibili con molle ø200, ø220, ø240 e ø280 e alberi ø33, ø42, ø48, ø60, ø76 e ø101.6. L'estrema potenza dei motori viene perennemente affiancata dai vari dispositivi di sicurezza disponibili come l'elettrofreno, lo sblocco di emergenza e il sistema paracadute.

OPERA series QUIKO geared motors, characterized by ease of installation, constitute a complete range to automate rolling shutters of any kind and dimension. The high working cycle ensures an intensive use and the top reliability will allow a perfect and long lasting functioning. Materials and components used for its construction have to pass strict quality tests prior to be adopted. The built-in opening/closing limit switches can be adjusted easily and the intuitive control board avoids loss of time for setup. They are compatible with ø200, ø220, ø240 and ø280 springs and ø33, ø42, ø48, ø60, ø76 and ø101.6 pipes. The extreme power of OPERA is always flanked by the various safety equipments available, such as the electronic brake, the safety parachute/brake and the emergency unlocking system.

Los motorreductores QUIKO de la serie OPERA, caracterizados por su simplicidad de instalación, constituyen una gama completa para la automación de puertas enrollables de todo tipo y dimensión. El ciclo de trabajo elevado asegura un empleo intensivo y la alta fiabilidad del motorreductor permitirá un funcionamiento impecable y duradero en el tiempo. Los materiales y los componentes usados para su fabricación pasan rigurosas pruebas de calidad antes de ser utilizados. Los finales de carrera de abertura/cierre a borde, de simple regulación, junto a su intuitiva central de mando, evitan largos tiempos de posicionamiento. Compatibles con muelles de ø200, ø220, ø240 y ø280 y tubos de ø33, ø42, ø48, ø60, ø76 y ø101.6. La extrema potencia de los motores es perennemente acompañada por diferentes dispositivos de seguridad disponibles como el electrofreno, el desbloqueo de emergencia y el sistema paracaídas.

L'armonia facile.

Opera

QK-OP150	230Vac Ø 200/60	max 150 Kg	
QK-OP150E	230Vac Ø 200/60	max 150 Kg	*2
QK-OP180	230Vac Ø 200/60	max 180 Kg	
QK-OP180E	230Vac Ø 200/60	max 180 Kg	*2
QK-OP210	230Vac Ø 240/76	max 210 Kg	
QK-OP210E	230Vac Ø 240/76	max 210 Kg	*2
QK-OP360 *1	230Vac Ø 240/76	max 360 Kg	
QK-OP360E *1	230Vac Ø 240/76	max 360 Kg	*2
QK-OP380 *1	230Vac Ø 240/101,6	max 380 Kg	
QK-OP380E *1	230Vac Ø 240/101,6	max 380 Kg	*2

*1 **doppio motore** / ***dual motor*** / **doble motor**
*2 **con elettrofreno** / ***with electronic brake*** / **con electrofreno**

Finecorsa meccanici
Mechanical limit switches
Finales de carrera mecánicos

Assolutamente silenzioso
Absolutely noiseless
Absolutamente silencioso

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-OP150	QK-OP150E	QK-OP180	QK-OP180E	QK-OP210	QK-OP210E	QK-OP360	QK-OP360E	QK-OP380	QK-OP380E
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50/60Hz									
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	2,2		2,7				5,4		5,8	
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	460		630				1260		1330	
Condensatore incorporato	Incorporated capacitor	Condensador	✓									
Velocità (giri/min)	Speed (r.p.m.)	Velocidad (vueltas/min)	10				8					
Spinta max. (Nm)	Max thrust (Nm)	Empuje máx. (Nm)	150	145	180	175	210	205	420	375	450	430
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70									
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	160									
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	80									
Peso (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	7	8		9		10	16	17		18
Sollevamento max. con ø = A (kg)	Maximum lift with ø = A (kg)	Levamiento máx. con ø = A (kg)	150		180		210		360		380	
Con elettrofreno	With electronic brake	Con grupo freno	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Dimensione A (mm)	Dimension A (mm)	Dimensión A (mm)	200				240					
Dimensione B (mm)	Dimension B (mm)	Dimensión B (mm)	60				76				101,6	
Dimensione C (mm)	Dimension C (mm)	Dimensión C (mm)	330									
Dimensione D (mm)	Dimension D (mm)	Dimensión D (mm)	350		380						390	
Con adattatore ø 220	With adapter ø 220	Con adaptador ø 220	✓				-					
Con adattatore ø 280	With adapter ø 280	Con adaptador ø 280	-								✓	
Con adattatore per tubo ø 48	With adapter for pipe ø 48	Con adaptador para tubo ø 48	✓				-					

Disponibile anche in 110V / ***Also available in 110V*** / **También disponible en 110V**





Easy harmony.

QK-CE220

Centrale 230V con radioricevente 433,92 MHz

230V control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico 230V con radiorreceptor 433,92 Mhz

QK-BRAKE

Elettrofreno

Electronic brake

Freno electrónico

QK-BRAKEDUO

Elettrofreno
(per QK-OP360/QK-OP380)

Electronic brake (for QK-OP360/QK-OP380)

Freno electrónico
(per QK-OP360/QK-OP380)

QK-PIPE33/42/48/76/90

Adattatore per tubo
ø 33/42/48/76/90

Adapter for pipe ø 33/42/48/76/90

Adaptador para tubo
ø 33/42/48/76/90

QK-ADOP220

Adattatore ø 220

Adapter ø 220

Adaptador ø 220

QK-ADOP280

Adattatore ø 280

Adapter ø 280

Adaptador ø 280

QK-ARMO

Scatola a chiave blindata da superficie con sblocco elettrofreno e pulsante

Armoured wall mount key switch with electronic brake release and pushbutton

Selector de llave blindado para superficie con interruptor y desbloqueo electrofreno

QK-UDSWI

Pulsante apre/chiude per collegamento diretto al motore

Open/close button for direct connection to the motor

Botonera abrir/cerrar para conexión directa con el motor

QK-PARA200

Paracadute ø 200/220

Safety brake ø 200/220

Paracaidas ø 200/220

QK-PARA200P

Paracadute ø 200/220 con interruzione corrente

Safety brake ø 200/220 with electricity stop

Paracaidas ø 200/220 con interrupción de corriente

QK-PARA240

Paracadute ø 240

Safety brake ø 240

Paracaidas ø 240

QK-PARA240P

Paracadute ø 240 con interruzione corrente

Safety brake ø 240 with electricity interruption

Paracaidas ø 240 con interrupción de corriente

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

Easy harmony.



Automazioni per portoni industriali

Automations for industrial doors

Automatizaciones para puertas industriales

Con braccio telescopico / *with telescopic arm* / con brazo telescopico

A catena / *chain operated* / de cadena

Elettromeccaniche / *electromechanic* / electromecanicos → **HERCULES** → max 1,25m (x2) → 230Vac → QK-H250

Elettromeccaniche / *electromechanic* / electromecanicos → **HERCULES PLUS** → max 500Kg → 230Vac → 47rpm → QK-HC

HERCULES PLUS → max 700Kg → 230Vac → 30rpm → QK-HC6

Hercules

La serie di automatismi HERCULES di QUIKO è la giusta scelta per la movimentazione di svariati tipi di portoni industriali. Il modello QK-H250 è adatto all'automatizzazione di portoni a libro a 2+2 ante. I materiali utilizzati per la costruzione, ovvero ghisa, alluminio, bronzo e acciaio, garantiscono la robustezza e l'affidabilità del motoriduttore nel tempo. I motoriduttori QK-H250 sono stati progettati in maniera da essere installati con semplicità e avere un'ottima silenziosità nel funzionamento.

The HERCULES serie of gearmotors by QUIKO is the right choice for automating various types of industrial doors. Model QK-H250 is suitable for 2+2 folding doors. The materials used for its construction, i.e. iron, aluminium and steel, guarantee robustness and reliability of the gearmotor for long time. QK-H250 has been designed for an easy installation and for an absolutely noiseless working.

La serie de automatismos HERCULES de QUIKO es la elección adecuada para la movilización de distintos tipos de portones industriales. El modelo QK-H250 es adecuado para la automatización de portones de apertura libro de 2+2 hojas. Los materiales utilizados para la au construcción, o bien, el hierro, aluminio y acero, garantizan la robustez y la fiabilidad del motorreductor en el tiempo. QK-H250 ha sido diseñado para poder ser instalados fácilmente y tener un funcionamiento extremamente silencioso.



Quando la potenza diventa ***silenziosa.***

Hercules

Sblocco manuale
Manual release
Desbloqueo manual



Assolutamente silenzioso
Absolutely noiseless
Absolutamente silencioso

QK-H250 230Vac max 1,25m (x2)

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-H250
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	250
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,3
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	10
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44
Velocità albero motore (rpm)	Motor shaft speed (rpm)	Velocidad del eje del motor (rpm)	1400
Velocità albero d'uscita (rpm)	Output shaft speed (rpm)	Velocidad del eje de salida (rpm)	1,7
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Relación de reducción	1/820
Tempo di apertura (s)	Opening time (s)	Tiempos de apertura (s)	15
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín./Máx)	-30/+70
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	60
Peso motore (kg)	Motor weight (kg)	Peso motor (kg)	9,5
Classe di isolamento	Insulation class	Clase de aislamiento	F
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140
Lunghezza max anta (cm)	Maximum leaf length (cm)	Longitud máxima de la hoja (cm)	125+125

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V



COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES

When power becomes silence.

QK-CE220RLIND

Centrale QK-CE220RL in scatola con pulsanti di comando incorporati

QK-CE220RL control board in box with built-in command pushbuttons

Cuadro eléctrico QK-CE220RL en la caja con pulsadores de mando incorporados

QK-BTL

Braccio telescopico laterale

Telescopic lateral arm

Brazo lateral telescópico

QK-MANO

Meccanismo di sblocco manuale

Manual release mechanism

Mecanismo de desbloqueo manual

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

When power becomes silence.



Hercules plus

La serie di automatismi HERCULES di QUIKO è la giusta scelta per la movimentazione di svariati tipi di portoni industriali. Il modello QK-HC, con movimentazione a catena, è adatto alla motorizzazione di porte sezionali e portoni scorrevoli ad uso industriale. I materiali utilizzati per la costruzione, ovvero ferro, alluminio, bronzo e acciaio, garantiscono la robustezza e l'affidabilità del motoriduttore nel tempo. I motori QK-HC sono stati progettati in maniera da essere installati con semplicità ed avere un'ottima silenziosità nel funzionamento.

The HERCULES series of QUIKO gearmotors is the right choice for automating any kind of industrial door. QK-HC model (with chain movement) allows for folding doors automation as well as industrial sectional/sliding doors automation. The materials used for construction, i.e. iron, aluminium, bronze and steel, guarantee robustness and reliability of the gearmotor through time. QK-HC industrial door openers have been designed to be installed easily and to be completely noiseless.

La serie de automatismos HERCULES de Quiko es la elección adecuada para la movilización de distintos tipos de portones industriales. El modelo QK-HC (con movilización por cadena) permite tanto la automatización de portones a libro como la automatización de portones industriales de sección. Los materiales utilizados para la construcción, o bien, el hierro, aluminio, bronce y acero, garantizan la robustez y la fiabilidad del motorreductor en el tiempo. QK-HC motores han sido diseñados para poder ser instalados fácilmente y tener un funcionamiento extremamente silencioso.

La potenza del controllo totale.

Hercules plus

Ingranaggi lunga durata
Long lasting gears
Engranajes duraderos



Regolazione frizione
Clutch regulation
Regulación de la fricción

QK-HC* 230Vac 47rpm max 500Kg
QK-HC6* 230Vac 30rpm max 700Kg

*** Ventilato / Ventilated / Ventilado**

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-HC	QK-HC6
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz	
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	600	
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	3,4	
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	16	
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44	
Velocità albero d'uscita (rpm)	Outer shaft speed (rpm)	Velocidad del eje de salida (rpm)	47	30
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Relación de reducción	1/30	
Coppia (Nm)	Thrust (Nm)	Empuje (Nm)	120	160
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín./Máx)	-30/+70	
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	60	
Peso motore (kg)	Motor weight (kg)	Peso motor (kg)	11	
Dimensioni (cm)	Dimension (cm)	Dimensiones (cm)	30x17x13	
Classe di isolamento	Insulation class	Clase de aislamiento	F	
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140	
Peso max porta (Kg)	Maximum door weight (Kg)	Peso máximo de la puerta (Kg)	500	700

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V

The power of total control.

QK-CE220RLIND

Centrale QK-CE220RL in scatola con pulsanti di comando incorporati

QK-CE220RL control board in box with built-in command pushbuttons

Cuadro eléctrico QK-CE220RL en la caja con pulsadores de mando incorporados

QK-TCAT

Tendicatena

Chain turnbuckle

Tensor de cadena

QK-CAT

Catena da 1/2"x 5/16"

1/2"x 5/16" chain

Cadena de 1/2"x 5/16"

QK-MANO

Meccanismo di sblocco manuale

Manual release mechanism

Mecanismo de desbloqueo manual

QK-FC

Finecorsa per apertura e chiusura

Limit switch for opening and closing

Finales de carrera para abertura y cierre

QK-PZ14

Pignone Z=14 per catena da 1/2"x 5/16"

Z=14 pinion for 1/2"x 5/16" chain

Piñón Z=14 para cadena de 1/2"x 5/16"

QK-PZ16

Pignone Z=16 per catena da 1/2"x 5/16"

Z=16 pinion for 1/2"x 5/16" chain

Piñón Z=16 para cadena de 1/2"x 5/16"

QK-PZ18

Pignone Z=18 per catena da 1/2"x 5/16"

Z=18 pinion for 1/2"x 5/16" chain

Piñón Z=18 para cadena de 1/2"x 5/16"

QK-CZ30

Corona Z=30 per alberi e porte sezionali da 1' (25,4mm)

Z=30 crown for 1' (25,4mm) shafts and sectional doors

Corona Z=30 para ejes y puertas seccionadas de 1' (25,4mm)

QK-CZ35

Corona Z=35 per alberi e porte sezionali da 1' (25,4mm)

Z=35 crown for 1' (25,4mm) shafts and sectional doors

Corona Z=35 para ejes y puertas seccionadas de 1' (25,4mm)

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

The power of total control.



Automazioni per parcheggi ed aree urbane

Automations for car parks and urban areas

Automatizaciones para aparcamientos y areas urbanas

Barriere automatiche / *automatic barriers* / barreras automaticas → Elettromeccaniche / *electromechanic* / electromecanicos → **ICARUS** → max 3m; max 6m

Sistemi automatici di pagamento / *automatic payment systems* / sistemas automaticos de pago → **PARKY KIT** → codici a barre / *barcodes* / codigo de barras; banda magnetica / *magnetic ticket* / cinta magnética

Dissuasori automatici / *automatic bollards* / disuasores de paso → Elettromeccanici / *electromechanic* / electromecanicos → **CENTURION** → con luci di segnalazione / *with warning lights* / con luces de aviso

	230Vac	2″	QK-I30
	24Vdc	2″	QK-I30B
	230Vac	8,8″	QK-I60
	24Vdc	8,8″	QK-I60B
	cassa manuale / *manual payment station* / caja manual		QK-PYCB
	cassa automatica / *automatic payment station* / caja automàtica		QK-PYCBAUT
	cassa manuale / *manual payment station* / caja manual	acciaio inox / *stainless steel* / acero inoxidable	QK-PYMA
	cassa automatica / *automatic payment station* / caja automàtica	acciaio inox / *stainless steel* / acero inoxidable	QK-PYMAAUT
	230Vac	Ø115, H=500	QK-CT115500
	230Vac	Ø210, H=500	QK-CT210500
	230Vac	Ø210, H=700	QK-CT210700
	230Vac	Ø193, H=700	QK-CT193700L
	230Vac	Ø210, H=500	QK-CT210500L
	230Vac	Ø210, H=700	QK-CT210700L
	230Vac	Ø210, H=500 — Con antifurto / *with alarm system* / con sistema de alarma	QK-CT210500LA
	230Vac	Ø210, H=700 — Con antifurto / *with alarm system* / con sistema de alarma	QK-CT210700LA

Icarus

Le barriere automatiche QUIKO della serie ICARUS sono adatte sia ad un utilizzo residenziale che industriale. Le versioni disponibili sono quattro, due a 24V e due a 230V. I modelli QK-I30 e QK-I30B possono movimentare aste di lunghezza massima 3 m con movimento veloce; i modelli QK-I60 e QK-I60B, invece, possono movimentare aste di lunghezza massima 6 m con movimento a velocità normale. Le versioni in bassa tensione consentono il funzionamento anche in caso di blackout elettrico grazie al kit caricabatterie + batterie (optional QK-BPACK). I materiali utilizzati per la costruzione, ovvero ferro per il corpo, alluminio, ghisa e acciaio per il motoriduttore, garantiscono la robustezza e l'affidabilità della barriera automatica nel tempo. La semplicità di accesso al quadro comandi è garantita dal pratico sportello posto sul corpo della barriera. Tutto questo in assoluta silenziosità.

The QUIKO ICARUS series parking barriers are suitable for both residential and intensive use. There are four versions available: two are 24V and two are 230V. QK-I30 and QK-I30B models can move rods of max. length 3m with high speed movement; alternatively, QK-I60 and QK-I60B models can move rods of max. length 6m with normal speed movement. The low voltage versions can work in case of electrical black-out, thanks to the optional battery charger + batteries kit (QK-BPACK). The materials used for its construction, i.e. iron for the body, aluminium and steel for the gearmotor, guarantee hardiness and reliability of the automatic barrier for long time. Simplicity of access to the control board is guaranteed by a practical compartment positioned on top of the barrier. That is absolutely happening without noise.

Los accionadores de barreras QUIKO de la serie ICARUS son adecuadas tanto para un uso residencial como industrial. Están disponibles 4 modelos, dos a 24V y dos a 230V. Los modelos QK-I30 y QK-I30B pueden movilizar barras de hasta 3m con movimiento rápido; los modelos QK-I60 y QK-I60B, en cambio, pueden movilizar barras de hasta 6 m con movimiento a una velocidad normal. Las versiones de baja tensión permiten el funcionamiento en caso de apagón eléctrico gracias a el kit cargador de baterías + baterías (optional QK-BPACK). Los materiales utilizados para la construcción, o bien, el hierro para el cuerpo, aluminio y acero para el motorreductor, garantizan la robustez y la fiabilidad de la barrera automática en el tiempo. La simplicidad de acceso al cuadro de mandos está garantizada por una práctica portezuela ubicada en el cuerpo de la barrera. Todo el esto sucede absolutamente sin ruido.

La sicurezza della tecnologia.



Icarus



Ingranaggi lunga durata
Long lasting gears
Engranajes duraderos

Sblocco manuale
Manual release
Desbloqueo manual

QK-I30* 230Vac max 3m 7,3rpm
QK-I60* 230Vac max 6m 1,7rpm
QK-I30B* 24Vdc max 3m 7,3rpm
QK-I60B* 24Vdc max 6m 1,7rpm

*** Centrale incorporata / *Built-in control board* / Central incorporada**

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-I30	QK-I60	QK-I30B	QK-I60B
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz		24Vdc	
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	250		80	
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,3		2,5	
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	10		-	
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	54			
Velocità albero motore (rpm)	Motor shaft speed (rpm)	Velocidad del eje del motor (rpm)	1400			
Velocità albero d'uscita (rpm)	Output shaft speed (rpm)	Velocidad del eje de salida (rpm)	7,3	1,7	7,3	1,7
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Relación de reducción	1/191	1/820	1/191	1/820
Tempo di apertura (s)	Opening time (s)	Tiempos de apertura (s)	2	8,8	2	8,8
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín./Máx)	-30/+70			
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	60		100	
Peso (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	45	49	45	49
Classe di isolamento	Insulation class	Clase de aislamiento	F			
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140			
Lunghezza max asta (m)	Maximum rod length (m)	Longitud máxima de la barra (m)	3	6	3	6

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V



Technology makes you surer.

QK-CE220RLB

Centrale di ricambio 230V con radioricevente 433,92 MHz

230V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico de repuesto 230V con radiorreceptor 433,92 MHz



QK-CE24RLIMB

Centrale di ricambio 24V con radioricevente 433,92 MHz

24V replacement control board with 433,92 MHz radioreceiver

Cuadro eléctrico de repuesto 24V con radiorreceptor 433,92 MHz

QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie 12V

Battery charger + 2 12V batteries kit

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V

QK-AT3

Asta tonda in alluminio anodizzato 3m

3m anodized round aluminium rod

Barra redonda anodizada de aluminio de 3m

QK-AT4

Asta tonda in alluminio anodizzato 4m (telescopica)

4m anodized round aluminium rod (telescopic)

Barra redonda anodizada de aluminio de 4m (telescópica)

QK-AT5

Asta tonda in alluminio anodizzato 5m (telescopica)

5m anodized round aluminium rod (telescopic)

Barra redonda anodizada de aluminio de 5m (telescópica)

QK-AT6

Asta tonda in alluminio anodizzato 6m (telescopica)

6m anodized round aluminium rod (telescopic)

Barra redonda anodizada de aluminio de 6m (telescópica)



QK-ICP

Contropiastra di fissaggio con zanche

Counterplate with clamps

Base de cimentación con grapas

QK-APF

Appoggio fisso per asta

Fixed resting rod fork

Apoyo fijo para barras

QK-APM

Appoggio mobile per asta

Hanged resting rod fork

Apoyo móvil para barras



QK-RAS

Rastrelliera in alluminio da 2m

Aluminium rack (2m)

Rastrillera de aluminio de 2m

QK-FRA

Snodo per asta tonda

Swivel for round rod

Giratorio para barra redonda

QK-LDT

Rilevatore di masse metalliche 24V

Loop detector 24V

Detector de masas metálicos 24V

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

La raffinata tecnologia dell'elettronica QUIKO si unisce alla potenza e all'affidabilità dei motoriduttori della serie ICARUS per creare l'innovativo KIT ICARUS.

The refined technology of QUIKO'S electronics unites with the power and reliability of ICARUS series geared motors to create the innovative ICARUS KIT.

La refinada tecnología de la electrónica QUIKO se une a la potencia y a la fiabilidad de los motoreductores de la serie ICARUS para crear el innovador KIT ICARUS.

La sicurezza della tecnologia.

Icarus kit

QK-I30KIT	230Vac	3m	7,3rpm
QK-I40KIT	230Vac	4m	1,7rpm
QK-I50KIT	230Vac	5m	1,7rpm
QK-I60KIT	230Vac	6m	1,7rpm
QK-I30BKIT	24Vdc	3m	7,3rpm
QK-I40BKIT	24Vdc	4m	1,7rpm
QK-I50BKIT	24Vdc	5m	1,7rpm
QK-I60BKIT	24Vdc	6m	1,7rpm



Ingranaggi lunga durata
Long lasting gears
Engranajes duraderos

Sblocco manuale
Manual release
Desbloqueo manual

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-I30KIT	QK-I40KIT QK-I50KIT QK-I60KIT	QK-I30BKIT	QK-I40BKIT QK-I50BKIT QK-I60BKIT
Alimentazione	Power	Alimentación	230Vac 50Hz		24Vdc	
Potenza assorbita (W)	Power absorbed (W)	Potencia absorbida (W)	250		80	
Assorbimento motore (A)	Current absorbed (motor) (A)	Absorción motor (A)	1,3		2,5	
Condensatore incorporato (µF)	Incorporated capacitor (µF)	Condensador (µF)	10		-	
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	54			
Velocità albero motore (rpm)	Motor shaft speed (rpm)	Velocidad del eje del motor (rpm)	1400			
Velocità albero d'uscita (rpm)	Output shaft speed (rpm)	Velocidad del eje de salida (rpm)	7,3	1,7	7,3	1,7
Rapporto di riduzione	Reduction ratio	Relación de reducción	1/191	1/820	1/191	1/820
Tempo di apertura (s)	Opening time (s)	Tiempos de apertura (s)	2	8,8	2	8,8
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín./Máx)	-30/+70			
Ciclo di lavoro (%)	Work cycle (%)	Ciclo de trabajo (%)	60		100	
Peso motore (kg)	Motor weight (kg)	Peso motor (kg)	45	49	45	49
Classe di isolamento	Insulation class	Clase de aislamiento	F			
Termoprotezione (°C)	Thermal cut-out (°C)	Protección térmica (°C)	140			
Lunghezza asta (m)	Rod length (m)	Longitud de la barra (m)	3	4 5 6	3	4 5 6

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V



COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES

Motoriduttore con centrale di comando e asta

Gearmotor with control board and rod

Motorreductor con cuadro eléctrico y barra

Contropiastra di fissaggio con zanche

Counterplate with clamps

Base de cimentación con grapas

Telecomando quadricanale 433,92 MHz

4ch transmitter 433,92 MHz

Transmisor 433,92MHz de 4 canales

Lampeggiante con antenna

Flashing light with antenna

Luz intermitente con antena

Coppia di fotocellule

Pair of photocells

Par de fotocélulas

Appoggio fisso per asta

Fixed resting rod fork

Apoyo fijo para barras

Cartello di avviso

Signboard

Placa de señalización

N.B.
Il contenuto della confezione potrebbe variare: contattare il rivenditore.
The content of the package may vary: consult the retailer.
El contenido del paqute puede variar: consulte con el vendedor.

Technology makes you surer.

Lingua
Monete / Coins
2
Banconote / Bills
1
Inserire il ticket
Please insert the ticket
Conferma operazione
Validation
3
4
Ricevuta su richiesta
Ritirare il resto
Chiamata operatore / Operator calls

Parky kit

I sistemi di parcheggio QUIKO della serie PARKY uniscono semplicità di utilizzo alle ultime tecnologie in fatto di automazione. PARKY lascia la più ampia libertà di implementazione e di sviluppo sia funzionale che di composizione; è sempre possibile aggiungere elementi all'impianto anche in tempi successivi. La tecnologia utilizzata per i ticket è a codice a barre e stampa termica o a codifica magnetica e stampa ad impatto a seconda del modello scelto. Tutti i dispositivi esterni sono muniti di display retroilluminato multilingua per il dialogo con l'utente. Un'altra importante caratteristica di questo innovativo sistema risiede nella facilità di manutenzione: esiste una sola centrale intercambiabile tra cassa automatica, colonnina d'entrata e colonnina d'uscita. I materiali utilizzati per la costruzione delle unità esterne ovvero acciaio inox o acciaio zincato (a seconda del modello) consentiranno un utilizzo duraturo e impeccabile nel tempo.

PARKY series QUIKO parking systems unite simplicity of use with the last technologies in regards to automation. PARKY allows both the widest freedom of implementation as well as development both functionality and composition; it is always possible to add elements during installation and also later. The technology depends on the model selected: barcode with thermal printing or magnetic coding with impact printing. All of the external devices have multilingual retro-illuminated display for communicating with the user. Another important feature of this innovative system is its easy maintenance: there is only one interchangeable control unit between automatic cashier, entrance and exit pillars. The construction materials are either stainless steel or galvanized steel (depending on the model) and are guaranteed to last over time.

Los sistemas de estacionamiento QUIKO de la serie PARKY combinan la facilidad de uso con las últimas tecnologías en materia de automatización. PARKY ofrece la más amplia libertad de implementación y desarrollo tanto funcional como de composición; pueden siempre agregarse elementos a la instalación aun en momentos sucesivos. La tecnología empleada para los billetes es de código de barras e impresión térmica o de codificación magnética e impresión de impacto, según el modelo elegido. Todos los dispositivos exteriores cuentan con display retroiluminado en varios idiomas para el diálogo con el usuario. Otra característica importante de este innovador sistema consiste en la facilidad del mantenimiento; con una única central intercambiable entre la caja automática, poste de entrada y poste de salida. Los materiales empleados para la fabricación de las unidades exteriores, acero inoxidable o acero galvanizado (según el modelo) garantizan un uso duradero e impecable a lo largo del tiempo.

Prestazioni più rapide, tecnologia più sicura.

Parky kit

QK-PYCB

Con sistema a codici a barre / *with barcode tickets system* / con sistema a ticket a código de barras
Con cassa manuale / *with manual payment station* / con caja manual
In acciao zincato / *made of zinc-plated steel* / en acero zincado

QK-PYCBAUT

Con sistema a codici a barre / *with barcode tickets system* / con sistema a ticket a código de barras
Con cassa automatica / *with automatic payment station* / con caja automàtica
In acciao zincato / *made of zinc-plated steel* / en acero zincado

QK-PYMA

Con sistema a ticket a banda magnetica / *with magnetic tickets system* / con sistema a ticket a cinta magnética
Con cassa manuale / *with manual payment station* / con caja manual
In acciaio inox / *made of stainless steel* / de acero inoxidable

QK-PYMAAUT

Con sistema a ticket a banda magnetica / *with magnetic tickets system* / con sistema a ticket a cinta magnética
Con cassa automatica / *with automatic payment station* / con caja automàtica
In acciaio inox / *made of stainless steel* / de acero inoxidable

Interfaccia utente semplice e intuitiva

Simple and intuitive user interface

Interfaz de usuario fàcil y intuitiva

Accetta pagamento tramite monete e banconote

Accept payment by coins and banknotes

Acepta el pago de monedas y billetes

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-PYCB	QK-PYCBAUT	QK-PYMA	QK-PYMAAUT
Alimentazione (Vac +/- 10% 50Hz)	Power supply (Vac +/- 10% 50Hz)	Alimentación (Vac +/- 10% 50Hz)	220			
Consumo (senza riscaldatore) (W)	Power absorbed (without heater) (W)	Potencia absorbida (sin calentador) (W)	150			
Consumo (con riscaldatore) (W)	Power absorbed (with heater) (W)	Potencia absorbida (con calentador) (W)	250			
Temperatura di esercizio unità esterne (°C min/max)	External units working temp. (°C min/max)	Temp. de servicio de las unidades externas (°C min/max)	-20/+60			
Ticket a codice a barre (stampa termica)	Barcode tickets (thermal printing)	Ticket a código de barras (impresión térmica)	✓	✓	–	–
Ticket a banda magnetica (stampa ad impatto)	Magnetic tickets (impact printing)	Ticket a cinta magnética (impresión de impacto)	–	–	✓	✓
Unità esterne in acciaio zincato	Zinc plated steel external units	Unidades exteriores en acero zincado	✓	✓	–	–
Unità esterne in acciaio inox	Stainless steel external units	Unidades exteriores en acero inoxidable	–	–	✓	✓
Display retroilluminato multilingua	Backlit multi-language display	Display retroiluminado multi-idioma	✓			
Colonnine entrata/uscita fissabili a pavimento	Floor mount entrance/exit station	Estación de entrada/salida para ser montada en el suelo	✓			
Cassa automatica fissabile a muro	Wall mount automatic payment station	Caja automática para ser montada en el muro	–	✓	–	✓
Cassa automatica fissabile a pavimento (opzionale)	Floor mount automatic payment station (optional)	Caja automática para ser montada en el suelo (opcional)	–	✓	–	✓
Predisposizione per sistema citofonico per chiamata operatore	Prepared for doorphone system to call the operator	Preparado para sistema de intercomunicación para llamar el operador	✓			
Numero massimo ingressi/uscite	Maximum number of entrance/exit stations	Número máximo de estaciones de entrada/salida	2/2		∞ / ∞	
Rete interna tra i terminali obbligatoria	Mandatory LAN between the units	LAN obligatoria entre las unidades	✓		–	
Consolle di centralizzazione dati (base) inclusa	Console for centralization of data (basic) included	Consola para centralización de datos (básico) incluido	✓		–	
Sistema di centralizzazione dati (completo con modulo contabile statistico e di funzionamento) opzionale	Complete centralisation system including statistical accounting module and functioning module (optional)	Sistema de centralización de datos con módulo contable estadístico y de funcionamiento (opcional)	✓			
Capacità fanfold ticket colonnina ingresso	Entrance station fanfold ticket capacity	Capacidad del papel contínuo plegado de ticket de la estación de entrada	4500			
Sistema di conteggio posti liberi incluso	System for counting the free parking places (included)	Sistema para el recuento de los puestos libres (incluido)	✓		–	
Pagamento su cassa automatica con banconote o monete	Payment on automatic payment station by either coins or banknotes	El pago en la caja automática con monedas o billetes	–	✓	–	✓
Erogazione resto su cassa automatica in monete di 2 diversi tagli	Supply of the outstanding amount on the automatic payment station under the form of 2 different types of coins	Suministro de la cantidad pendiente en la caja automática en la forma de 2 tipos diferentes de monedas	–	✓	–	✓
Rilascio ricevuta avvenuto pagamento	Release of payment receipt	Suministro de recibo de pago	✓			
Emissione di biglietto di credito in caso di mancanza monete nei rendiresto	Release of a credit ticket in the case that no more coins are available	Suministro de un billete de crédito en el caso de que no se dispone de monedas	–	✓	–	✓
Gestione abbonamenti (opzionale) tramite transponder	Seasonal transponder cards codification and management system (optional)	Sistema de codificación y gestión de subscripciones con fichas transponder (opcional)	✓			
Gestione abbonamenti (opzionale) tramite tessere a banda magnetica	Seasonal magnetic tickets codification and management system (optional)	Sistema de codificación y gestión de subscripciones con fichas a cinta magnética (opcional)	–		✓	
Tariffazione lineare o ad ora frazione di ora	Linear tariff or hour fraction of hour	Carga lineal o a hora fracción de hora	✓			
Tariffazione progressiva o proporzionale (opzionale)	Progressive or proportional tariff (optional)	Tarifas proporcional o progresiva (opcional)	✓			

Disponibile anche in 110 V / *Also available in 110V* / También disponible en 110 V

COMPONENTI
COMPONENTS
COMPONENTES

Cassa (PC escluso)
Payment station (PC is not included)
Caja (PC está excluido)

Colonnina d'entrata
Entrance station
Estación de entrada

Colonnina d'uscita
Exit station
Estación de salida

Faster performances through a reliable technology.



QK-CEPY

Centrale di ricambio per colonnina entrata/uscita/cassa automatica

Replacement control board for entrance station/exit station/ automatic payment station

Central de repuesto para pilar entrada/salida/caja automàtica

QK-CMANCB

Cassa manuale per QK-PYCB e QK-PYCBAUT (PC escluso) (di ricambio/ aggiuntiva)

Manual payment station for QK-PYCB and QK-PYCBAUT (PC excluded) (replacement/additional)

Caja manual para QK-PYCB y QK-PYCBAUT (PC excluido) (de repuesto/adicional)

QK-CMANMA

Cassa manuale per QK-PYMA e QK-PYMAAUT (PC escluso) (di ricambio/aggiuntiva)

Manual payment station for QK-PYMA and QK-PYMAAUT (PC excluded) (replacement/ additional)

Caja manual para QK-PYMA y QK-PYMAAUT (PC excluido) (de repuesto/adicional)

QK-PCPY

PC per cassa manuale

PC for manual payment station

PC para caja manual

QK-CAUTCB

Cassa automatica per QK-PYCB e QK-PYCBAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Automatic payment station for QK-PYCB and QK-PYCBAUT (replacement/additional)

Caja automàtica para QK-PYCB y QK-PYCBAUT (de repuesto/adicional)

QK-CAUTMA

Cassa automatica per QK-PYMA e QK-PYMAAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Automatic payment station for QK-PYMA and QK-PYMAAUT (replacement/additional)

Caja automàtica para QK-PYMA y QK-PYMAAUT (de repuesto/adicional)

QK-CENTCB

Colonnina d'entrata per QK-PYCB e QK-PYCBAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Entrance station for QK-PYCB and QK-PYCBAUT (replacement/additional)

Estación de entrada para QK-PYCB y QK-PYCBAUT (de repuesto/adicional)

QK-CENTMA

Colonnina d'entrata per QK-PYMA e QK-PYMAAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Entrance station for QK-PYMA and QK-PYMAAUT (replacement/additional)

Estación de entrada para QK-PYMA y QK-PYMAAUT (de repuesto/adicional)

QK-CUSCCB

Colonnina d'uscita per QK-PYCB e QK-PYCBAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Exit station for QK-PYCB and QK-PYCBAUT (replacement/ additional)

Estación de salida para QK-PYCB y QK-PYCBAUT (de repuesto/adicional)

QK-CUSCMA

Colonnina d'uscita per QK-PYMA e QK-PYMAAUT (di ricambio/aggiuntiva)

Exit station for QK-PYMA and QK-PYMAAUT (replacement/ additional)

Estación de salida para QK-PYMA y QK-PYMAAUT (de repuesto/adicional)

QK-PRINTPY

Stampante per ricevute per cassa manuale

Printer for payment receipts for manual payment station

Impresora de recibos para caja manual

QK-DISPY

Display bifacciale per cassa manuale

Double face display for manual payment station

Pantalla doble para caja manual

QK-FIXPY

Fissaggio a pavimento in acciaio inox per cassa automatica

Stainless steel ground mount holder for automatic payment station

Fijación a pavimento de acero inoxidable para caja automàtica

QK-CITPY

Sistema citotelefonico per chiamata operatore e comando barriere da remoto

Phone/interphone system to call the operator and to open the barriers remotely

Sistema citotelefónico para llamada operador y mando barreras desde remoto

QK-SEMCB

Pannello semaforico libero/completo (per QK-PYCB e QK-PYCBAUT)

FREE/FULL traffic light panel (for QK-PYCB and QK-PYCBAUT)

Tablero semafórico libre/completo (para QK-PYCB y QK-PYCBAUT)

QK-SEMMA

Pannello semaforico libero/completo comprensivo di software per il conteggio dei posti liberi (per QK-PYMA e QK-PYMAAUT)

FREE/FULL traffic light panel comprising software for counting the free parking places (for QK-PYMA and QK-PYMAAUT)

Tablero semafórico libre/completo comprensivo de software para el recuento de los puestos libres (para QK-PYMA y QK-PYMAAUT)

QK-CENTRPY

Sistema di centralizzazione dati completo con modulo contabile statistico e di funzionamento

Complete centralisation system including statistical accounting module and functioning module

Sistema de centralización de datos con módulo contable estadístico y de funcionamiento

QK-ABBMAN

Sistema di codifica e gestione abbonamenti con tessere a banda magnetica per sistemi con cassa manuale

Seasonal magnetic tickets codification and management system for manual payment station operated systems

Sistema de codificación y gestión de subscripciones con fichas a cinta magnética para sistemas con caja manual

QK-ABBAUT

Sistema di codifica e gestione abbonamenti con tessere a banda magnetica per sistemi con cassa automatica

Seasonal magnetic tickets codification and management system for automatic payment station operated systems

Sistema de codificación y gestión de subscripciones con fichas a cinta magnética para sistemas con caja automàtica

QK-ABBTSP

Sistema di codifica e gestione abbonamenti con tessere transponder

Seasonal transponder cards codification and management system

Sistema de codificación y gestión de subscripciones con fichas transponder

QK-TSPRD

Lettore di tessere transponder con software per colonnina entrata/uscita

Transponder cards reader including software for either entrance or exit station

Lector de fichas transponder con software para pilar entrada/salida

QK-TKTBAR

Set di ticket a codice a barre. Fanfold da 4500 pz

Set of barcode tickets. 4500pcs fanfold

Set de ticket a código de barras. Fanfold de 4500 pz

QK-TKTMAG

Set di ticket a banda magnetica. Fanfold da 4500 pz

Set of magnetic tickets. 4500pcs fanfold

Set de ticket a cinta magnética. Fanfold de 4500 pz

QK-TESMAG

Set di tessere a banda magnetica. Confezione da 100 pz

Set of magnetic cards. 100pcs pack

Set de fichas a cinta magnética. Paquete de 100 pz

QK-TSP

Tessera transponder

Transponder card

Ficha transponder

Per le barriere automatiche andare alla relativa pagina del catalogo

For parking barriers go to the relative page of the catalogue

Para las barreras automàticas ir a la relativa pàgina del catalogo

Centurion

QUIKO è lieta di presentare CENTURION, la sua gamma completa di dissuasori elettrici. Obiettivo primario di questa gamma è di consentire il ritorno alla vivibilità nelle aree urbane e l'utilizzo come protezione di siti sensibili (negozi, ville…) contro furti o rapine o come elegante e rapida gestione per parcheggi di alberghi, ingressi di Ministeri, ecc…. I dissuasori elettrici della serie CENTURION possono lavorare in qualsiasi condizione climatica ed il loro grado di protezione li rende stagni all'immersione. I vari modelli sono accomunati dalle seguenti caratteristiche: reversibilità, alto carico statico e dinamico ed alta visibilità. Reversibilità: in assenza di alimentazione il dissuasore scende automaticamente; l'utente potrà far evitare al dissuasore questo comportamento installando l'apposito kit batterie tampone (optional). Alto carico statico e dinamico: tutti i modelli disponibili sono in grado di sopportare pesi o eventuali urti dovuti a traffico intenso e pesante. Alta visibilità: ottenuta con l'applicazione di una pellicola retroriflettente ad alta intensità e con una corona di luci a forte penetrazione (le luci sono disponibili solo per alcuni modelli specifici).

QUIKO is pleased to introduce its complete range of CENTURION automatic bollards. Their main purpose is to make urban areas liveable once again; they can be used to protect particularly vulnerable places (such as shops, houses, etc…) against robbery or theft or to elegantly and quickly take control of hotel car parks, entrances of ministries and so on. CENTURION series automatic bollards can work in all environmental conditions and their protection level makes them watertight. All models have following common features: reversibility, high static and dynamic load and high visibility. Reversibility: when the power is off, the bollard descends automatically; the user can avoid this behaviour by installing the apposite backup battery pack (optional). High static and dynamic load: all available models withstand the weight and possible knocks caused by intense and heavy traffic. High visibility: thanks to a high-intensity retro-reflecting film with a crown of strongly penetrating lights (lights are available on specific models only).

En QUIKO nos complace presentar CENTURION, nuestra gama completa de disuasores de paso. El objetivo principal de esta gama consiste en permitir el regreso a una vida tranquila en las áreas urbanas y el uso como protección en lugares a riesgo (tiendas, mansiones, etc.) contra hurtos o robos o como un sistema elegante y rápido de gestión para estacionamientos de hoteles, entradas de Ministerios, etc. Los disuasores de paso eléctricos de la serie CENTURION pueden funcionar en cualquier condición climática y su grado de protección los hace estancos a la inmersión. Los diferentes modelos tienen en común las siguientes características: reversibilidad, alta carga estática y dinámica y alta visibilidad. Reversibilidad: al faltarle alimentación, el disuasor baja automáticamente; el usuario puede impedirlo instalando el kit correspondiente de baterías de reserva (opcional). Alta carga estática y dinámica: todos los modelos disponibles tienen la capacidad de soportar pesos o posibles golpes debidos a un tráfico intenso y duro. Alta visibilidad: se obtiene mediante la aplicación de una película retrorreflectante de alta intensidad y con una corona de luces de fuerte penetración (las luces son disponibles únicamente para algunos modelos específicos).

QK-CT115500
QK-CT193700L

QK-CT210500
QK-CT210500L
QK-CT210500LA
QK-CT210700
QK-CT210700L
QK-CT210700LA

Centurion

QK-CT115500
Ø115, H=500

QK-CT193700L
Ø193, H=700
Con luci di segnalazione / *with warning lighs* / con luces de aviso

QK-CT210500
Ø210, H=500

QK-CT210500L
Ø210, H=500
Con luci di segnalazione / *with warning lighs* / con luces de aviso

QK-CT210500LA
Ø210, H=500
Con luci di segnalazione / *with warning lighs* / con luces de aviso
Con antifurto / *with alarm system* / con sistema de alarma

QK-CT210700
Ø210, H=700

QK-CT210700L
Ø210, H=700
Con luci di segnalazione / *with warning lighs* / con luces de aviso

QK-CT210700LA
Ø210, H=700
Con luci di segnalazione / *with warning lighs* / con luces de aviso
Con antifurto / *with alarm system* / con sistema de alarma

15000 Kg

Alta resistenza ai carichi
High load resistance
Alta resistencia a la carga

Luci di segnalazione
Warning lights
Luces de aviso

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DATOS TECNICOS	QK-CT115500	QK-CT193700L	QK-CT210500 QK-CT210500L QK-CT210500LA	QK-CT210700 QK-CT210700L QK-CT210700LA
Alimentazione (Vac 50/60Hz)	Power supply (Vac 50/60Hz)	Alimentación (Vac 50/60Hz)	230			
Classe isolamento	Insulation class	Clase de aislamiento	F		B	
Motore in bagno d'olio	Motor in oil bath	Motor en aceite	-		✓	
Assorbimento (A)	Power absorbed (A)	Absorción motor (A)	1,4			
Potenza resa (kW)	Power (kW)	Potencia (kW)	0,13			
N° manovre al giorno	No of manoeuvres/day	No de maniobras al día	500		1500	
Temperatura di esercizio (°C min/max)	Working temperature (°C min/max)	Temperatura de funcionamiento (°C min/max)	-20/+60			
Meccanica reversibile	Reversible mechanic	Mecánica reversible	✓			
Tempo di lavoro (s)	Working time (s)	Tiempo de trabajo (s)	7	9	7	9
Velocità (mm/s)	Speed (mm/s)	Velocidad (mm/s)	84		80	
Spinta massima (N)	Maximum thrust (N)	Empuje máximo (N)	1000			
Spessore acciaio stelo	Thickness of the rod	Espesor de la columna	40/10	60/10	55/10	
Grado di protezione (IP)	Protection ratio (IP)	Grado de protección (IP)	67			
Lunghezza cavi (m)	Length of the cable (m)	Longitud del cable (m)	10			
Sensore di "Stelo abbassato"	Sensor for "lowered rod"	Sensor de "Columna bajada"	✓			
Peso imballato (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	60	113	90	110
CARICO DINAMICO (altezza impatto 300 mm) Resistenza all'urto (J)	DYNAMIC LOAD (impact height 300mm) Crash resistance (J)	CARGA DINÁMICA (altura impacto 300 mm) Resistencia a los golpes (J)	6000	10000	8000	
CARICO DINAMICO (altezza impatto 300 mm) Resistenza allo sfondamento (J)	DYNAMIC LOAD (impact height 300mm) Break-in resistance (J)	CARGA DINÁMICA (altura impacto 300 mm) Resistencia al desfonde (J)	70000	250000	400000	
CARICO STATICO A stelo alzato (kg max)	AXIAL LOAD with raised rod (kg max)	CARGA AXIAL Con columna levantada (kg max)	250		500	
CARICO STATICO A stelo abbassato (kg max)	AXIAL LOAD with lowered rod (kg max)	CARGA AXIAL Con columna bajada (kg max)	12000		15000	
Dimensione D (mm)	Dimension D (mm)	Dimension D (mm)	Ø115	Ø194	Ø210	
Dimensione A (mm)	Dimension A (mm)	Dimension A (mm)	490	700	490	700
Dimensione L (mm)	Dimension L (mm)	Dimension L (mm)	250x300	360x360	Ø355	
Dimensione P (mm)	Dimension P (mm)	Dimension P (mm)	965	1180	915	1174
Dimensione S (mm)	Dimension S (mm)	Dimension S (mm)	115		45	
Dimensione D1 (mm)	Dimension D1 (mm)	Dimension D1 (mm)	Ø190	Ø273		

Disponibile anche in 110V / *Also available in 110V* / También disponible en 110V



Smart protection.

QK-CE220CT

Centrale di comando 230V con radioricevente 433,92MHz per il controllo di 4 dissuasori

230V control board with 433,92MHz radio receiver for controlling 4 bollards

Cuadro eléctrico 230V con radiorreceptor 433,92MHz para el control de 4 disuasores

QK-BPACKCT

Kit batterie tampone per far rimanere il dissuasore alzato in assenza di corrente

Battery backup kit to keep the bollard raised in case of black-out

Kit de baterías para tener levantado el disuasor en caso de blackout eléctrico

QK-CTSIR

Rilevatore acustico di sirene regolabile

Aid vehicles acoustic siren detector

Detector acústico de sirenas regulable

QK-CTHEAT

Resistenza riscaldante con sonda termica (non disponibile per QK-CT115500 e QK-CT193700L)

Heating resistance with thermal probe (not available for QK-CT115500 and QK-CT193700L)

Resistencia de calefacción con sonda térmica (no está disponible para QK-CT115500 y QK-CT193700L)

QK-CTTOT

Totem per il contenimento dell'accessoristica per dissuasori (con luci)

Totem for containing accessories for bollards (with lights)

Totem para el contenimiento de los accesorios para disuasores (con luces)

QK-CTTOTSEM

Totem per il contenimento dell'accessoristica per dissuasori (con pannello semaforico)

Totem for containing accessories for bollards (with traffic light)

Totem para el contenimiento de los accesorios para disuasores (con semáforo)

QK-CTTOTPAN

Totem per il contenimento dell'accessoristica per dissuasori (con luci e pannello per l'installazione di dispositivi ausiliari)

Totem for containing accessories for bollards (with lights and panel for installing auxiliary equipments)

Totem para el contenimiento de los accesorios para disuasores (con luces y panel para instalar dispositivos auxiliares)

QK-LDT

Loop detector monocanale

Loop detector (1ch)

Detector de masas metálicas monocanal

QK-LDT2

Loop detector bicanale

Loop detector (2ch)

Detector de masas metálicas bicanal

QK-CT210500F

Dissuasore fisso ø210 H=500mm

Fixed bollard ø210 H=500mm

Disuasor fijo ø210 H=500mm

QK-CT210700F

Dissuasore fisso ø210 H=700mm

Fixed bollard ø210 H=700mm

Disuasor fijo ø210 H=700mm

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

Smart protection.

Sistemi di controllo accessi

Access control systems

Sistemas de control de accesos

Senza memoria eventi / *without memory of events* / sin memoria de los eventos

Con memoria eventi / *with memory of events* / con memoria de los eventos

DOMINO

- 250 utenti / *users* / usuarios → 1 in / 1 out → QK-DM02501
- 1000 utenti / *users* / usuarios → 1 in / 1 out → QK-DM10001
- 2000 utenti / *users* / usuarios → 2 in / 2 out → QK-DM20002

DOMINO

- 4000 utenti / *users* / usuarios → 2 in / 2 out → QK-DM40002

DEL
ENT
169

Domino

Per proporre sistemi di controllo accessi e gestione presenze si devono conoscere perfettamente tutte le tecnologie che consentono di abilitare persone o veicoli all´ingresso e all´uscita di varchi, monitorando e registrando tutti i movimenti degli utenti, gestendo gli orari o i permessi in aree limitate. Quiko propone la gamma DOMINO di accessori elettronici per l´automazione ed il controllo di accessi come porte, cancelli, portoni industriali, ingressi o porte industriali sia per un numero limitato che ampio di utenti (da 250 a 4000 utenti). Il controllo accessi gestisce in sicurezza il flusso di persone o mezzi, in ingresso e uscita, senza un controllo diretto. Il controllo viene attivato dall´utente attraverso l´uso di un tag o un badge. Il dato, inviato alla centrale programmata, invia il segnale di consenso o di negazione all´apertura del varco controllato.

To promote access control and attendance management systems, it is necessary to have perfect knowledge about all the technologies used to enable persons or vehicles to enter and exit areas, to monitor and record all user movement and to manage the time zones and permissions in these limited areas. Quiko proposes its DOMINO range of electronic accessories for the automation and access control of doors, gates, large industrial doors, entrances or industrial doors for both a small and great number of users (from 250 to 4000 users). The access control checks the flow of people or transportation means entering or exiting an area in a safe manner and without any direct control. The check control is activated by the user using a tag or badge. The data is sent to a programmed central control unit which then sends an enable signal to open the controlled area or a denial signal.

Para proponer sistemas de control de accesos y de gestión de presencias es necesario conocer perfectamente todas las tecnologías que permiten habilitar la entrada y la salida de personas y vehículos a través de accesos, controlando y registrando todos los movimientos de los usuarios y regulando los horarios y los permisos en áreas limitadas. Quiko proponemos la gama DOMINO de accesorios electrónicos para la automatización y el control de accesos, como puertas, verjas, portones industriales, entradas y puertas industriales, para un número limitado o elevado de usuarios (de 250 a 4000 usuarios). El control de accesos controla el flujo de personas o vehículos que entran y salen, sin control directo y en condiciones de seguridad. El control es activado por el usuario a través del uso de un un tag o una tarjeta de reconocimiento. El dato, enviado a la unidad de control programada, envía la señal de consentimiento o de negación de la apertura del acceso controlado.

Sicurezza, protezione e tecnologia.

QK-DM02501

QK-DM10001 / QK-DM20002

QK-DM40002

Domino

Settaggio rapido
Fast setup
Programación rápida

Semplice utilizzo
Easy use
Uso fácil

QK-DM02501

250 utenti, 1 ingresso lettore, 1 uscita relè
250 users, 1 reader input, 1 relay output
250 usuarios, 1 entrada para lector, 1 salida de relè

QK-DM10001

1000 utenti, 1 ingresso lettore, 1 uscita relè
1000 users, 1 reader input, 1 relay output
1000 usuarios, 1 entrada para lector, 1 salida de relè

QK-DM20002

2000 utenti, 2 ingressi lettore, 2 uscite relè
2000 users, 2 reader inputs, 2 relay outputs
2000 usuarios, 2 entradas para lector, 2 salidas de relè

QK-DM40002

4000 utenti, 2 ingressi lettore, 2 uscite relè, memoria eventi
4000 users, 2 reader inputs, 2 relay outputs, memory of events
4000 usuarios, 2 entradas para lector, 2 salidas de relè, memoria de los eventos

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-DM02501	QK-DM10001	QK-DM20002	QK-DM40002
Alimentazione	Power supply	Alimentacion	12Vac/dc	12-24Vac/dc		12Vac/dc
Assorbimento (mA)	Current absorbed (mA)	Absorción (mA)	80	100		
Sistema autonomo	Stand-alone system	Sistema autónomo	✓			
N° utenti	Users No	N° usuarios	250	1000	2000	4000
N° lettori/varchi	Reader inputs No	Entradas para lector	1		2	
Uscite relè 5A	5A Relay outputs No	Salidas de relé 5A	1		2	
Uscite addizionali	Additional outputs	Entradas auxiliares	-			2
Gestione singolo codice	Management of the single code	Gestión de código individual	-	✓		
Memoria eventi	Memory of events	Memoria de los eventos	-			2000
Antipassback	Antipassback	Antipassback	-		✓	
Fasce orarie	Timeslots	Franjas horarias	-			✓
Gruppi utenti	Users groups	Grupos de usuarios	-			✓
Condivisibile in rete	Sharable over LAN	Compartibles en LAN	-			Max 32
Protocollo	Protocol	Protocolo	Wiegand			
Pulsanti di comando integrati	Built-in control buttons	Botones de mando incorporados	✓			
Display integrato	Built-in display	Display incorporado	-	✓		
Grado di protezione (IP)	Protection level (IP)	Grado de protección (IP)	44			
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Working temp. (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-20/+55			
Peso (g)	Weight (g)	Peso (g)	62	260	320	1000
Dimensioni (mm)	Dimension (mm)	Dimensiones (mm)	100x55x21	70x90x60	105x90x60	215x300x85





Technology to secure and protect.

QK-DMMRD

Lettore di badge magnetici IP44 per interni

IP44 magnetic cards reader for internals

Lector de tarjetas magnéticas IP44 para uso interno

QK-DMMRDS

Lettore di badge magnetici IP55 per esterni, in acciaio inox

IP55 stainless steel magnetic cards reader for externals

Lector de tarjetas magnéticas IP55 para uso externo

QK-DMTRD

Lettore di prossimità IP67 per interni ed esterni

IP67 proximity reader for internals and externals

Lector de proximidad IP67 para uso interno y externo

QK-DMTRDBOX

Box inox antivandalico ad incasso per QK-DMTRD

Stainless steel flush mount vandal-proof box for QK-DMTRD

Caja metálica antivandalismo fijación empotrada para QK-DMTRD

QK-DMKEY

Tastiera metallica antivandalica IP67 per interni ed esterni

IP67 vandal-proof metallic keypad for internals and externals

Teclado metálico IP67 antivandalismo para uso interno y externo



QK-DMMCARD

Badge magnetico ISO2

ISO2 magnetic card

Tarjeta magnética ISO2



QK-DMTCARD

Badge di prossimità ISO

ISO proximity card

Tarjeta de proximidad ISO

QK-DMTTAG

Tag di prossimità con portachiavi

Proximity tag with keychain

Llave de proximidad



QK-DMTMCARD

Badge di prossimità + magnetico ISO2

Proximity + ISO2 magnetic card

Tarjeta de proximidad + magnética ISO2

QK-DMSW

Software per gestione da PC per QK-DM40002 (convertitore RS232/485 incluso)

Software for management from PC for QK-DM40002 (including RS232/485 converter)

Software para gestión de PC para QK-DM40002 (convertidor RS232/485 incluido)



QK-DMALIM

Alimentatore per centrali DOMINO con caricabatterie incorporato

Power supply for DOMINO control boards with built-in battery charger

Alimentador para centrales DOMINO con cargador de baterieas incorporado



QK-BATT

Batteria 12V 7Ah

12V 7Ah battery

Batería 12V 7Ah

Technology to secure and protect.

Citofoni

Intercoms

Citófonos

5 fili / *wires* / cables → Con tastiera numerica / *with keypad* / con teclado

2 fili / *wires* / cables → Con tastiera numerica / *with keypad* / con teclado

INTERSONIX → Con posto interno (cornetta) / *with internal unit (handset)* / con unidad interior (auricular) → QK-INT

INTERSONIX → Con posto interno (cornetta) / *with internal unit (handset)* / con unidad interior (auricular) → QK-INTKEY

INTERSONIX → Con posto interno (adattatore per telefoni) / *with internal unit (adapter for telephones)* / con unidad interior (adaptador para los teléfonos) → QK-INTD

INTERSONIX → Con posto interno (adattatore per telefoni) / *with internal unit (adapter for telephones)* / con unidad interior (adaptador para los teléfonos) → QK-INTKEYD

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

Intersonix

I citofoni QUIKO della serie INTERSONIX uniscono una qualità audio elevata ad una massima semplicità di controllo dell'automazione della tua casa. I modelli QK-INT e QK-INTD consentono di aprire il cancello automatizzato dall'interno dell'edificio mentre i modelli QK-INTKEY e QK-INTKEYD consentono di farlo anche dall'esterno mediante un codice di sicurezza da digitare sull'apposita tastierina situata sul posto esterno. Se non si dispone di un cancello automatizzato il citofono potrà essere collegato ad una normale elettroserratura. Le versioni disponibili variano tra modelli digitali (2 fili) e modelli analogici (5 fili). Bellezza e sicurezza insieme: completamente realizzati in materiale anti scasso i citofoni della serie INTERSONIX uniscono una massima affidabilità ad un design raffinato.

The INTERSONIX series intercoms from QUIKO unite high quality audio to maximum simplicity when controlling the automation of your home. The QK-INT and QK-INTD models allow a motorized gate to be opened from inside the building, whilst the QK-INTKEY and QK-INTKEYD models allow the gate to be opened from outside the building also, using a password to be entered on a keypad situated on the external unit. If no motorized gate is present, the intercom can be connected to a standard electric lock mechanism. The versions available vary between digital models (2 wires) and analogical models (5 wires). Beauty and safety together, completely constructed in anti vandal material, the INTERSONIX series intercoms unite maximum reliability to a refined design.

Los citófonos QUIKO de la serie INTERSONIX combinan una alta calidad de sonido con la máxima sencillez de control de la automatización de su hogar. Los modelos QK-INT y QK-INTD permiten abrir la cancela automática desde el interior del edificio, mientras que los modelos QK-INTKEY y QK-INTKEYD permiten hacerlo además desde fuera, mediante un código de seguridad que se marca en el respectivo teclado, ubicado al exterior. Si no se cuenta con una cancela automática, el citófono puede conectarse a una electrocerradura ordinaria. Las versiones disponibles varían entre modelos digitales (2 cables) y modelos analógicos (5 cables). Belleza y seguridad juntas: completamente fabricados en material antivandalismo, los citófonos de la serie INTERSONIX combinan la máxima fiabilidad con un elegante diseño.

Affidabilità e controllo per la tua casa.

Intersonix

QK-INT
5 fili / *5 wires* / 5 cables
Con posto interno (cornetta) / *With internal unit (handset)* / Con unidad interior (auricular)

QK-INTD
2 fili / *2 wires* / 2 cables
Con posto interno (adattatore per telefoni) / *With internal unit (adapter for telephones)* / Con unidad interior (adaptador para los teléfonos)

QK-INTKEY
5 fili / *5 wires* / 5 cables
Con posto interno (cornetta) / *With internal unit (handset)* / Con unidad interior (auricular)
Con tastiera numerica / *with keypad* / con teclado

QK-INTKEYD
2 fili / *2 wires* / 2 cables
Con posto interno (adattatore per telefoni) / *With internal unit (adapter for telephones)* / Con unidad interior (adaptador para los teléfonos)
Con tastiera numerica / *with keypad* / con teclado

Tastiera retroilluminata
Backlit keypad
Teclado retroiluminado

Alta qualità audio
High sound quality
Alta calidad de sonido

DATI TECNICI	TECHNICAL FEATURES	DATOS TECNICOS	QK-INT	QK-INTD	QK-INTKEY	QK-INTKEYD
Alimentazione (Vac)	Power supply (Vac)	Alimentación (Vac)	12 / 24			
Assorbimento (mA)	Current absorbed (mA)	Absorción motor (mA)	800		1000	
Tipo di connessione (N° cavi)	Connection type (wires No)	Tipo de conexión (N° cables)	5	2	5	2
Controllo serratura elettrica / magnetica	Electric / magnetic lock control	Control cerradura eléctrica / magnética	N.O. / N.C.			
Regolazione del volume di ascolto	Adjustable sound volume	Volumen de sonido ajustable	✓			
Codici di accesso (N°)	Access codes (N°)	Códigos de acceso (N°)	-		98	
Lunghezza del codice (caratteri)	Code length (keys)	Longitud de código (caracteres)	-		2-6	
Possibili combinazioni (No)	Possible combinations (No)	Posibles combinaciones (N°)	-		1'000'000	
Tempo di impulso dal relè (sec)	Impulse time from relay (sec)	Tiempo de impulso de relé (seg)	1-9			
Resistenza antivandalo	Antivandal resistance	Resistencia anti vándalo	✓			
Grado di protezione (IP)	Protection rate (IP)	Grado de protección (IP)	44			
Unità interna (cornetta)	Internal unit (handset)	Unidad interior (auricular)	✓	-	✓	-
Unità interna (adattatore per telefoni)	Internal unit (adapter for telephones)	Unidad interior (adaptador para los teléfonos)	-	✓	-	✓
N° massimo di unità interne collegabili all'unità esterna	Maximum internal units connectable to the external unit (No)	Máximo N° de unidades internas da conectarse a la unidad externa	10	∞	10	∞
N° massimo di unità esterne collegabili all'unità interna	Maximum number of external units connectable to the internal unit (No)	Máximo N° de unidades externas da conectarse a la unidad interna	10	∞	10	∞
Distanza max tra unità interna ed unità esterna (m)	Maximum distance between internal unit and external unit (m)	Distancia máxima entre unidad interior y unidad exterior (m)	50	∞	50	∞
Temp. di esercizio (°C Min/Max)	Operating temperature (°C Min/Max)	Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-30/+70			
Peso (kg)	Weight (kg)	Peso (kg)	1	1	1	1

Disponibile anche in 110V / *Also available in 110V* / También disponible en 110V

QK-INT
QK-INTKEY



QK-INTD
QK-INTKEYD



Reliability and control for your home.

QK-INTU

Unità esterna di ricambio/aggiuntiva per QK-INT

Replacement/additional external unit for QK-INT

Unidad externa de repuesto/adicional para QK-INT

QK-INTDU

Unità esterna di ricambio/aggiuntiva per QK-INTD

Replacement/additional external unit for QK-INTD

Unidad externa de repuesto/adicional para QK-INTD

QK-INTKEYU

Unità esterna di ricambio/aggiuntiva per QK-INTKEY

Replacement/additional external unit for QK-INTKEY

Unidad externa de repuesto/adicional para QK-INTKEY

QK-INTKEYDU

Unità esterna di ricambio/aggiuntiva per QK-INTKEYD

Replacement/additional external unit for QK-INTKEYD

Unidad externa de repuesto/adicional para QK-INTKEYD

QK-INTHAND

Unità interna di ricambio/aggiuntiva per QK-INT/QK-INTKEY

Replacement/additional internal unit for QK-INT/QK-INTKEY

Unidad interior de repuesto/adicional para QK-INT/QK-INTKEY

QK-INTADA

Unità interna di ricambio/aggiuntiva per QK-INTD/QK-INTKEYD

Replacement/additional internal unit for QK-INTD/QK-INTKEYD

Unidad interior de repuesto/adicional para QK-INTD/QK-INTKEYD



QK-INTRAIN

Tettoia anti pioggia di ricambio/aggiuntiva

Replacement/additional rainshield

Escudo para la lluvia de repuesto/adicional

Per altri optionals andare alla relativa pagina del catalogo

For other optionals go to the relativepage of the catalogue

Para otros optionals ir a la relativa página del catalogo.

Technology to secure and protect.

Centrali di comando

Control boards

Centrales de mando

Per 1 motore 24Vdc / *for 1 24Vdc motor* / para 1 motor 24Vdc

Per 1 motore 230Vac / *for 1 230Vac motor* / para 1 motor 230Vac

Per 1 motore trifase / *for 1 three-phase motor* / para 1 motor trifasico

Per 2 motori 24Vdc / *for 2 24Vdc motors* / para 2 motores 24Vdc

Per 2 motori 230Vac / *for 2 230Vac motors* / para 2 motores 230Vac



QK-CE24RLIM, QK-CE24RLIMB, QK-CE24W

QK-REMRX, QK-CE220, QK-CE220RL, QK-CE220RLIND, QK-CE220RLE, QK-CE220RLB, QK-CE220CT

QK-CE220RLX, QK-CE220RLXP, QK-CE220RLINV, QK-CE220RLINVP

QK-CE24RLI, QK-CE24RLIS

QK-CE220BATRL, QK-CE220BATRLE, QK-CE220BATTWU, QK-CE220BATTW

Centrali di comando per 1 motore 24Vdc
Control boards for 1 24Vdc motor
Centrales de mando para 1 motor 24Vdc

QK-CE24RLIM

Per 1 motore 24Vdc, con radioricevente 433.92MHz, con frizione elettronica

For 1 24Vdc motor, with 433.92MHz radioreceiver, with electronic clutch

Para 1 motor 24Vdc, con radiorreceptor 433.92MHz, con fricción electrónica

QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie 12V 1.3Ah (per QK-CE24RLIM)

Battery charger +2 12V 1.3Ah batteries kit (for QK-CE24RLIM)

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V 1.3Ah (para QK-CE24RLIM)

QK-ELC

Scheda per controllare una luce di cortesia (per QK-CE24RLIM)

Card for controling a courtesy lamp (for QK-CE24RLIM)

Tarjeta para el control de una luz de cortesía (para QK-CE24RLIM)



QK-CE24RLIMB

Per 1 motore 24Vdc, con radioricevente 433.92MHz, con frizione elettronica, morsettiere non estraibili, caricabatterie a bordo

For 1 24Vdc motor, with 433.92MHz radioreceiver, with electronic clutch, non removable terminal blocks, built-in battery charger

Para 1 motor 24Vdc, con radiorreceptor 433.92MHz, con fricción electrónica, conectores non extraibles, con cargador de baterias



QK-BOX1

Contenitore IP55 per QK-CE24RLIMB

IP55 enclosure for QK-CE24RLIMB

Contenedor IP55 para QK-CE24RLIMB

QK-CE24W

Per 1 motore 24Vdc, con frizione elettronica, specifica per porte automatiche scorrevoli

For 1 24Vdc motor, with electronic clutch, specific for automatic sliding doors

Para 1 motor 24Vdc, con fricción electrónica, específica para puertas correderas automáticas

QK-TOR24

Trasformatore toroidale 230/24V

230/24V toroidal transformer

Trasformador toroidal 230/24V

Centrali di comando per 1 motore 230Vac
Control boards for 1 230Vac motor
Centrales de mando para 1 motor 230Vac

QK-REMRX

Per 1 motore 230Vac, con radioricevente 433.92MHz, contenitore IP44, specifica per motori tubolari

For *1 230Vac motor, with 433.92MHz radioreceiver, IP44 enclosure, specific for tubular motors*

Para 1 motor 230Vac, con radiorreceptor 433.92MHz, contenedor IP44, específica para motores tubulares

QK-CE220

Per 1 motore 230Vac, con radioricevente 433.92MHz, contenitore IP55

For 1 230Vac motor, with 433.92MHz radioreceiver, IP55 enclosure

Para 1 motor 230Vac, con radiorreceptor 433.92MHz, contenedor IP55

QK-CE220RL

Per 1 motore 230Vac, con radioricevente 433.92MHz, con frizione elettronica

For 1 230Vac motor, with 433.92MHz radioreceiver, with electronic clutch

Para 1 motor 230Vac, con radiorreceptor 433.92MHz, con fricción electrónica



QK-BOX1

Contenitore IP55 per QK-CE220RL

IP55 enclosure for QK-CE220RL

Contenedor IP55 para QK-CE220RL

QK-CE220RLIND

Centrale QK-CE220RL in contenitore IP55 con pulsanti di comando a bordo

QK-CE220RL control board in IP55 enclsure with built-in command pushbuttons

Cuadro eléctrico QK-CE220RL en contenedor IP55 con pulsadores de mando incorporados

QK-CE220RLE

Per 1 motore 230Vac, con radioricevente 433.92MHz, contenitore IP55, con frizione elettronica, morsettiere non estraibili

For 1 230Vac motor, with 433.92MHz radioreceiver, IP55 enclosure, with electronic clutch, non removable terminal blocks

Para 1 motor 230Vac, con radiorreceptor 433.92MHz, contenedor IP55, con fricción electrónica, conectores non extraibles

QK-CE220RLB

Per 1 motore 230Vac, con radioricevente 433.92MHz, contenitore IP55, con frizione elettronica, specifica per barriere automatiche

For 1 230Vac motor, with 433.92MHz radioreceiver, IP55 enclosure, with electronic clutch, specific for automatic barriers

Para 1 motor 230Vac, con radiorreceptor 433.92MHz, contenedor IP55, con fricción electrónica, específica para barreras automaticas

QK-CE220CT

Per 1 motore 230Vac, con radioricevente 433.92MHz, contenitore IP55, con frizione elettronica, controlla fino a 4 dissuasori automatici

For 1 230Vac motor, with 433.92MHz radioreceiver, IP55 enclosure, with electronic clutch, controls up to 4 automatic bollards

Para 1 motor 230Vac, con radiorreceptor 433.92MHz, contenedor IP55, con fricción electrónica, gestiona hasta 4 disuasores

Centrali di comando per 1 motore trifase
Control boards for 1 three-phase motor
Centrales de mando para 1 motor trifasico

QK-CE220RLX

Per 1 motore trifase 400Vac o monofase/trifase 230Vac, potenza 1Kw, con radioricevente 433.92MHz, contenitore IP55, con frizione elettronica

For 1 three-phase 400Vac or 1 mono-phase/three-phase 230Vac motor, power 1Kw, with 433.92MHz radioreceiver, IP55 enclosure, with electronic clutch

Para 1 motor trifásico 400Vac o monofásico/trifásico 230Vac, potencia 1Kw, con radiorreceptor 433.92MHz, contenedor IP55, con fricción electrónica

QK-CE220RLXP

Centrale QK-CE220RLX in contenitore IP55 con pulsanti di comando a bordo

QK-CE220RLX control board in IP55 enclosure with built-in command pushbuttons

Cuadro eléctrico QK-CE220RLX en contenedor IP55 con pulsadores de mando incorporados

QK-CE220RLINV

Per 1 motore trifase 230/400Vac, potenza 1.5Kw, con radioricevente 433.92MHz, contenitore IP55, con frizione elettronica, con inverter

For 1 three-phase 230/400Vac motor, power 1.5Kw, with 433.92MHz radioreceiver, IP55 enclosure, with electronic clutch, with inverter

Para 1 motor trifásico 230/400Vac, potencia 1.5Kw, con radiorreceptor 433.92MHz, contenedor IP55, con fricción electrónica, con inverter

QK-CE220RLINVP

Centrale QK-CE220RLINV in contenitore IP55 con pulsanti di comando a bordo

QK-CE220RLINV control board in IP55 enclosure with built-in command pushbuttons

Cuadro eléctrico QK-CE220RLINV en contenedor IP55 con pulsadores de mando incorporados

Centrali di comando per 2 motori 24Vdc
Control boards for 2 24Vdc motors
Centrales de mando para 2 motores 24Vdc

QK-CE24RLI

Per 2 motori 24Vdc, con radioricevente 433.92MHz, contenitore IP55, con frizione elettronica, con trasformatore toroidale

For 2 24Vdc motors, with 433.92MHz radioreceiver, IP55 enclosure, with electronic clutch, with toroidal transformer

Para 2 motores 24Vdc, con radiorreceptor 433.92MHz, contenedor IP55, con fricción electrónica, con transformador toroidal

QK-CE24RLIS

Centrale QK-CE24RLI senza contenitore e senza trasformatore toroidale

QK-CE24RLI control board without enclosure and without toroidal transformer

Central de mando QK-CE24RLI sin contenedor y sin transformador toroidal

QK-BPACK

Kit caricabatterie + 2 batterie 12V 1.3Ah (per QK-CE24RLI)

Battery charger +2 12V 1.3Ah batteries kit (for QK-CE24RLI)

Kit cargador de baterías + 2 baterías 12V 1.3Ah (para QK-CE24RLI)

QK-ELC

Scheda opzionale per controllare una luce di cortesia o un'elettro-serratura (per QK-CE24RLI)

Optional card for controling either a courtesy lamp or an electric lock (for QK-CE24RLI)

Tarjeta opcional para el control de una luz de cortesía o de una electrocerradura (para QK-CE24RLI)

QK-TOR24

Trasformatore toroidale 230/24V

230/24V toroidal transformer

Trasformador toroidal 230/24V

Centrali di comando per 2 motori 230Vac
Control boards for 2 230Vac motors
Centrales de mando para 2 motores 230Vac

QK-CE220BATRL

Per 2 motori 230Vac, con radioricevente 433.92MHz, contenitore IP55, con frizione elettronica, controllo ostacolo

For 2 230Vac motors, with 433.92MHz radioreceiver, IP55 enclosure, with electronic clutch, obstacle control

Para 2 motores 230Vac, con radiorreceptor 433.92MHz, contenedor IP55, control de obstaculo

QK-ELC

Scheda opzionale per controllare una luce di cortesia (per QK-CE220BATRL)

Optional card for controling a courtesy lamp (for QK-CE220BATRL)

Tarjeta opcional para el control de una luz de cortesía (para QK-CE220BATRL)

QK-CE220BATRLE

Per 2 motori 230Vac, con radioricevente 433.92MHz, contenitore IP55, con frizione elettronica

For 2 230Vac motors, with 433.92MHz radioreceiver, IP55 enclosure, with electronic clutch

Para 2 motores 230Vac, con radiorreceptor 433.92MHz, contenedor IP55, con fricción electrónica

QK-CE220BATTWU

Per 2 motori 230Vac, contenitore IP55, solo per comando a uomo presente, specifica per automazioni della serie TWINGO

For 2 230Vac motors, IP55 enclosure, for hold-to-run command only, specific for TWINGO series automations

Para 2 motores 230Vac, contenedor IP55, solo par mando con hombre presente, específica para automaciones de la serie TWINGO

QK-CE220BATTW

Per 2 motori 230Vac, contenitore IP55, specifica per automazioni della serie TWINGO

For 2 230Vac motors, IP55 enclosure, specific for TWINGO series automations

Para 2 motores 230Vac, contenedor IP55, específica para automaciones de la serie TWINGO

Dispositivi di comando

Control devices

Dispositivos de mando

Trasmittenti radio / *radio transmitters* / transmisores radio

Riceventi radio / *radio receivers* / receptores radio

Antenne / *aerials* / antennas

Selettori a chiave / *key switches* / selectores de llave

Tastiere / *keypads* / teclados

Lettori di prossimità / *proximity readers* / lectores de proximidad

Rilevatori di masse metalliche / *metallic mass detectors* / detectores de masas metálicas



QK-T04

QK-R02

QK-AN433NG, QK-AN433SG

QK-SOCE, QK-SOCI, QK-ARM0

QK-TXTF, QK-TXTR, QK-KEY

QK-TRD

QK-LDT, QK-LDT2

Trasmittenti radio
Radio transmitters
Transmisores radio

QK-T04

Trasmittente radio 4 canali 433.92MHz rolling code

4ch 433.92MHz rolling code radio transmitter

Transmisor radio 433.92MHz de 4 canales

Riceventi radio
Radio receivers
Receptores radio

QK-R02

Ricevente radio 2 canali 433.92MHz. 260 codici memorizzabili

2ch 433.92MHz radio receiver. 260 memorisable codes

Receptor radio 433.92MHz de 4 canales. 260 códigos memorizables

Antenne
Aerials
Antennas

QK-AN433NG

Antenna 433.92MHz

433.92MHz aerial

Antenna 433.92MHz

QK-AN433SG

Antenna 433.92MHz. Con staffa

433.92MHz aerial. With bracket

Antenna 433.92MHz. Con soporte

Selettori a chiave
Key switches
Selectores de llave

QK-SOCE

Selettore a chiave da esterno

Surface mount key switch

Selector de llave para montaje en superficie

QK-SOCI

Selettore a chiave da incasso

Flush mount key switch

Selector de llave para montaje empotrado

QK-BOXINC

Contenitore ad incasso per QK-SOCI

Flush mount enclosure for QK-SOCI

Contenedor para montaje empotrado para QK-SOCI

QK-ARMO

Scatola a chiave blindata da esterno con sistema di sblocco manuale e pulsante

Armoured surface mount key switch with manual release system and pushbutton

Selector de llave blindado para montaje en superficie con desbloqueo y interruptor

Tastiere
Keypads
Teclados

QK-TXTF

Tastiera 2 canali. IP67. Retro illuminata

2ch keypad. IP67. Back lighted

Teclado de 2 canales. IP67. Retroiluminado

QK-TXTR

Tastiera radio 433.92MHz. IP67. Retro illuminata

433.92MHz radio keypad. IP67. Back lighted

Teclado radio 433.92MHz. IP67. Retroiluminado

QK-KEY

Tastiera 2 canali. IP67. Retro illuminata. Cavo 1m. In acciaio INOX anti vandalo. 500 utenti

2ch keypad. IP67. Back lighted. 1m cable. Anti vandal stainless steel. 500 users

Teclado de 2 canales. IP67. Retroiluminado. Cable 1m. De acero inoxidable antivandalismo. 500 usuarios

Lettori di prossimità
Proximity readers
Lectores de proximidad

QK-TRD

Lettore di prossimità. IP67. Cavo 1m

Proximity reader. IP67. 1m cable

Lector de proximidad. IP67. Cable 1m

QK-DMTCARD

Badge di prossimità ISO per QK-TRD

ISO proximity card for QK-TRD

Tarjeta de proximidad ISO para QK-TRD

QK-DMTTAG

Tag di prossimità con portachiavi per QK-TRD

Proximity tag with keychain for QK-TRD

Llave de proximidad para QK-TRD

Rilevatori di masse metalliche
Metallic mass detectors
Detectores de masas metálicas

QK-LDT

Rilevatore di masse metalliche 1 canale

1ch metallic mass detector

Detector masas metálicas de 1 canal

QK-LDT2

Rilevatore di masse metalliche 2 canali

2ch metallic mass detector

Detector de masas metálicas de 2 canales

QK-LOOP

Kit cavo twistato per rilevatori di masse metalliche. Area di rilevazione: 6m²

Twisted cable kit for metallic mass detectors. Detection area: 6m²

Kit de espira ensamblada para enterrar. Perimetro de relevacion: 6m²

QK-LOOP10

Kit cavo twistato per rilevatori di masse metalliche. Area di rilevazione: 10m²

Twisted cable kit for metallic mass detectors. Detection area: 10m²

Kit de espira ensamblada para enterrar. Perimetro de relevacion: 10m²

Dispositivi di sicurezza

Safety devices

Dispositivos de seguridad

Fotocellule / *photocells* / fotocelulas

Colonnine / *posts* / columnas

Coste di sicurezza / *safety edges* / perfiles de seguridad

Lampeggianti / *flashing lamps* / luces intermitentes

Altri dispositivi di sicurezza / *other safety devices* / otros dispositivos de seguridad

QK-FTP, QK-FTSI, QK-FTPB, QK-FTPBS

QK-CLF, QK-CLFI, QK-CLSF, QK-CLS

QK-CSASC150, QK-CSASC200, QK-CSABA6, QK-CSABA8

QK-LPSL012, QK-LPSL024, QK-LPSL220, QK-LSCL012, QK-LSCL024 / QK-LSCL220

QK-CS, QK-IMPACT

Fotocellule
Photocells
Fotocelulas

QK-FTP

Coppia di fotocellule da esterno 12/24V

Pair of 12/24V surface mount photocells

Par de fotocelulas 12/24V para montaje en superficie

QK-FTSI

Coppia di fotocellule da incasso 12/24V

Pair of 12/24V flush mount photocells

Par de fotocelulas 12/24V para montaje empotrado

QK-BOXINC

Contenitore ad incasso per QK-FTSI

Flush mount enclosure for QK-FTSI

Contenedor para montaje empotrado para QK-FTSI

QK-FTPB

Coppia di fotocellule da esterno 12/24V. Trasmettitore alimentabile a batterie (non incluse)

Pair of 12/24V surface mount photocells. Transmitter can be operated by batteries (not included)

Par de fotocelulas 12/24V para montaje en superficie. Transmisor alimentable por baterias (no incluidas)

QK-FTPBS

Coppia di fotocellule da esterno 12/24V. Trasmettitore alimentabile a batterie (non incluse). Lenti orientabili 0°-90°-180°

Pair of 12/24V surface mount photocells. Transmitter can be operated by batteries (not included). 0°-90°-180° orientable lenses

Par de fotocelulas 12/24V para montaje en superficie. Transmisor alimentable por baterias (no incluidas). Lentes orientables 0°-90°-180°

QK-FTPBPACK

Kit batterie al litio per QK-FTPB e QK-FTPBS

Lithium batteries pack for QK-FTPB and QK-FTPBS

Kit baterias litio para QK-FTPB y QK-FTPBS

Colonnine
Posts
Columnas

QK-CLF

Colonnina in alluminio per fotocellula da esterno. Altezza 50cm

Aluminium post for surface mount photocell. Height 50cm

Columna de aluminio para fotocelula para montaje en superficie. Altura 50cm

QK-CLFI

Colonnina in alluminio per fotocellula da incasso. Altezza 50cm

Aluminium post for flush mount photocell. Height 50cm

Columna de aluminio para fotocelula para montaje empotrado. Altura 50cm

QK-CLSF

Colonnina in alluminio per fotocellula da incasso e selettore da incasso. Altezza 100cm

Aluminium post for flush mount photocell and flush mount keyswitch. Height 100cm

Columna de aluminio para fotocelula para montaje empotrado y selector de llave para montaje empotrado. Altura 100cm

QK-CLS

Colonnina in alluminio per selettore da incasso. Altezza 100cm

Aluminium post for flush mount keyswitch. Height 100cm

Columna de aluminio para selector de llave para montaje empotrado. Altura 100cm

Coste di sicurezza
Safety edges
Perfiles de seguridad

QK-CSASC150

Costa di sicurezza 1,5m

1,5m safety edge

Perfil de seguridad de 1,5m

QK-CSASC200

Costa di sicurezza 2m

2m safety edge

Perfil de seguridad de 2m

QK-CSABA6

Costa di sicurezza 6m. Per porte basculanti

6m safety edge. For up and over doors

Perfil de seguridad de 6m. Para puertas basculantes

QK-CSABA8

Costa di sicurezza 8m. Per porte basculanti

8m safety edge. For up and over doors

Perfil de seguridad de 8m. Para puertas basculantes

Lampeggianti
Flashing lamps
Luces intermitentes

QK-LPSL012
QK-LPSL024
QK-LPSL220

Lampeggiante 12/ 24 / 230V

12 / 24 / 230V flashing lamp

Luz intermitente 12 / 24 230V

QK-LSCL012
QK-LSCL024
QK-LSCL220

Lampeggiante 12 / 24 / 230V. Circuito di lampeggio incorporato

12 / 24 / 230V flashing lamp. Built in flashing circuit

Luz intermitente 12 / 24 / 230V. Con circuito de lampejo

Altri dispositivi di sicurezza
Other safety devices
Otros dispositivos de seguridad

QK-CS

Cartello di avviso "porta automatica"

"Automated door" warning signal

Placa de señalización "puerta automática"

QK-IMPACT

Strumento per la misurazione della forza d'impatto (conforme alle norme EN 12445 e EN 12453)

Impact force gauge (complies with standards EN 12445 and EN 12453)

Instrumento de medición para las fuerzas de impacto (según las normativas EN 12445 y EN 12453)

QUIKO VICINA A TE

QUIKO NEXT TO YOU

QUIKO JUNTO A USTED

Siamo in costante ricerca di nuovi partner a cui affidare la distribuzione dei nostri prodotti. Cerchiamo aziende dinamiche e capaci di sposare in pieno la filosofia di intraprendenza Quiko. Il nostro ufficio commerciale è sempre pronto ad instaurare nuove partnership di successo.

We are constantly searching for new partners to which entrust the distribution of our products. We are looking for dynamic companies able to fully understand the initiative philosophy of Quiko. Our sales office is always willing to establish new successful partnerships.

Buscamos constantemente nuevos socios a los cuales confiar la distribución de nuestros productos. Buscamos empresas dinámicas dispuestas a adoptar la filosofía de emprendimiento de Quiko. Nuestra oficina de ventas está siempre lista para establecer nuevas relaciones de partnership exitosas.

CHIEDI. QUIKO RISPONDE

ASK. QUIKO REPLIES

PREGUNTA. QUIKO RESPONDE

Grazie alla ricca agenda fatta di eventi e corsi tecnici, Quiko tiene costantemente aggiornati i propri clienti sulle ultime tecnologie in fatto di automazione e sulla Normativa di sicurezza. Contatta il nostro referente di zona per partecipare al prossimo evento.

Thanks to the full agenda of events and technical training courses, Quiko constantly updates its customers concerning the latest technologies regarding automation and safety regulations. Contact our area representative to participate at the next event.

Gracias a la rica agenda de eventos y cursos técnicos, Quiko mantiene a sus clientes constantemente actualizados sobre las últimas tecnologías de automatización y las Normativas de seguridad. Póngase en contacto con nuestro referente local para participar en el próximo evento.

GARANZIA 24 MESI.
TRANQUILLITA' TOTALE

24 MONTHS WARRANTY.
FOR YOUR PEACE OF MIND

GARANTIA 24 MESES.
PARA TU TRANQUILIDAD

Certa della estrema qualità dei suoi prodotti, Quiko garantisce l'intera gamma per 24 mesi. L'assistenza sempre attenta alle esigenze del consumatore, renderà il viaggio del cliente all'interno del mondo Quiko un vero piacere.

Certain about the extreme quality of its products, Quiko guarantees the whole product line for 24 months. The technical assistance service is always careful about customers needs and will make the customer's visit to the Quiko world a great pleasure.

Segura de la extrema calidad de sus productos, Quiko garantiza la gama completa durante 24 meses. La asistencia siempre atenta a las exigencias del consumidor, hará del viaje del cliente al interior del mundo Quiko un verdadero placer.

Indice alfabetico / *Alphabetical index* / Índice alfabético

Cod.	Pag.
QK-ABBAUT	149
QK-ABBMAN	149
QK-ABBTSP	149
QK-ADOP220	118
QK-ADOP280	118
QK-ADXXX	96
QK-AN433NG	182
QK-AN433SG	182
QK-APF	140
QK-APM	140
QK-ARMO	183
QK-AT3	140
QK-AT4	140
QK-AT5	140
QK-AT6	140
QK-B220	78
QK-B220KIT	82
QK-B220KITDUO	86
QK-B220Q	78
QK-B24	78
QK-B24KIT	82
QK-B24KITDUO	86
QK-B24Q	78
QK-BALBL	80
QK-BALBS	80
QK-BATT	162
QK-BBC	80
QK-BBCBOC	80
QK-BBCTON	80
QK-BBD	80
QK-BBDBOC	80
QK-BBDTON	80
QK-BBOC	80
QK-BFCKIT	80
QK-BLONGL	80
QK-BLONGM	80
QK-BLONGS	80
QK-BOX1	174
QK-BOXINC	183
QK-BPACK	174
QK-BPACKCT	154
QK-BRAH	30
QK-BRAKE	118
QK-BRAKEDUO	118
QK-BRAR300	22
QK-BRAR400	22
QK-BTL	126
QK-CAT	132
QK-CAUTCB	148
QK-CAUTMA	148
QK-CE220	175
QK-CE220BATRL	179
QK-CE220BATRLE	179
QK-CE220BATTW	179
QK-CE220BATTWU	179

Cod.	Pag.
QK-CE220CT	176
QK-CE220RL	175
QK-CE220RLB	176
QK-CE220RLE	176
QK-CE220RLIND	176
QK-CE220RLINV	177
QK-CE220RLINVP	177
QK-CE220RLX	177
QK-CE220RLXP	177
QK-CE220TUB	96
QK-CE24RLI	178
QK-CE24RLIM	174
QK-CE24RLIMB	174
QK-CE24RLIS	178
QK-CE24W	175
QK-CENTCB	148
QK-CENTMA	148
QK-CENTRPY	149
QK-CEPY	148
QK-CFSUB	54
QK-CFSUBI	54
QK-CINGW	110
QK-CITPY	148
QK-CLF	189
QK-CLFI	189
QK-CLS	189
QK-CLSF	189
QK-CMANCB	148
QK-CMANMA	148
QK-CP	64
QK-CP1	64
QK-CPT	72
QK-CRF2222	64
QK-CRF3012	64
QK-CRF3030	72
QK-CRN	64
QK-CS	191
QK-CSABA6	190
QK-CSABA8	190
QK-CSASC150	190
QK-CSASC200	190
QK-CT115500	152
QK-CT193700L	152
QK-CT210500	152
QK-CT210500F	154
QK-CT210500L	152
QK-CT210500LA	152
QK-CT210700	152
QK-CT210700F	154
QK-CT210700L	152
QK-CT210700LA	152
QK-CTHEAT	154
QK-CTSIR	154
QK-CTTOT	154
QK-CTTOTPAN	154

Cod.	Pag.
QK-CTTOTSEM	154
QK-CUSCCB	148
QK-CUSCMA	148
QK-CZ30	132
QK-CZ35	132
QK-DISPY	148
QK-DM02501	160
QK-DM10001	160
QK-DM20002	160
QK-DM40002	160
QK-DMALIM	162
QK-DMKEY	162
QK-DMMCARD	162
QK-DMMRD	162
QK-DMMRDS	162
QK-DMSW	162
QK-DMTCARD	162
QK-DMTMCARD	162
QK-DMTRD	162
QK-DMTRDBOX	162
QK-DMTTAG	162
QK-ELC	178
QK-ELS	22
QK-ELS2TW	102
QK-ELSTW	102
QK-FC	132
QK-FCKIT	54
QK-FIXPY	148
QK-FRA	140
QK-FTP	188
QK-FTPB	188
QK-FTPBPACK	189
QK-FTPBS	188
QK-FTPMINI	110
QK-FTPMINI2	110
QK-FTSI	188
QK-GFCT	84
QK-GFLT	88
QK-GLASSW	110
QK-H250	124
QK-H300	28
QK-H300BC	28
QK-H300BCKIT	32
QK-H300KIT	32
QK-H400	28
QK-H400BC	28
QK-H400BCKIT	32
QK-H400KIT	32
QK-HC	130
QK-HC6	130
QK-I30	138
QK-I30B	138
QK-I30BKIT	142
QK-I30KIT	142
QK-I40BKIT	142

Cod.	Pag.
QK-I40KIT	142
QK-I50BKIT	142
QK-I50KIT	142
QK-I60	138
QK-I60B	138
QK-I60BKIT	142
QK-I60KIT	142
QK-ICP	140
QK-IMPACT	191
QK-INT	168
QK-INTADA	170
QK-INTD	168
QK-INTDU	170
QK-INTHAND	170
QK-INTKEY	168
QK-INTKEYD	168
QK-INTKEYDU	170
QK-INTKEYU	170
QK-INTRAIN	170
QK-INTU	170
QK-KEY	184
QK-KIT180	54
QK-LDT	185
QK-LDT2	185
QK-LOOP	185
QK-LOOP10	185
QK-LPSL012	191
QK-LPSL024	191
QK-LPSL220	191
QK-LSCL012	191
QK-LSCL024	191
QK-LSCL220	191
QK-M1200	62
QK-M1200KIT	66
QK-M1500	62
QK-M1500KIT	66
QK-M2000	62
QK-M2000KIT	66
QK-M300B	62
QK-M300BKIT	66
QK-M600	62
QK-M600B	62
QK-M600BKIT	66
QK-M600KIT	66
QK-M800	62
QK-M800KIT	66
QK-MAN	96
QK-MAN90	96
QK-MANO	126
QK-OP150	116
QK-OP150E	116
QK-OP180	116
QK-OP180E	116
QK-OP210	116
QK-OP210E	116

Cod.	Pag.
QK-OP360	116
QK-OP360E	116
QK-OP380	116
QK-OP380E	116
QK-P100	94
QK-P140	94
QK-P200	94
QK-P46	94
QK-P85	94
QK-P85S	94
QK-PANICW1	110
QK-PANICW2	110
QK-PARA200	118
QK-PARA200P	118
QK-PARA240	118
QK-PARA240P	118
QK-PCPY	148
QK-PIPE33	118
QK-PIPE42	118
QK-PIPE48	118
QK-PIPE76	118
QK-PIPE90	118
QK-PRINTPY	148
QK-PROFW	110
QK-PYCB	146
QK-PYCBAUT	146
QK-PYMA	146
QK-PYMAAUT	146
QK-PZ14	132
QK-PZ16	132
QK-PZ18	132
QK-R02	182
QK-R300	20
QK-R300B	20
QK-R300BKIT	24
QK-R300KIT	24
QK-R400	20
QK-R400B	20
QK-R400BKIT	24
QK-R400KIT	24
QK-RADAR	110
QK-RADARBI	110
QK-RADARMONO	110
QK-RAS	140
QK-REMRX	96
QK-REMTX	96
QK-S400	44
QK-S400B	44
QK-S400BKIT	48
QK-S400KIT	48
QK-SCA24	36
QK-SCA24KIT	40
QK-SCA24Q	36
QK-SEBE	80
QK-SEBF	80

Cod.	Pag.
QK-SELPRW	110
QK-SEMCB	149
QK-SEMMA	149
QK-SN	96
QK-SOCE	183
QK-SOCI	183
QK-SUB220	52
QK-SUB220IKIT	56
QK-SUB220KIT	56
QK-SUB24	52
QK-SUB24IKIT	56
QK-SUB24KIT	56
QK-SUP	96
QK-T04	182
QK-T4000	70
QK-T6000	70
QK-TAPW	110
QK-TCAT	132
QK-TESMAG	149
QK-TKTBAR	149
QK-TKTMAG	149
QK-TOR24	175
QK-TRD	184
QK-TSP	149
QK-TSPRD	149
QK-TW1	100
QK-TW1PLUS	100
QK-TW2	100
QK-TW2PLUS	100
QK-TXTF	184
QK-TXTR	184
QK-TXTUB	96
QK-UDSW	96
QK-UDSWI	118
QK-W1090KIT	108
QK-W1100KIT	108
QK-W1120KIT	108
QK-W1140KIT	108
QK-W1160KIT	108
QK-W1180KIT	108
QK-W1200KIT	108
QK-W2090KIT	108
QK-W2100KIT	108
QK-W2120KIT	108
QK-W2140KIT	108
QK-W2160KIT	108
QK-W2180KIT	108
QK-W2200KIT	108
QK-WIRE6	38
QK-WRL	96

1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu
www.kaputnyitunk.hu

QUIKO può apportare ai suoi prodotti
modifiche tecniche, migliorative
della qualità, senza preavviso.

*QUIKO can technically improve
the quality of its products without
any prior notice.*

QUIKO puede mejorar técnicamente
la calidad de sus productos sin
ningún aviso anterior.