

## SANAN SA-1508B



* Képzékelő	1/3" SONY Color CCD;
* Felbontás	420TVL, 540TVL(Opcionális);
* Objektív	2.8-10mm kézi állítású, varifokális objektív;
* LED	∅ 5mm×35db;
* Infra hatótávolság	30-40m;
* Tartókonzol	Minden irányba forgatható konzol, belső kábelvezetéssel;
* Védelem szintje	IP66;
* OSD	OSD Menü;
* Színválaszték	Fehér

Típus	SA-1508B SH	SA-1508B S	SA-1508B HW	SA-1508B H
Képzékelő	1/3" SONY	1/4" SONY	1/3" SHARP	1/4" SHARP
TV Jelrendszer	PAL/NTSC			
Effektív pixelszám	PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V)		PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V)	
Sorfelbontás	540TVL		420TVL	
Minimális megvilágítás	0.000Lux×F1.2(LED Be)			
Szinkronizáló rendszer	Belső szinkronizálás			
Jel / zaj viszony	≥48dB			
Elektronikus zár	1/50-1/100,000s(PAL) 1/60-1/100,000s(NTSC)			
BLC	Nincs			
Nappali / éjszakai mód	Van			

LED	∅ 5mm×35 db
Infra hatótávolság	30-40m
Védelem szintje	IP6 6
Tápfeszültség	DC 12V±10% 800mA
Működési hőmérséklet	-20°C~+50°C RH95% Max -
Tárolási hőmérséklet	-20°C~+60°C RH95% Max -
Méreték(mm)	80mm×160mm×264 mm
Súly( g)	927 g



**1141 Budapest, Fogarasi út 77.**      **1095 Budapest, Mester u. 34.**  
 Tel.: \*220-7940, 220-8881, 220-7959, Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
 220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940    216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**[www.sanan.hu](http://www.sanan.hu)**

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi  
következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget  
nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.