

## SANAN SA-1519E



* Képzékelő	SONY EFFIO-E;
* Felbontás	700TVL
* Objektív	9-22mm kézi zoom objektív;
* LED	36db, 8mm-es LED;
* Infra hatótávolság	50m;
* Vízbejutás védelem	IP66;
* Tartókonzol	3 csuklós tartókonzol;
* Egyéb	Kívülről, megbontás nélkül állítható objektív.

Típus	SA-1519E
Képzékelő	SONY EFFIO-E,
TV jelrendszer	PAL/NTSC
Effektív pixelszám	PAL:1020(H)×596(V) NTSC:1020(H)×508(V)
Sorfelbontás	700TVL
Minimális megvilágítás	0.001Lux/F1.2 0Lux (Infrával)

<b>Szinkronizáló rendszer</b>	Belső szinkronizálás
<b>Jel/zaj viszony</b>	>54dB
<b>Elektronikus zár</b>	1/50-1/60,000mp. (PAL) 1/60-1/60,000mp. (NTSC)
<b>Fehéregyensúly</b>	Automatikus fehér színegyensúly követés
<b>Ellenfény kompenzáció</b>	Van
<b>Automatikus jelerősség vezérlés</b>	Automatikus
<b>Gamma állítás</b>	0.45
<b>Video kimenet</b>	1.0Vp-p 75Ω
<b>Objektív</b>	9-22mm kézi zoom-os objektív
<b>LED</b>	36db, 8mm-es LED
<b>Infra hatótávolság</b>	50m
<b>Tápfeszültség</b>	12VDC
<b>Működési hőmérséklet</b>	-10°C - +50°C RH90% MAX
<b>Méreték (mm)</b>	255mm×144mm×152mm
<b>Súly (g)</b>	1050g



**1095 Budapest, Mester utca 34.**

Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

**1141 Budapest, Fogarasi út 77.**

Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,  
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**[www.sanan.hu](http://www.sanan.hu)**

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.