

SANAN SA-1545



* Kép érzékelő	1/3" SONY CCD;
* Felbontás	420TVL~700TVL(Opconális)
* Objektív	4-9mm objektív, kézi állítású nagyítás és állítás (9-22mm opcionális)
* LED	∅ 5mmx72db;
* Infra lencse hatótávolság	60m;
* Vízálló ház	IP66;
* Tartókonzol	3 tengelyes konzol

Modell	SA-1545		
Képrézekeelő	1/3" Sony CCD		
TV jelrendszer	PAL/NTSC		
Effektív pixelszám	PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V)	PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V)	PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V)
Sorfelbontás	420TVL	540TVL	600TVL
Minimális megvilágítás	0.1Lux/F1.2 0Lux(Infrával)		0.001Lux/F1.2 0Lux(Infrával)
Szinkronizáló rendszer	Belső szinkronizálás		
Jel / zaj viszony	>48dB	>54dB	
Elektronikus zár	1/50-1/60,000s(PAL) 1/60-1/60,000s(NTSC)		
Fehéregyensúly	ATW		
Határreteg szabályozás	Van		

Automatikus jelerősség vezérlés	Auto
Automatikus fehér kiegyenlítés	0.45
Videojel kimenet	1.0Vp-p at 75Ω
Objektív	4-9mm objektív, kézi állítású nagyítás és állítás (9-22mm opcionális)
LED	∅ 5mmx72db
Infra lencse hatótávolság	60m
Tápfeszültség	DC 12V
Működési hőmérséklet	-10°C~+50°C RH90% MAX
Méreték (mm)	260mm×102.5mm×101mm
Súly (g)	1210g



1141 Budapest, Fogarasi út 77. **1095 Budapest, Mester u. 34.**
Tel.: *220-7940, 220-8881, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.sanan.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.