

SANAN SA-1568



Típus	SA-1568		
Képzékelő	1/3" Sony Super HAD CCD II		
Effektív pixelszám	PAL:537(H)×597(V) NTSC:537(H)×505(V)	PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V)	PAL:1020(H)×596(V) NTSC:1020(H)×508(V)
Sorfelbontás	420TVL	600TVL	700TVL
TV jelrendszer	PAL/NTSC		
Minimális megvilágítás	0Lux/F1.2 (Infrával)		
Jel/zaj viszony	>50dB		
Video kimenet	1.0Vp-p 75Ω BNC		
Fehéregyensúly	Automatikus		
Automatikus jelerősség vezérlés	Automatikus		
Ellenfény kompenzáció	Nincs	Széles dinamikatartomány/ ellenfény kompenzáció/ki	
Digitális zajszűrés;	Nincs	3D-Digitális zajszűrés	

Sense Up		
OSD Menü	Nincs	Van
Digitális nappali / éjszakai mód	Automatikus (digitális zajszűrés) és Automatikus	
Automatikus IRIS;	Nappali mód: színes; Éjszakai mód: fekete-fehér	
Objektív vezérlés	DC, fix (opcionális)	
Elektronikus zár	1/50(1/60)~1/100,000mp.	
Gamma állítás	0.45	
Szinkronizáló rendszer	Belső szinkronizálás	
Infra LED	1db magas fényű pont-mátrix LED (automatikus bekapcsolás 2lux alatt, automatikus kikapcsolás 5lux fölött)	
Infra szűrő	Nem automatikus váltás (Fekete-fehér kép 2Lux alatt, színes 5lux fölött)	
Objektív	3.6mm/6mm objektív (opcionális)	
Kitakarás	Nincs	16 beállítható terület, polygon mozaik rács
Infra hatótávolság	30m	
Vízvédelem	IP66	
Tápfeszültség	12VDC ± 1V	
Működési hőmérséklet	-10°C - +50°C	
Tárolási hőmérséklet	-20°C - +60°C	
Méreték (mm)	115mm×72mm×70mm	
Súly (g)	460g	



1095 Budapest, Mester utca 34. **1141 Budapest, Fogarasi út 77.**
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688 Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.sanan.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.