

## SA-1814



* Képzékelő	1/3" SONY CCD;
* Sorfelbontás	420TVL~700TVL (Opcionális);
* Objektív	3.6mm Sík Objektív;
* LED	∅ 5mm×23db;
* Infra Hatótávolság	20m;
* Egyéb	2.5" Vandál biztos Dome kamera.

<b>Typus</b>	SA-1814		
<b>Képzékelő</b>	1/3" Sony CCD		
<b>TV Jelrendszer</b>	PAL/NTSC		
<b>Effektív Pixelszám</b>	PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V)	PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V)	PAL:795(H)×596(V) NTSC:811(H)×508(V)
<b>Sorfelbontás</b>	420TVL	540TVL	600TVL
<b>Minimális Megvilágítás</b>	0.1Lux/F1.2 0Lux(Infrával)		0.001Lux/F1.2 0Lux(Infrával)
<b>Szinkronizáló Rendszer</b>	Belső Szinkronrendszer		
<b>Jel / Zaj Viszony</b>	>48dB	>54dB	

<b>Elektronikus Zár</b>	1/50-1/60,000s(PAL) 1/60-1/60,000s(NTSC)
<b>Fehéregyensúly</b>	ATW
<b>BLC</b>	Be
<b>AGC</b>	Automatikus
<b>Gamma Érték</b>	0.45
<b>Video Kimenet</b>	1.0Vp-p at 75Ω
<b>Objektív</b>	3.6mm Sík Objektív
<b>LED</b>	∅ 5mm×23PCS
<b>Infra Hatótávolság</b>	20m
<b>Tápfeszültség</b>	12VDC
<b>Működési Hőmérséklet</b>	-10°C~+50°C RH90% MAX
<b>Méretek(mm)</b>	100mm×80mm
<b>Súly(g)</b>	600g



**1141 Budapest, Fogarasi út 77.**      **1095 Budapest, Mester u. 34.**  
Tel.: \*220-7940, 220-8881, 220-7959,      Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940      216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**[www.sanan.hu](http://www.sanan.hu)**

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.