

## SANAN SA-1C25



* Képzékelő	1/3" SONY CCD;
* Felbontás	420TVL, 540TVL (opcionális);
* Objektív	Szabványos 3.7mm kúpos túlyuk objektív;
* Minimális megvilágítás	0 Lux (Infrával);
* Egyéb	Egyszerűen felszerelhető konzollal.

Típus	SA-1C25	
Képzékelő	1/3" Sony CCD	
TV Jelrendszer	PAL/NTSC	
Effektív pixelszám	PAL:500(H)×582(V) NTSC:510(H)×492(V)	PAL:752(H)×582(V) NTSC:768(H)×494(V)
Sorfelbontás	420TVL	540TVL
Sor szinkronizálási frekvencia	PAL:15.625KHZ NTSC:15.734KHZ	
Órajel	PAL:19.3125 NTSC:19.0699	
Letapogató rendszer	2:1 Interlace	

<b>Minimális megvilágítás</b>	0Lux (Infrával)
<b>Szinkronizáló rendszer</b>	Belső szinkronizálás
<b>Jel/zaj viszony</b>	>48dB
<b>Elektronikus zár</b>	1/50- 1/100,000mp. (PAL) 1/60-1/100,000mp. (NTSC)
<b>Automatikus jelerősség vezérlés</b>	Automatikus
<b>Gamma állítás</b>	0.45
<b>Video kimenet</b>	1.0Vp-p 75Ω
<b>Objektív</b>	Szabványos 3.7mm kúpos túlyuk objektív
<b>Tápfeszültség</b>	12VDC (+/-10%) / 300mA
<b>Működési hőmérséklet</b>	-10°C - +45°C
<b>Méreték (mm)</b>	44mm×36mm
<b>Súly (g)</b>	80g



**1095 Budapest, Mester utca 34.**      **1141 Budapest, Fogarasi út 77.**  
Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,      Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,  
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542      220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940  
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688      Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**[www.sanan.hu](http://www.sanan.hu)**

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.  
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.  
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.