

SUNWOR

DR-XX-12 Tápegységek

Jellemzők:

- Stabilizált, kapcsolóüzemű tápegység, DIN-sínre szerelhető.
- Sorkapcsos csatlakozás.
- Kimeneti feszültség: 12VDC (+/- 10% szabályzási lehetőséggel).
- Rövidzár, túlfeszültség és túláram védett.
- Működési hőmérséklet: -20°C~60°C.
- Relatív páratartalom: 20~90%.
- CE és RoHS tanúsítvány.

Típus	Áramfelvétel	Kimeneti áram	Hatásfok	Tömeg	Méret (mm)
DR-30-12	0,48A	2A	81%	270g	78 x 93 x 56
DR-45-12	0,48A	3,8A	81%	270g	78 x 93 x 56
DR-60-12	0,65A	4,5A	81%	320g	78 x 93 x 56
DR-75-12	0,96A	6,3A	79%	600g	55 x 125 x 100
DR-120-12	0,96A	8,3A	82%	800g	65 x 125 x 100



DR-30-12



DR-45-12



DR-60-12



DR-75-12



DR-120-12

1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.