

SUNWOR

MS-XX-12 Tápegységek

Jellemzők:

- Stabilizált, kapcsolóüzemű tápegység, mini kivitel.
- Tápfeszültség: 12VDC (+/- 10% szabályzási lehetőséggel)
- Rövidzár, túlfeszültség és túláram védett.
- Működési hőmérséklet: -10°C~60°C.
- Relatív páratartalom: 20~90%.
- CE és RoHS tanúsítvány.

Típus	Áramfelvétel	Kimeneti áram	Hatásfok	Tömeg	Méret (mm)
MS-15-12	0,25A	1,3A	68%	60g	78 x 48 x 21
MS-25-12	0,35A	2,1A	76%	150g	84 x 58 x 38
MS-35-12	0,8A	3A	76%	160g	84 x 58 x 38
MS-50-12	0,65A	4,2A	78%	270g	111 x 78 x 36
MS-60-12	1A	5A	76%	280g	111 x 78 x 36
MS-75-12	0,9A	6,3A	78%	280g	111 x 78 x 36
MS-100-12	1,2A	8,5A	81%	400g	159 x 98 x 38
MS-120-12	1,2A	10A	80%	400g	159 x 98 x 38
MS-150-12	1,6A	12,5A	81%	500g	199 x 98 x 38



MS-15-12



MS-25-12



MS-50-12



MS-100-12



MS-150-12

Delton

1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.