

SUNWOR

MS-XX-24,DR-XX-24,DRP-XX-24 Tápegységek

Jellemzők:

- Stabilizált, kapcsolóüzemű tápegység.
- Tápfeszültség: 24VDC (+/- 10% szabályzási lehetőséggel).
- Rövidzár, túlfeszültség és túláram védett.
- Sorkapcsos csatlakozás.
- Működési hőmérséklet: -10°C~60°C.
- Relatív páratartalom: 20~90%.
- CE és RoHS tanúsítvány.

Típus	Áramfelvétel	Kimeneti áram	Hatásfok	Tömeg	Méret (mm)
MS-25-24	0,35A	1,1A	76%	150g	84 x 58 x 38
MS-50-24	0,65A	2,1A	82%	270g	111 x 78 x 36
MS-75-24	0,9A	3,1A	78%	280g	111 x 78 x 36
MS-120-24	1,2A	5A	83%	400g	159 x 98 x 38
DR-45-24	0,48A	1,9A	83%	270g	78 x 93 x 56
DR-120-24	0,96A	5A	84%	800g	65 x 152 x 100
DRP-240-24	1,4A	10A	85%	1200g	125 x 125 x 100
DRP-480-24	4A	20A	89%	1800g	227 x 125 x 100



MS-25-24



MS-50-24



MS-75-24



MS-120-24



DR-45-24



DR-120-24



DRP-240-24



DRP-480-24



1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.