

SUNWOR

S-XX-12 Tápegységek

Jellemzők:

- Stabilizált, kapcsolóüzemű tápegység.
- Tápfeszültség: 12VDC (+/- 10% szabályzási lehetőséggel)
- Rövidzár, túlfeszültség és túláram védett.
- Működési hőmérséklet: -10°C~60°C.
- Relatív páratartalom: 20~90%.
- CE és RoHS tanúsítvány.

Típus	Áramfelvétel	Kimeneti áram	Hatásfok	Tömeg	Méretek (mm)
S-15-12	0,25A	1,3A	68%	300g	99 x 97 x 35
S-25-12	0,35A	2,1A	76%	370g	99 x 97 x 35
S-35-12	0,45A	3A	76%	400g	99 x 97 x 35
S-50-12	0,65A	4,2A	78%	500g	159 x 97 x 38
S-60-12	1A	5A	76%	550g	159 x 97 x 38
S-100-12	1,2A	8,5A	78%	650g	199 x 98 x 38
S-120-12	1,2A	10A	78%	650g	199 x 87 x 38
S-150-12	1,6A	12,5A	78%	800g	199 x 110 x 50
S-200-12	2,5A	16,5A	83%	800g	199 x 110 x 50
S-250-12	2,5A	20A	82%	1000g	215 x 115 x 50
S-350-12	4A	29A	74%	1000g	215 x 115 x 50
S-400-12	4A	33A	74%	1150g	215 x 115 x 50
S-500-12	5A	40A	74%	1800g	241 x 124 x 65
S-600-12	7,5A	50A	74%	1800g	247 x 127 x 64



S-15-12



S-50-12



S-100-12



S-150-12



S-250-12



S-500-12



1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.