

# SUNWOR

## S-XX-24 Tápegységek

### Jellemzők:

- Stabilizált, kapcsolóüzemű tápegység.
- Tápfeszültség: 24VDC (+/- 10% szabályzási lehetőséggel)
- Rövidzár, túlfeszültség és túláram védett.
- Működési hőmérséklet: -10°C~60°C.
- Relatív páratartalom: 20~90%.
- CE és RoHS tanúsítvány.

Típus	Áramfelvétel	Kimeneti áram	Hatásfok	Tömeg	Méret (mm)
S-35-24	0,45A	1,5A	78%	400g	129 x 98 x 38
S-50-24	0,65A	2,1A	82%	500g	159 x 97 x 38
S-75-24	0,8A	3,1A	78%	500g	159 x 98 x 38
S-120-24	1,2A	5A	83%	700g	199 x 98 x 38
S-200-24	2,5A	8,3A	83%	900g	215 x 115 x 50
S-250-24	2,5A	11A	84%	1100g	215 x 115 x 50
S-400-24	4A	15A	74%	1150g	215 x 115 x 50
S-500-24	7A	20A	74%	1800g	241 x 124 x 65



S-35-24



S-75-24



S-120-24



S-200-24



S-250-24



S-500-24

1141 Budapest, Fogarasi út 77.      1095 Budapest, Mester u. 34.  
Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,      Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940      216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

**www.delton.hu**

E-mail: [info@delton.hu](mailto:info@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.  
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.  
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.