

SUNWOR

SA120X Tápegységek

Jellemzők:

- Stabilizált, kapcsolóüzemű tápegység.
- Kimeneti feszültség: 12VDC
- Univerzális bemeneti feszültség: 90~264VAC.
- Univerzális bemeneti frekvencia: 47~63Hz.
- Rövidzár, túlfeszültség és túláram védett.
- Működési hőmérséklet: 0°C~40°C.
- CE és RoHS tanúsítvány.

Típus	Terhelhetőség	Kialakítás
SA1201	max. 1A	Dugasztáp
SA1202	max. 2A	Dugasztáp
SA1203	max. 3A	Tokozott táp
SA1204	max. 4A	Tokozott táp
SA1205	max. 5A	Tokozott táp
SA1206	max. 6A	Tokozott táp
SA1207	max. 7A	Tokozott táp
SA1208	max. 8A	Tokozott táp
SA1210	max. 10A	Tokozott táp



SA1201



SA1202



SA1203



SA1205



SA1208



SA1210

1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu