



VDS LUX

Fényérzékelő

Alkonyati vagy szürkületi fényérzékelő. A Helios egységre csatlakoztatható. Napfény hatására nyitja vagy zárja a nap ellen védő ponyvatetőt. A műszer által érzékelt fény intenzitásától függő áramerősségű analóg jelet küld a vezérlőnek (4~20mA között, 4mA=sötét, 20mA=világos). A műszer ne legyen letakarva és ne telepítse árnyékolt helyre, különben nem képes érzékelni a nap fénysugarait.

Vezetékek bekötése (lásd a vezérlő egység bekötési ábráját):

Bemenet 1 = Tápellátás (+), csatlakoztassa a vezérlőegység piros vezetékét.

Bemenet 2 = Jel kimenet (-), csatlakoztassa a vezérlőegység sárga vezetékét.

Bekötéskor ügyeljen a vezetékek polaritására. Figyeljen a készüléken található jelzésekre és olvassa el a vezérlőegység bekötési ábráját.

Ne módosítsa a fényérzékelő készülék átalakítójának szabályozását!

The Delton logo is a stylized, cursive script of the word 'Delton' in black, enclosed within a thin black rectangular border.

1095 Budapest, Mester u. 34. **1141 Budapest, Fogarasi út 77.**
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550, Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542 220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688 Mobil: 30 531-5454, 30 959-0930

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.kaputnyitunk.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.